PARQUET

PIASTRELLE

LINOLEUM

ARREDAMENTO

GOMMA
RUBBER
CAOUTCHOUC
GUMMI
CAUCHO

111/R

Foto: Ø 50

Ø			kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	6	50	24	**111/R.040**		**111/R.040G**	
50	18	6	50	24	**111/R.050**		**111/R.050G**	
60	18	6	50	12	**111/R.060X18**		**111/R.060X18G**	
60	24	6	80	12	**111/R.060X24**		**111/R.060X24G**	
80	20	6	100	8	**111/R.080**		**111/R.080G**	
100	24	8	110	6	**111/R.100**		**111/R.100G**	

Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, roulement à billes.

Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

601

Foto: Ø 60

Ø						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**601.040**		**601.040G**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**601.040P**		**601.040PG**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**601.050**		**601.050G**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**601.050P**		**601.050PG**	
60	18	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601.060X18**		**601.060X18G**	
60	24	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601.060X24**		**601.060X24G**	
80	20	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**601.080**		**601.080G**	
100	24	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**601.100**		**601.100G**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and swivel castor-chromium plated when Ø 40-50, zinc plated when Ø 60-80-100. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant en acier embouti chromé pour les Ø 40-50, zingué pour les Ø 60-80-100. Roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem Stahlblech, verchromt Ø 40-50, verzinkt Ø 60-80-100. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado para los Ø 40-50 y zincado-cromado para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

601/F

Foto: Ø 60

Ø						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**601/F.040**		**601/F.040G**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/F.040P**		**601/F.040PG**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**601/F.050**		**601/F.050G**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/F.050P**		**601/F.050PG**	
60	18	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601/F.060X18**		**601/F.060X18G**	
60	24	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601/F.060**		**601/F.060G**	
80	20	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**601/F.080**		**601/F.080G**	
100	24	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**601/F.100**		**601/F.100G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Zincate swivel plate castor, double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Verchromt. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

602

602

Foto: Ø 60

602/GR

Ø				kg.			CUSCINETTO Codice €	Codice €
40	18	55	8MAx30	20	4	24	**602.040**	**602.040G**
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	**602.040P**	**602.040PG**
50	18	64	8MAx30	25	4	24	**602.050**	**602.050G**
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	**602.050P**	**602.050PG**
60	18	81	10MAx25	50	-	12	**602.060X18**	**602.060X18G**
60	24	81	10MAx25	50	-	12	**602.060X24**	**602.060X24G**
80	20	103	10MAx25	60	-	8	**602.080**	**602.080G**
100	24	121	10MAx25	65	-	6	**602.100**	**602.100G**

Supporto girevole a perno filettato, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Swivel castor-chromium plated when Ø 40-50, zinc plated when Ø 60-80-100. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant en acier embouti chromé pour les Ø 40-50, zingué pour les Ø 60-80-100. Roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem Stahlblech, verchromt Ø 40-50, verzinkt Ø 60-80-100. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado para los Ø 40-50 y zincado-cromado para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

602 A RICHIESTA - 602 ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15	**602.040F0815**	8MA x 15	**602.050F0815**	12MA x 25	**602.060X18F12**	12MA x 25	**602.080F12**	12MA x 25	**602.100F12**
10MA x 15	**602.040F1015**	10MA x 15	**602.050F1015**	12MA x 25	**602.060X24F12**				
10MA x 30	**602.040F1030**	10MA x 30	**602.050F1030**						
10MA x 30	**602.040PF1030**	10MA x 30	**602.050PF1030**						

602 A RICHIESTA - GRIGIO 602/GR ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15	**602.040GF0815**	8MA x 15	**602.050GF0815**	12MA x 25	**602.060X18GF12**	12MA x 25	**602.080GF12**	12MA x 25	**602.100GF12**
10MA x 15	**602.040GF1015**	10MA x 15	**602.050GF1015**	12MA x 25	**602.060X24GF12**				
10MA x 30	**602.040GF1030**	10MA x 30	**602.050GF1030**						
10MA x 30	**602.040PGF1030**	10MA x 30	**602.050PGF1030**						

602/F

Foto: Ø 60

602/F

602/FGR

Ø				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx15	20	-	24	**602/F.040**		**602/F.040G**	
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	**602/F.040P**		**602/F.040PG**	
50	18	64	8MAx15	25	-	24	**602/F.050**		**602/F.050G**	
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	**602/F.050P**		**602/F.050PG**	
60	18	81	10MAx25	50	-	12	**602/F.060X18**		**602/F.060X18G**	
60	24	81	10MAx25	50	-	12	**602/F.060X24**		**602/F.060X24G**	
80	20	103	10MAx25	60	-	8	**602/F.080**		**602/F.080G**	
100	24	121	10MAx25	65	-	6	**602/F.100**		**602/F.100G**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris cubo sobre cojinetes de bolas.

602/F A RICHIESTA - 602/F ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€	Ø 60 Codice	€	Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€
10MA x 15 **602/F.040F10**		8MA x 30 **602/F.050F0830**		12MA x 25 **602/F.060X18F12**		12MA x 25 **602/F.080F12**		12MA x 25 **602/F.100F12**	
10MA x 30 **602/F.040PF1030**		10MA x 15 **602/F.050F1015**		12MA x 25 **602/F.060X24F12**					
		10MA x 30 **602/F.050F1030**							
		10MA x 30 **602/F.050PF1030**							

602/F A RICHIESTA - GRIGIO 602/FGR ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€	Ø 60 Codice	€	Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€
10MA x 15 **602/F.040GF10**		8MA x 30 **602/F.050GF0830**		12MA x 25 **602/F.060X18G12**		12MA x 25 **602/F.080GF12**		12MA x 25 **602/F.100GF12**	
10MA x 30 **602/F.040PGF**		10MA x 15 **602/F.050GF1015**		12MA x 25 **602/F.060X24G12**					
		10MA x 30 **602/F.050GF1030**							
		10MA x 30 **602/F.050PGF**							

603

Foto: Ø 60

603

603/GR

Ø				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**603.040**		**603.040G**	
50	18	64	10	25	-	24	**603.050**		**603.050G**	
60	18	81	10	50	-	12	**603.060X18**		**603.060X18G**	
60	24	81	10	50	-	12	**603.060X24**		**603.060X24G**	
80	20	103	10	60	-	8	**603.080**		**603.080G**	
100	24	121	10	65	-	6	**603.100**		**603.100G**	

Supporto girevole a perno liscio, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and swivel castor-chromium plated when Ø 40-50, zinc plated when Ø 60-80-100. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant en acier embouti chromé pour les Ø 40-50, zingué pour les Ø 60-80-100. Roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem Stahlblech, verchromt Ø 40-50, verzinkt Ø 60-80-100. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado para los Ø 40-50 y cromado para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris cubo sobre cojinetes de bolas.

603/F

603/F

Foto: Ø 60

603/FGR

Ø				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**603/F.040**		**603/F.040G**	
50	18	64	10	25	-	24	**603/F.050**		**603/F.050G**	
60	18	81	10	50	-	12	**603/F.060X18**		**603/F.060X18G**	
60	24	81	10	50	-	12	**603/F.060**		**603/F.060G**	
80	20	103	10	60	-	8	**603/F.080**		**603/F.080G**	
100	24	121	10	65	-	6	**603/F.100**		**603/F.100G**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

604

604

Foto: Ø 60

604/GR

Ø				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**604.040**		**604.040G**	
50	18	64	20	25	-	24	**604.050**		**604.050G**	
60	18	81	20	50	-	12	**604.060X18**		**604.060X18G**	
60	24	81	20	50	-	12	**604.060X24**		**604.060X24G**	
80	20	103	20	60	-	8	**604.080**		**604.080G**	
100	24	121	20	65	-	6	**604.100**		**604.100G**	

Supporto girevole con espansione gomma, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and swivel castor-chromium plated when Ø 40-50, zinc plated when Ø 60-80-100. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant en acier embouti chromé pour les Ø 40-50, zingué pour les Ø 60-80-100. Roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem Stahlblech, verchromt Ø 40-50, verzinkt Ø 60-80-100. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado para los Ø 40-50 y zincado para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

604 A RICHIESTA - 604 ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18	604.040E18	18	604.050E18	18	604.060X18E18	18	604.080E18	18	604.100E18
22	604.040E22	22	604.050E22	22	604.060X18E22	22	604.080E22	22	604.100E22
24	604.040E24	24	604.050E24	24	604.060X18E24	24	604.080E24	24	604.100E24
				18	604.060X24E18				
				22	604.060X24E22				
				24	604.060X24E24				

604 A RICHIESTA - GRIGIO 604/GR ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
18	604.040GE18	18	604.050GE18	18	604.060X18GE18	18	604.080GE18	18	604.100GE18
22	604.040GE22	22	604.050GE22	22	604.060X18GE22	22	604.080GE22	22	604.100GE22
24	604.040GE24	24	604.050GE24	24	604.060X18GE24	24	604.080GE24	24	604.100GE24
				18	604.060X24GE18				
				22	604.060X24GE22				
				24	604.060X24GE24				

604/F

604/F

Foto: Ø 60

604/FGR

Ø				kg.			CUSCINETTO Codice €	Codice €
40	18	55	20	20	-	24	**604/F.040**	**604/F.040G**
50	18	64	20	25	-	24	**604/F.050**	**604/F.050G**
60	18	81	20	50	-	12	**604/F.060X18**	**604/F.060X18G**
60	24	81	20	50	-	12	**604/F.060**	**604/F.060G**
80	20	103	20	60	-	8	**604/F.080**	**604/F.080G**
100	24	121	20	65	-	6	**604/F.100**	**604/F.100G**

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel, double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

604/F A RICHIESTA - 604/F ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
18	604/F.040E18	18	604/F.050E18	18	604/F.060X18E18	18	604/F.080E18	18	604/F.100E18
22	604/F.040E22	22	604/F.050E22	22	604/F.060X18E22	22	604/F.080E22	22	604/F.100E22
24	604/F.040E24	24	604/F.050E24	24	604/F.060X18E24	24	604/F.080E24	24	604/F.100E24
				18	604/F.060E18				
				22	604/F.060E22				
				24	604/F.060E24				

604/F A RICHIESTA - GRIGIO 604/FGR ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
18	604/F.040GE18	18	604/F.050GE18	18	604/F.060X18G18	18	604/F.080GE18	18	604/F.100GE18
22	604/F.040GE22	22	604/F.050GE22	22	604/F.060X18G22	22	604/F.080GE22	22	604/F.100GE22
24	604/F.040GE24	24	604/F.050GE24	24	604/F.060X18G24	24	604/F.080GE24	24	604/F.100GE24
				18	604/F.060GE18				
				22	604/F.060GE22				
				24	604/F.060GE24				

606

Foto: Ø 60

606

606/GR

Ø				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**606.040**		**606.040G**	
40P	18	64	10	50	-	24	**606.040P**		**606.040PG**	
50	18	64	10	25	-	24	**606.050**		**606.050G**	
50P	18	69	10	50	-	24	**606.050P**		**606.050PG**	
60	18	81	10	50	-	12	**606.060X18**		**606.060X18G**	
60	24	81	10	50	-	12	**606.060X24**		**606.060X24G**	
80	20	103	10	60	-	8	**606.080**		**606.080G**	
100	24	121	10	65	-	6	**606.100**		**606.100G**	

Supporto a foro passante, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and swivel castor-chromium plated when Ø 40-50, zinc plated when Ø 60-80-100. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant en acier embouti chromé pour les Ø 40-50, zingué pour les Ø 60-80-100. Roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem Stahlblech, verchromt Ø 40-50, verzinkt Ø 60-80-100. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado para los Ø 40-50 y zincado para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

606/F

Foto: Ø 60

606/F

606/FGR

Ø				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**606/F.040**		**606/F.040G**	
40P	18	64	10	50	-	24	**606/F.040P**		**606/F.040PG**	
50	18	64	10	25	-	24	**606/F.050**		**606/F.050G**	
50P	18	69	10	50	-	24	**606/F.050P**		**606/F.050PG**	
60	18	81	10	50	-	12	**606/F.060X18**		**606/F.060X18G**	
60	24	81	10	50	-	12	**606/F.060**		**606/F.060G**	
80	20	103	10	60	-	8	**606/F.080**		**606/F.080G**	
100	24	121	10	65	-	6	**606/F.100**		**606/F.100G**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and swivel castor-chromium plated when Ø 40-50, zinc plated when Ø 60-80-100. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

622

Foto: Ø 60

622

622/GR

Ø						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**622.040**		**622.040G**	
40P	18	66	55x55	46x46	6	50	-	24	**622.040P**		**622.040PG**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**622.050**		**622.050G**	
50P	18	71	55x55	46x46	6	50	-	24	**622.050P**		**622.050PG**	
60	18	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**622.060X18**		**622.060X18G**	
60	24	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**622.060X24**		**622.060X24G**	
80	20	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**622.080**		**622.080G**	
100	24	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**622.100**		**622.100G**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Fixed castor, chromium plated when Ø 40-50, zinc plated when Ø 60-80-100. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Chape fixe en acier embouti chromé pour les Ø 40-50, zingué pour les Ø 60-80-100. Roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, roulement à billes.

Bockgehäuse aus gepreßtem Stahlblech, verchromt Ø 40-50, verzinkt Ø 60-80-100. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa fija en acero cromado para los Ø 40-50 y zincado-cromado para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

111/CR

Foto: Ø 80

111/CR

111/CRG

∅			kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
60	18	6	40	12	**111/CR.060X18**		**111/CR.060X18G**	
60	24	6	50	12	**111/CR.060X24**		**111/CR.060X24G**	
80	20	6	60	8	**111/CR.080**		**111/CR.080G**	
100	24	6	65	6	**111/CR.100**		**111/CR.100G**	

Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

171/C

Foto: Ø 80

171/C

171/CG

∅						kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
60	24	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/C.060**		**171/CG.060**	
80	20	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/C.080**		**171/CG.080**	
100	24	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/C.100**		**171/CG.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

171/CF

Foto: Ø 80

171/CF

171/CFG

∅						kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
60	24	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/CF.060**		**171/CFG.060**	
80	20	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CF.080**		**171/CFG.080**	
100	24	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/CF.100**		**171/CFG.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roué et du pivotement.Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

172/C

Foto: Ø 80

172/C

172/CG

∅				kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
60	24	93	10MAx30	40	12	**172/C.060**		**172/CG.060**	
60	24	93	12MAx30	40	12	**172/C.060F12**		**172/CG.060F12**	
80	20	114	10MAx30	60	8	**172/C.080**		**172/CG.080**	
80	20	114	12MAx30	60	8	**172/C.080F12**		**172/CG.080F12**	
100	24	130	10MAx30	70	4	**172/C.100**		**172/CG.100**	
100	24	130	12MAx30	70	4	**172/C.100F12**		**172/CG.100F12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado.Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

172/CF

Foto: Ø 80

172/CF

172/CFG

∅				kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
60	24	93	10MAx30	40	12	**172/CF.060**		**172/CFG.060**	
60	24	93	12MAx30	40	12	**172/CF.060F12**		**172/CFG.060F12**	
80	20	114	10MAx30	60	8	**172/CF.080**		**172/CFG.080**	
80	20	114	12MAx30	60	8	**172/CF.080F12**		**172/CFG.080F12**	
100	24	130	10MAx30	70	4	**172/CF.100**		**172/CFG.100**	
100	24	130	12MAx30	70	4	**172/CF.100F12**		**172/CFG.100F12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roué et du pivotement. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

176/C

Foto: Ø 80

176/C

176/CG

∅				kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
60	24	93	12	40	12	**176/C.060**		**176/CG.060**	
60	24	93	10	40	12	**176/C.060S**		**176/CG.060S**	
80	20	114	12	60	8	**176/C.080**		**176/CG.080**	
80	20	114	10	60	8	**176/C.080S**		**176/CG.080S**	
100	24	130	12	70	4	**176/C.100**		**176/CG.100**	
100	24	130	10	70	4	**176/C.100S**		**176/CG.100S**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

176/CF

Foto: Ø 80

171/CF

171/CFG

∅				kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
60	24	93	12	40	12	**176/CF.060**		**176/CFG.060**	
60	24	93	10	40	12	**176/CF.060S**		**176/CFG.060S**	
80	20	114	12	60	8	**176/CF.080**		**176/CFG.080**	
80	20	114	10	60	8	**176/CF.080S**		**176/CFG.080S**	
100	24	130	12	70	4	**176/CF.100**		**176/CFG.100**	
100	24	130	10	70	4	**176/CF.100S**		**176/CFG.100S**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roué et du pivotement. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

111

Foto: Ø 60

111/GG

Ø						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**111.C040**		**111.C040G**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**111.C050**		**111.C050G**	
60	24	85	50x63	36x50	6,5	50	2	12	**111.060**		**111.060G**	
80	20	105	50x63	36x50	6,5	60	-	8	**111.080**		**111.080G**	
100	24	132	70x90	50x70	8,5	70	-	4	**111.100**		**111.100G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato,cromato. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Pivotant à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

112

Foto: Ø 60

112/GG

Ø				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx30	20	4	24	**112.C040**		**112.C040G**	
50	18	64	8MAx30	25	4	24	**112.C050**		**112.C050G**	
60	24	83	10MAx30	50	2	12	**112.060**		**112.060G**	
80	20	103	10MAx30	60	-	8	**112.080**		**112.080G**	
100	24	130	12MAx30	70	-	4	**112.100**		**112.100G**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato,cromato. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Pivotant à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

112 A RICHIESTA - 112 ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
8MA x 15	**112.C040F0815**		8MA x 15	**112.C050F0815**		12MA x 30	**112.060F12**		12MA x 30	**112.080F12**	
10MA x 15	**112.C040F1015**		10MA x 15	**112.C050F1015**							
10MA x 30	**112.C040F1030**		10MA x 30	**112.C050F1030**							

112 A RICHIESTA - GRIGIO 112/GG ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
8MA x 15	**112.C040F0815G**		8MA x 15	**112.C050F0815G**		12MA x 30	**112.060F12G**		12MA x 30	**112.080F12G**	
10MA x 15	**112.C040F1015G**		10MA x 15	**112.C050F1015G**							
10MA x 30	**112.C040F1030G**		10MA x 30	**112.C050F1030G**							

114

Foto: Ø 60

Ø				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**114.C040**		**114.C040G**	
50	18	64	20	25	-	24	**114.C050**		**114.C050G**	
60	24	83	20	50	-	12	**114.060**		**114.060G**	
80	20	103	20	60	-	8	**114.080**		**114.080G**	
100	24	130	20	70	-	4	**114.100**		**114.100G**	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato,cromato. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Pivotant à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

114 A RICHIESTA - 114 ON REQUEST CUSCINETTO

	Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18	114.C040E18		114.C050E18		114.060E18		114.080E18		114.100E18	
22	114.C040E22		114.C050E22		114.060E22		114.080E22		114.100E22	
24	114.C040E24		114.C050E24		114.060E24		114.080E24		114.100E24	

114 A RICHIESTA - GRIGIO 114/GG ON REQUEST CUSCINETTO

	Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18	114.C040E18G		114.C050E18G		114.060E18G		114.080E18G		114.100E18G	
22	114.C040E22G		114.C050E22G		114.060E22G		114.080E22G		114.100E22G	
24	114.C040E24G		114.C050E24G		114.060E24G		114.080E24G		114.100E24G	

222

Foto: Ø 60

Ø						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**222.C040**		**222.C040G**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**222.C050**		**222.C050G**	
60	24	85	53x61	36x50	6,5	50	-	12	**222.060**		**222.060G**	
80	20	105	53x61	36x50	6,5	60	-	8	**222.080**		**222.080G**	
100	24	132	70x90	50x70	8,5	65	-	4	**222.100**		**222.100G**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated steel fixed castor. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Chape fixe en acier embouti chromé. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromtem Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

121

121

Foto: Ø 50

121/RG

∅						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**121.050**		**121.050G**	

Supporto a cuffia con piastra girevole, in acciaio stampato, cromato, rotante su doppio giro di sfere. Ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Stahlfelge, Nabe auf Kugel.

Soporte de casquete en acero moldeado, cromado, que gira sobre una doble hilera de bolas. Rueda de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

122

122

Foto: Ø 50

122/RG

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	66	8MAx30	25	4	24	**122.050**		**122.050G**	
50	18	66	8MAx15	25	-	24	**122.050F0815**		**122.050F0815G**	
50	18	66	10MAx15	25	-	24	**122.050F1015**		**122.050F1015G**	
50	18	66	10MAx30	25	-	24	**122.050F1030**		**122.050F1030G**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, in acciaio stampato, cromato, rotante su doppio giro di sfere. Ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Stahlfelge, Nabe auf Kugel.

Soporte de casquete en acero moldeado, cromado, que gira sobre una doble hilera de bolas. Rueda de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

123

123

Foto: Ø 50

123/RG

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	66	10	25	-	24	**123.050**		**123.050G**	

Supporto girevole a cuffia con perno liscio, in acciaio stampato, cromato, rotante su doppio giro di sfere. Ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Stahlfelge, Nabe auf Kugel.

Soporte de casquete en acero moldeado, cromado, que gira sobre una doble hilera de bolas. Rueda de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

124

Foto: Ø 50

124

124/RG

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	66	20	25	-	24	**124.050**		**124.050G**	
50	18	66	18	25	-	24	**124.050E18**		**124.050E18G**	
50	18	66	22	25	-	24	**124.050E22**		**124.050E22G**	
50	18	66	24	25	-	24	**124.050E24**		**124.050E24G**	

Supporto girevole a cuffia con espansione gomma, in acciaio stampato, cromato, rotante su doppio giro di sfere. Ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Stahlfelge, Nabe auf Kugel.

Soporte de casquete en acero moldeado, cromado, que gira sobre una doble hilera de bolas. Rueda de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

126

Foto: Ø 50

126

126/RG

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	66	10	25	-	24	**126.050**		**126.050G**	

Supporto a cuffia con foro passante, in acciaio stampato, cromato, rotante su doppio giro di sfere. Ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Stahlfelge, Nabe auf Kugel.

Soporte de casquete en acero moldeado, cromado, que gira sobre una doble hilera de bolas. Rueda de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

111/GR

Foto: Ø 50

Ø			kg.		BOCCOLA Codice	€
35	16	4	10	24	**111/GR.035**	
40	18	6	15	24	**111/GR.040**	
50	18	6	20	24	**111/GR.050**	

Ruota in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Black solid rubber wheel, hub on smooth hole and selfgreasing bush.

Roue à bandage plein noir sur moyeu autolubrifié.

Schwarzes Vollgummirad auf Gleitlager.

Rueda de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

601/G

Foto: Ø 50

Ø						kg.			BOCCOLA Codice	€
35	16	49	43x43	31x31	5,5	10	4	24	**601/G.035**	
40	18	57	43x43	31x31	5,5	15	4	24	**601/G.040**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**601/G.050**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black solid rubber wheel, hub on smooth hole and selfgreasing bush.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc noir plein sur moyeu autolubrifié.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Vollgummirad auf Gleitlager.

Soporte giratorio de acero zincado. Rueda de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

602/G

Foto: Ø 50

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€
35	16	49	8MAx30	10	4	24	**602/G.035**	
40	18	55	8MAx30	15	4	24	**602/G.040**	
50	18	64	8MAx30	20	4	24	**602/G.050**	

Supporto girevole a perno filettato, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black solid rubber wheel, hub on smooth hole and selfgreasing bush.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue à bandage plein noir sur moyeu autolubrifié.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Vollgummirad auf Gleitlager.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

602/G A RICHIESTA - 602/G ON REQUEST BOCCOLA

Ø 35	Codice	€	Ø 40	Codice	€	Ø 50	Codice	€
8MA x 15	**602/G.035F0815**		8MA x 15	**602/G.040F0815**		8MA x 15	**602/G.050F0815**	
10MA x 15	**602/G.035F1015**		10MA x 15	**602/G.040F1015**		10MA x 15	**602/G.050F1015**	
10MA x 30	**602/G.035F1030**		10MA x 30	**602/G.040F1030**		10MA x 30	**602/G.050F1030**	

603/G

Foto: Ø 50

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€
35	16	49	10	10	-	24	**603/G.035**	
40	18	55	10	15	-	24	**603/G.040**	
50	18	64	10	20	-	24	**603/G.050**	

Supporto girevole a perno liscio, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black solid rubber wheel, hub on smooth hole and selfgreasing bush.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue à bandage plein noir sur moyeu autolubrifié.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Vollgummirad auf Gleitlager.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

604/G

Foto: Ø 50

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€
35	16	49	20	10	-	24	**604/G.035**	
40	18	55	20	15	-	24	**604/G.040**	
50	18	64	20	20	-	24	**604/G.050**	

Supporto girevole con espansione gomma, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black solid rubber wheel, hub on smooth hole and selfgreasing bush.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue à bandage plein noir sur moyeu autolubrifié.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Vollgummirad auf Gleitlager.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

604/G A RICHIESTA - 604/G ON REQUEST BOCCOLA

Ø 35		Ø 40		Ø 50	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
18	604/G.035E18	18	604/G.040E18	18	604/G.050E18
22	604/G.035E22	22	604/G.040E22	22	604/G.050E22
24	604/G.035E24	24	604/G.040E24	24	604/G.050E24

606/G

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
35	16	49	10	10	-	24	**606/G.035**	
40	18	55	10	15	-	24	**606/G.040**	
50	18	64	10	20	-	24	**606/G.050**	

Supporto a foro passante, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black solid rubber wheel, hub on smooth hole and selfgreasing bush.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue à bandage plein noir sur moyeu autolubrifié.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Vollgummirad auf Gleitlager.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

622/G

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	15	-	24	**622/G.040**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**622/G.050**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Black solid rubber wheel, hub on smooth hole and selfgreasing bush.

Chape fixe en acier embouti zingué. Roue à bandage plein noir sur moyeu autolubrifié.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Vollgummirad auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado-cromado. Rueda de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

141

Foto: Ø 50

141

141/G

Ø					kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	46	43x43	31x31	5,5	30	4	24	**141.030**		**141.030G**	
40	55	43x43	31x31	5,5	35	4	24	**141.040**		**141.040G**	
50	64	43x43	31x31	5,5	45	4	24	**141.050**		**141.050G**	

Supporto a cuffia con piastra girevole, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato. Ruota sferica in gomma piena nera o grigia, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black and grey solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue à boule en caoutchouc plein gris ou noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Kugelrad aus schwarzem oder grauem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado. Rueda esférica de caucho macizo negro o gris, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

142

Foto: Ø 50

142

142/G

Ø			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	8MAx30	30	4	24	**142.030**		**142.030G**	
40	53	8MAx30	35	4	24	**142.040**		**142.040G**	
50	62	8MAx30	45	4	24	**142.050**		**142.050G**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato. Ruota sferica in gomma piena nera o grigia, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black and grey solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue à boule en caoutchouc plein gris ou noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Kugelrad aus schwarzem oder grauem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado. Rueda esférica de caucho macizo negro o gris, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

142 A RICHIESTA - 142 ON REQUEST BOCCOLA

	Ø 30 Codice	€	Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€
8MA x 15	**142.030F0815**		**142.040F0815**		**142.050F0815**	
10MA x 15	**142.030F1015**		**142.040F1015**		**142.050F1015**	
10MA x 30	**142.030F1030**		**142.040F1030**		**142.050F1030**	

142 A RICHIESTA - GRIGIO 142/G ON REQUEST BOCCOLA

	Ø 30 Codice	€	Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€
8MA x 15	**142.030F0815G**		**142.040F0815G**		**142.050F0815G**	
10MA x 15	**142.030F1015G**		**142.040F1015G**		**142.050F1015G**	
10MA x 30	**142.030F1030G**		**142.040F1030G**		**142.050F1030G**	

143

143

Foto: Ø 50

143/G

Ø			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	10	30	-	24	**143.030**		**143.030G**	
40	53	10	35	-	24	**143.040**		**143.040G**	
50	62	10	45	-	24	**143.050**		**143.050G**	

Supporto girevole a cuffia con perno liscio, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato. Ruota sferica in gomma piena nera o grigia, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black and grey solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue à boule en caoutchouc plein gris ou noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Kugelrad aus schwarzem oder grauem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado. Rueda esférica de caucho macizo negro o gris, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

144

144

Foto: Ø 50

144/G

Ø			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	20	30	-	24	**144.030**		**144.030G**	
40	53	20	35	-	24	**144.040**		**144.040G**	
50	62	20	45	-	24	**144.050**		**144.050G**	

Supporto girevole a cuffia con espansione gomma, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato. Ruota sferica in gomma piena nera o grigia, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black and grey solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue à boule en caoutchouc plein gris ou noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Kugelrad aus schwarzem oder grauem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado. Rueda esférica de caucho macizo negro o gris, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

144 A RICHIESTA - 144 ON REQUEST BOCCOLA

	Ø 30 Codice	€		Ø 40 Codice	€		Ø 50 Codice	€
18	144.030E18		18	144.040E18		18	144.050E18	
22	144.030E22		22	144.040E22		22	144.050E22	
24	144.030E24		24	144.040E24		24	144.050E24	

144 A RICHIESTA - GRIGIO 144/G ON REQUEST BOCCOLA

	Ø 30 Codice	€		Ø 40 Codice	€		Ø 50 Codice	€
18	144.030E18G		18	144.040E18G		18	144.050E18G	
22	144.030E22G		22	144.040E22G		22	144.050E22G	
24	144.030E24G		24	144.040E24G		24	144.050E24G	

146

Foto: Ø 50

146

146/G

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	10	30	-	24	**146.030**		**146.030G**	
40	53	10	35	-	24	**146.040**		**146.040G**	
50	62	10	45	-	24	**146.050**		**146.050G**	

Supporto a cuffia con foro passante, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato. Ruota sferica in gomma piena nera o grigia, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black and grey solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue à boule en caoutchouc plein gris ou noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Kugelrad aus schwarzem oder grauem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado. Rueda esférica de caucho macizo negro o gris, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

141/VB

Foto: Ø 50

141/VB

141/VN

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	46	43x43	31x31	5,5	30	4	24	**141.030W**		**141.030N**	
40	55	43x43	31x31	5,5	35	4	24	**141.040W**		**141.040N**	
50	64	43x43	31x31	5,5	45	4	24	**141.050W**		**141.050N**	

Supporto a cuffia con piastra girevole, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, verniciato nero o bianco. Ruota sferica in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and painted steel swivel cowling castor with double ball race. Painted in black or white. Black solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti verni en noir ou blanc. Roue à boule en caoutchouc plein noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Lackiert in schwarz oder weiß. Kugelrad aus schwarzem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, pintado negro o blanco. Rueda esférica de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

142/VB

Foto: Ø 50

142/VB

142/VN

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	8MAx30	30	-	24	**142.030W**		**142.030N**	
40	53	8MAx30	35	-	24	**142.040W**		**142.040N**	
50	62	8MAx30	45	-	24	**142.050W**		**142.050N**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, verniciato nero o bianco. Ruota sferica in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and painted steel swivel cowling castor with double ball race. Painted in black or white. Black solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti verni en noir ou blanc. Roue à boule en caoutchouc plein noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Lackiert in schwarz oder weiß. Kugelrad aus schwarzem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, pintado negro o blanco. Rueda esférica de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

142/VB A RICHIESTA - VERN. BIANCO 142/VB ON REQUEST BOCCOLA

	∅ 30 Codice	€	∅ 40 Codice	€	∅ 50 Codice	€
8MA x 15	**142.030F0815W**		**142.040F0815W**		**142.050F0815W**	
10MA x 15	**142.030F1015W**		**142.040F1015W**		**142.050F1015W**	
10MA x 30	**142.030F1030W**		**142.040F1030W**		**142.050F1030W**	

142/VB A RICHIESTA - VERN. NERO 142/VN ON REQUEST BOCCOLA

	∅ 30 Codice	€	∅ 40 Codice	€	∅ 50 Codice	€
8MA x 15	**142.030F0815N**		**142.040F0815N**		**142.050F0815N**	
10MA x 15	**142.030F1015N**		**142.040F1015N**		**142.050F1015N**	
10MA x 30	**142.030F1030N**		**142.040F1030N**		**142.050F1030N**	

146/VB

Foto: Ø 50

146/VB

146/VN

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	10	30	-	24	**146.030W**		**146.030N**	
40	53	10	35	-	24	**146.040W**		**146.040N**	
50	62	10	45	-	24	**146.050W**		**146.050N**	

Supporto a cuffia a foro passante, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, verniciato nero o bianco. Ruota sferica in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and painted steel swivel cowling castor with double ball race. Painted in black or white. Black solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti verni en noir ou blanc. Roue à boule en caoutchouc plein noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Lackiert in schwarz oder weiß. Kugelrad aus schwarzem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, pintado negro o blanco. Rueda esférica de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

141/VR

Foto: Ø 50

141/OT

Ø					kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	46	43x43	31x31	5,5	30	4	24	**141.030R**		**141.030OT**	
40	55	43x43	31x31	5,5	35	4	24	**141.040R**		**141.040OT**	
50	64	43x43	31x31	5,5	45	4	24	**141.050R**		**141.050OT**	

Supporto a cuffia a piastra girevole, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, ottonato o verniciato rosso. Ruota sferica in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and painted steel swivel cowling castor with double ball race. Covered with brass or painted in red. Black solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti laitoné ou verni en rouge. Roue à boule en caoutchouc plein noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Vermessingt oder rot lackiert. Kugelrad aus schwarzem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, bronceado o pintado rojo. Rueda esférica de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

142/VR

Foto: Ø 50

142/VR

142/OT

Ø			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	8MAx30	30	4	24	**142.030R**		**142.030OT**	
40	53	8MAx30	35	4	24	**142.040R**		**142.040OT**	
50	62	8MAx30	45	4	24	**142.050R**		**142.050OT**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, ottonato o verniciato rosso. Ruota sferica in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and painted steel swivel cowling castor with double ball race. Covered with brass or painted in red. Black solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti laitoné ou verni en rouge. Roue à boule en caoutchouc plein noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Vermessingt oder rot lackiert. Kugelrad aus schwarzem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, bronceado o pintado rojo. Rueda esférica de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

142/VR A RICHIESTA - VERN. ROSSO 142/VR ON REQUEST BOCCOLA

	Ø 30 Codice	€	Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€
8MA x 15	**142.030F0815R**		**142.040F0815R**		**142.050F0815R**	
10MA x 15	**142.030F1015R**		**142.040F1015R**		**142.050F1015R**	
10MA x 30	**142.030F1030R**		**142.040F1030R**		**142.050F1030R**	

142/VR A RICHIESTA - OTTONATO 142/OT ON REQUEST BOCCOLA

	Ø 30 Codice	€	Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€
8MA x 15	**142.030F0815OT**		**142.040F0815OT**		**142.050F0815OT**	
10MA x 15	**142.030F1015OT**		**142.040F1015OT**		**142.050F1015OT**	
10MA x 30	**142.030F1030OT**		**142.040F1030OT**		**142.050F1030OT**	

146/VR

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	10	30	-	24	**146.030R**		**146.030OT**	
40	53	10	35	-	24	**146.040R**		**146.040OT**	
50	62	10	45	-	24	**146.050R**		**146.050OT**	

Supporto a cuffia con foro passante, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, ottonato o verniciato rosso. Ruota sferica in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and painted steel swivel cowling castor with double ball race. Covered with brass or painted in red. Black solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti laitoné ou verni en rouge. Roue à boule en caoutchouc plein noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Vermessingt oder in rot lackiert. Kugelrad aus schwarzem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, bronceado o pintado rojo. Rueda esférica de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

151*

Foto: Ø 55

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
45	61	27x27	18x18	4	20	4	24	**151.045**	
55	68	35x35	26x26	4	35	4	24	**151.055**	
65	77	38x38	27x27	5	45	4	12	**151.065**	

Supporto a piastra girevole, in zama pressofuso, cromato. Ruota sferica in metallo con rivestimento in gomma.

Chromium plated-zamat casting swivel castor. Metal spherical wheel with rubber coating.

Support pivotant en zamac coulé chromé. Roue sphérique en métal avec revêtement en caoutchouc.

Lenkrolle aus verchromtem Zinkdruckguß. Metallrad mit Gummireifen

Soporte giratorio en zamak fundido a presión, cromado. Rueda esférica de metal con revestimiento de caucho.

* Le ruote vengono fornite DX e SX.
* The wheels are provided for the left (s) and right (d) side.
* Les roulettes sont fournies pour le côté droite (d) et gauche (s).
* Die Lenkrollen sind für die rechte (d) und linke (s) Seite.
* Las ruedas estàn marcados con D (derecha) y S (izquierda)

152*

Foto: Ø 55

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
45	55	8MAx15	20	4	24	**152.045**	
45	55	10MAx15	20	-	24	**152.045F10**	
55	62	8MAx15	35	4	24	**152.055**	
55	62	10MAx15	35	-	24	**152.055F10**	
65	71	8MAx15	45	4	12	**152.065**	
65	71	10MAx15	45	-	12	**152.065F10**	

Supporto girevole a perno filettato, in zama pressofuso, cromato. Ruota sferica in metallo con rivestimento in gomma.

Chromium plated-zamat casting swivel castor. Metal spherical wheel with rubber coating.

Support pivotant en zamac coulé chromé. Roue sphérique en métal avec revêtement en caoutchouc.

Lenkrolle aus verchromtem Zinkdruckguß. Metallrad mit Gummireifen.

Soporte giratorio en zamak fundido a presión, cromado. Rueda esférica de metal con revestimiento de caucho.

* Le ruote vengono fornite DX e SX.
* The wheels are provided for the left (s) and the right (d) side
* Les roulettes sont pour le côté droite (d) et gauche (s).
* Die Lenkrollen sind für rechte (d) und linke (s) Seite.
* Las ruedas estàn marcados con D (derecha) y S (izquierda)

MOQUETTE

PIASTRELLE

LINOLEUM

ARREDAMENTO

NYLON
NYLON
NYLON
POLYAMID
NYLON

111/NR

Foto: Ø 100

111/NR

111/NBR

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
25	15	6	20	24	**111/NR.025**		**111/NBR.025**	
30	16	4	25	24	**111/NR.030**		**111/NBR.030**	
32	23	6	25	24	**111/NR.032**		**111/NBR.032**	
35	16	4	25	24	**111/NR.035**		**111/NBR.035**	
40	18	6	50	24	**111/NR.040**		**111/NBR.040**	
50	18	6	50	24	**111/NR.050**		**111/NBR.050**	
60	24	8	80	12	**111/NR.060**		**111/NBR.060**	
75	22	10	100	8	**111/NR.075**		**111/NBR.075**	
80	24	8	100	8	**111/NR.080**		**111/NBR.080**	
100	24	8	110	6	**111/NR.100**		**111/NBR.100**	

Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Black or white thermoplastic material wheel. Hub with smooth hole.

Roue en matière thermoplastique noire ou blanche. Moyeu lisse.

Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad.

Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

601/N

Foto: Ø 60

601/N

601/NB

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**601/N.040**		**601/NB.040**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/N.040P**		**601/NB.040P**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**601/N.050**		**601/NB.050**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/N.050P**		**601/NB.050P**	
60	24	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601/N.060**		**601/NB.060**	
80	24	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**601/N.080**		**601/NB.080**	
100	24	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**601/N.100**		**601/NB.100**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

601/FN

Foto: Ø 60

601/FN

601/FNB

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**601/FN.040**		**601/FNB.040**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/FN.040P**		**601/FNB.040P**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**601/FN.050**		**601/FNB.050**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/FN.050P**		**601/FNB.050P**	
60	24	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601/FN.060**		**601/FNB.060**	
80	24	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**601/FN.080**		**601/FNB.080**	
100	24	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**601/FN.100**		**601/FNB.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

602/N

Foto: Ø 60

602/N

602/NB

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx30	20	4	24	**602/N.040**		**602/NB.040**	
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	**602/N.040P**		**602/NB.040P**	
50	18	64	8MAx30	25	4	24	**602/N.050**		**602/NB.050**	
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	**602/N.050P**		**602/NB.050P**	
60	24	81	10MAx25	50	-	12	**602/N.060**		**602/NB.060**	
80	24	103	10MAx25	60	-	8	**602/N.080**		**602/NB.080**	
100	24	121	10MAx25	65	-	6	**602/N.100**		**602/NB.100**	

Supporto girevole a perno filettato in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

602/N A RICHIESTA - 602/N ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15	**602/N.040F0815**	8MA x 15	**602/N.050F0815**	12MA x 25	**602/N.060F12**	12MA x 25	**602/N.080F12**	12MA x 25	**602/N.100F12**
10MA x 15	**602/N.040F1015**	10MA x 15	**602/N.050F1015**						
10MA x 30	**602/N.040F1030**	10MA x 30	**602/N.050F1030**						
10MA x 30	**602/N.040PF**	10MA x 30	**602/N.050PF**						

602/N A RICHIESTA - BIANCO 602/NB ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15	**602/NB.040F0815**	8MA x 15	**602/NB.050F0815**	12MA x 25	**602/NB.060F12**	12MA x 25	**602/NB.080F12**	12MA x 25	**602/NB.100F12**
10MA x 15	**602/NB.040F1015**	10MA x 15	**602/NB.050F1015**						
10MA x 30	**602/NB.040F1030**	10MA x 30	**602/NB.050F1030**						
10MA x 30	**602/NB.040PF**	10MA x 30	**602/NB.050PF**						

602/FN

Foto: Ø 60

602/FN

602/FNB

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx15	20	-	24	**602/FN.040**		**602/FNB.040**	
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	**602/FN.040P**		**602/FNB.040P**	
50	18	64	8MAx15	25	-	24	**602/FN.050**		**602/FNB.050**	
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	**602/FN.050P**		**602/FNB.050P**	
60	24	81	10MAx25	50	-	12	**602/FN.060**		**602/FNB.060**	
80	24	103	10MAx25	60	-	8	**602/FN.080**		**602/FNB.080**	
100	24	121	10MAx25	65	-	6	**602/FN.100**		**602/FNB.100**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

602/FN A RICHIESTA - 602/FN ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
10MA x 15	602/FN.040F10	8MA x 30	602/FN.050F0830	12MA x 25	602/FN.060F12	12MA x 25	602/FN.080F12	12MA x 25	602/FN.100F12
10MA x 30	602/FN.040PF	10MA x 15	602/FN.050F1015						
		10MA x 30	602/FN.050F1030						
		10MA x 30	602/FN.050PF						

602/FN A RICHIESTA - BIANCO 602/FNB ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
10MA x 15	602/FNB.040F10	8MA x 30	602/FNB.0500830	12MA x 25	602/FNB.060F12	12MA x 25	602/FNB.080F12	12MA x 25	602/FNB.100F12
10MA x 30	602/FNB.040PF	10MA x 15	602/FNB.0501015						
		10MA x 30	602/FNB.0501030						
		10MA x 30	602/FNB.050PF						

603/N

Foto: Ø 60

603/N

603/NB

Ø				kg			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	603/N.040		603/NB.040	
50	18	64	10	25	-	24	603/N.050		603/NB.050	
60	24	81	10	50	-	12	603/N.060		603/NB.060	
80	24	103	10	60	-	8	603/N.080		603/NB.080	
100	24	121	10	65	-	6	603/N.100		603/NB.100	

Supporto girevole a perno liscio, in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

603/FN

Foto: Ø 60

603/FN

603/FNB

Ø				kg			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	603/FN.040		603/FNB.040	
50	18	64	10	25	-	24	603/FN.050		603/FNB.050	
60	24	81	10	50	-	12	603/FN.060		603/FNB.060	
80	24	103	10	60	-	8	603/FN.080		603/FNB.080	
100	24	121	10	65	-	6	603/FN.100		603/FNB.100	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

604/N

Foto: Ø 60

604/N

604/NB

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**604/N.040**		**604/NB.040**	
50	18	64	20	25	-	24	**604/N.050**		**604/NB.050**	
60	24	81	20	50	-	12	**604/N.060**		**604/NB.060**	
80	24	103	20	60	-	8	**604/N.080**		**604/NB.080**	
100	24	121	20	65	-	6	**604/N.100**		**604/NB.100**	

Supporto girevole con espansione gomma, in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

604/N A RICHIESTA - 604/N ON REQUEST BOCCOLA

∅ 40			∅ 50			∅ 60			∅ 80			∅ 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	604/N.040E18		18	604/N.050E18		18	604/N.060E18		18	604/N.080E18		18	604/N.100E18	
22	604/N.040E22		22	604/N.050E22		22	604/N.060E22		22	604/N.080E22		22	604/N.100E22	
24	604/N.040E24		24	604/N.050E24		24	604/N.060E24		24	604/N.080E24		24	604/N.100E24	

604/N A RICHIESTA - BIANCO 604/NB ON REQUEST BOCCOLA

∅ 40			∅ 50			∅ 60			∅ 80			∅ 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	604/NB.040E18		18	604/NB.050E18		18	604/NB.060E18		18	604/NB.080E18		18	604/NB.100E18	
22	604/NB.040E22		22	604/NB.050E22		22	604/NB.060E22		22	604/NB.080E22		22	604/NB.100E22	
24	604/NB.040E24		24	604/NB.050E24		24	604/NB.060E24		24	604/NB.080E24		24	604/NB.100E24	

604/FN

Foto: Ø 60

604/FN

604/FNB

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**604/FN.040**		**604/FNB.040**	
50	18	64	20	25	-	24	**604/FN.050**		**604/FNB.050**	
60	24	81	20	50	-	12	**604/FN.060**		**604/FNB.060**	
80	24	103	20	60	-	8	**604/FN.080**		**604/FNB.080**	
100	24	121	20	65	-	6	**604/FN.100**		**604/FNB.100**	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

604/FN A RICHIESTA - 604/FN ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	604/FN.040E18		18	604/FN.050E18		18	604/FN.060E18		18	604/FN.080E18		18	604/FN.100E18	
22	604/FN.040E22		22	604/FN.050E22		22	604/FN.060E22		22	604/FN.080E22		22	604/FN.100E22	
24	604/FN.040E24		24	604/FN.050E24		24	604/FN.060E24		24	604/FN.080E24		24	604/FN.100E24	

604/FN A RICHIESTA - BIANCO 604/FNB ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	604/FNB.040E18		18	604/FNB.050E18		18	604/FNB.060E18		18	604/FNB.080E18		18	604/FNB.100E18	
22	604/FNB.040E22		22	604/FNB.050E22		22	604/FNB.060E22		22	604/FNB.080E22		22	604/FNB.100E22	
24	604/FNB.040E24		24	604/FNB.050E24		24	604/FNB.060E24		24	604/FNB.080E24		24	604/FNB.100E24	

606/N

Foto: Ø 60

606/N

606/NB

Ø				kg			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	606/N.040		606/NB.040	
40P	18	64	10	50	-	24	606/N.040P		606/NB.040P	
50	18	64	10	25	-	24	606/N.050		606/NB.050	
50P	18	69	10	50	-	24	606/N.050P		606/NB.050P	
60	24	81	10	50	-	12	606/N.060		606/NB.060	
80	24	103	10	60	-	8	606/N.080		606/NB.080	
100	24	121	10	65	-	6	606/N.100		606/NB.100	

Supporto a foro passante, in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

606/FN

Foto: Ø 60

606/FN

606/FNB

Ø				kg			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	606/FN.040		606/FNB.040	
40P	18	64	10	50	-	24	606/FN.040P		606/FNB.040P	
50	18	64	10	25	-	24	606/FN.050		606/FNB.050	
50P	18	69	10	50	-	24	606/FN.050P		606/FNB.050P	
60	24	81	10	50	-	12	606/FN.060		606/FNB.060	
80	24	103	10	60	-	8	606/FN.080		606/FNB.080	
100	24	121	10	65	-	6	606/FN.100		606/FNB.100	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

622/N

Foto: Ø 60

622/N

622/NB

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**622/N.040**		**622/NB.040**	
40P	18	66	55x55	46x46	6	50	-	24	**622/N.040P**		**622/NB.040P**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**622/N.050**		**622/NB.050**	
50P	18	71	55x55	46x46	6	50	-	24	**622/N.050P**		**622/NB.050P**	
60	24	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**622/N.060**		**622/NB.060**	
80	24	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**622/N.080**		**622/NB.080**	
100	24	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**622/N.100**		**622/NB.100**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Chape fixe en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

171/N

Foto: Ø 80

171/N

171/NB

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/N.060**		**171/NB.060**	
75	22	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/N.075**		**171/NB.075**	
80	24	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/N.080**		**171/NB.080**	
100	24	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/N.100**		**171/NB.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. White or black nylon wheel. Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco. Cubo de agujero de paso.

171/NF

Foto: Ø 80

171/NF

171/NBF

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/NF.060**		**171/NBF.060**	
75	22	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NF.075**		**171/NBF.075**	
80	24	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NF.080**		**171/NBF.080**	
100	24	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/NF.100**		**171/NBF.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. White or black nylon wheel. Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco. Cubo de agujero de paso.

172/N

Foto: Ø 80

172/N

172/NB

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	10MAx30	40	12	**172/N.060**		**172/NB.060**	
60	24	93	12MAx30	40	12	**172/N.060F12**		**172/NB.060F12**	
75	22	111	10MAx30	60	8	**172/N.075**		**172/NB.075**	
75	22	111	12MAx30	60	8	**172/N.075F12**		**172/NB.075F12**	
80	24	114	10MAx30	60	8	**172/N.080**		**172/NB.080**	
80	24	114	12MAx30	60	8	**172/N.080F12**		**172/NB.080F12**	
100	24	130	10MAx30	70	4	**172/N.100**		**172/NB.100**	
100	24	130	12MAx30	70	4	**172/N.100F12**		**172/NB.100F12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. White or black nylon wheel. Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco. Cubo de agujero de paso.

172/NF

Foto: Ø 80

172/NF

172/NBF

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	10MAx30	40	12	172/NF.060		172/NBF.060	
60	24	93	12MAx30	40	12	172/NF.060F12		172/NBF.060F12	
75	22	111	10MAx30	60	8	172/NF.075		172/NBF.075	
75	22	111	12MAx30	60	8	172/NF.075F12		172/NBF.075F12	
80	24	114	10MAx30	60	8	172/NF.080		172/NBF.080	
80	24	114	12MAx30	60	8	172/NF.080F12		172/NBF.080F12	
100	24	130	10MAx30	70	4	172/NF.100		172/NBF.100	
100	24	130	12MAx30	70	4	172/NF.100F12		172/NBF.100F12	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. White or black nylon wheel. Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco. Cubo de agujero de paso.

176/N

Foto: Ø 80

176/N

176/NB

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	12	40	12	176/N.060		176/NB.060	
60	24	93	10	40	12	176/N.060S		176/NB.060S	
75	22	111	12	60	8	176/N.075		176/NB.075	
75	22	111	10	60	8	176/N.075S		176/NB.075S	
80	24	114	12	60	8	176/N.080		176/NB.080	
80	24	114	10	60	8	176/N.080S		176/NB.080S	
100	24	130	12	70	4	176/N.100		176/NB.100	
100	24	130	10	70	4	176/N.100S		176/NB.100S	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. White or black nylon wheel. Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco. Cubo de agujero de paso.

176/NF

Foto: Ø 80

176/NF

176/NBF

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	12	40	12	176/NF.060		176/NBF.060	
60	24	93	10	40	12	176/NF.060S		176/NBF.060S	
75	22	111	12	60	8	176/NF.075		176/NBF.075	
75	22	111	10	60	8	176/NF.075S		176/NBF.075S	
80	24	114	12	60	8	176/NF.080		176/NBF.080	
80	24	114	10	60	8	176/NF.080S		176/NBF.080S	
100	24	130	12	70	4	176/NF.100		176/NBF.100	
100	24	130	10	70	4	176/NF.100S		176/NBF.100S	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. White or black nylon wheel. Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco. Cubo de agujero de paso.

111/CNR

Foto: Ø 80

111/CNR

111/CNBR

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	6	50	24	**111/CNR.040**		**111/CNBR.040**	
50	18	6	50	24	**111/CNR.050**		**111/CNBR.050**	
60	24	8	80	12	**111/CNR.060**		**111/CNBR.060**	
75	22	10	100	8	**111/CNR.075**		**111/CNBR.075**	
80	24	8	100	8	**111/CNR.080**		**111/CNBR.080**	
100	24	8	110	6	**111/CNR.100**		**111/CNBR.100**	

Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

White or black nylon wheel with chromium plated threadguards. Hub on plain bore.

Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Rueda de material termoplástico negro blanco con guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

171/CN

Foto: Ø 80

171/CN

171/CNB

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/CN.060**		**171/CNB.060**	
75	22	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CN.075**		**171/CNB.075**	
80	24	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CN.080**		**171/CNB.080**	
100	24	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/CN.100**		**171/CNB.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. White or black nylon wheel with chromium plated threadguards. Hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de material termoplástico negro o blanco con guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

171/CNF

Foto: Ø 80

171/CNF

171/CNBF

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/CNF.060**		**171/CNBF.060**	
75	22	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNF.075**		**171/CNBF.075**	
80	24	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNF.080**		**171/CNBF.080**	
100	24	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/CNF.100**		**171/CNBF.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. White or black nylon wheel with chromium plated threadguards.Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco con guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

172/CN

Foto: Ø 80

172/CN

172/CNB

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	10MAx30	40	12	**172/CN.060**		**172/CNB.060**	
60	24	93	12MAx30	40	12	172/CN.060F12		172/CNB.060F12	
75	22	111	10MAx30	60	8	**172/CN.075**		**172/CNB.075**	
75	22	111	12MAx30	60	8	172/CN.075F12		172/CNB.075F12	
80	24	114	10MAx30	60	8	**172/CN.080**		**172/CNB.080**	
80	24	114	12MAx30	60	8	172/CN.080F12		172/CNB.080F12	
100	24	130	10MAx30	70	4	**172/CN.100**		**172/CNB.100**	
100	24	130	12MAx30	70	4	172/CN.100F12		172/CNB.100F12	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. White or black nylon wheel with chromium plated threadguards. Hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de material termoplástico negro o blanco con guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

172/CNF

Foto: Ø 80

172/CNF

172/CNBF

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	10MAx30	40	12	**172/CNF.060**		**172/CNBF.060**	
60	24	93	12MAx30	40	12	172/CNF.060F12		172/CNBF.060F12	
75	22	111	10MAx30	60	8	**172/CNF.075**		**172/CNBF.075**	
75	22	111	12MAx30	60	8	172/CNF.075F12		172/CNBF.075F12	
80	24	114	10MAx30	60	8	**172/CNF.080**		**172/CNBF.080**	
80	24	114	12MAx30	60	8	172/CNF.080F12		172/CNBF.080F12	
100	24	130	10MAx30	70	4	**172/CNF.100**		**172/CNBF.100**	
100	24	130	12MAx30	70	4	172/CNF.100F12		172/CNBF.100F12	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. White or black nylon wheel with chromium plated threadguards.Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco con guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

176/CN

Foto: Ø 80

176/CN

176/CNB

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	12	40	12	**176/CN.060**		**176/CNB.060**	
60	24	93	10	40	12	**176/CN.060S**		**176/CNB.060S**	
75	22	111	12	60	8	**176/CN.075**		**176/CNB.075**	
75	22	111	10	60	8	**176/CN.075S**		**176/CNB.075S**	
80	24	114	12	60	8	**176/CN.080**		**176/CNB.080**	
80	24	114	10	60	8	**176/CN.080S**		**176/CNB.080S**	
100	24	130	12	70	4	**176/CN.100**		**176/CNB.100**	
100	24	130	10	70	4	**176/CN.100S**		**176/CNB.100S**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in materiale termpolastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. White or black nylon wheel with chromium plated threadguards. Hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de material termoplástico negro o blanco con guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

176/CNF

Foto: Ø 80

176/CNF

176/CNBF

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	12	40	12	**176/CNF.060**		**176/CNBF.060**	
60	24	93	10	40	12	**176/CNF.060S**		**176/CNBF.060S**	
75	22	111	12	60	8	**176/CNF.075**		**176/CNBF.075**	
75	22	111	10	60	8	**176/CNF.075S**		**176/CNBF.075S**	
80	24	114	12	60	8	**176/CNF.080**		**176/CNBF.080**	
80	24	114	10	60	8	**176/CNF.080S**		**176/CNBF.080S**	
100	24	130	12	70	4	**176/CNF.100**		**176/CNBF.100**	
100	24	130	10	70	4	**176/CNF.100S**		**176/CNBF.100S**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale terrmoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. White or black nylon wheel with chromium plated threadguards.Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco con guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

111/N

Foto: Ø 50

111/N

111/NB

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**111/N.040**		**111/NB.040**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**111/N.050**		**111/NB.050**	
60	24	85	50x63	36x50	6,5	50	2	12	**111/N.060**		**111/NB.060**	
80	24	105	50x63	36x50	6,5	60	-	8	**111/N.080**		**111/NB.080**	
100	24	132	70x90	50x70	8,5	70	-	6	**111/N.100**		**111/NB.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Black or white thermoplastic material wheel with chromium plated threadguards. Hub on smooth hole.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin des billes. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche avec pare-fils chromés. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad mit verchromten Fadenschutz. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

112/N

Foto: Ø 50

112/N

112/NB

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx30	20	4	24	**112/N.040**		**112/NB.040**	
50	18	64	8MAx30	25	4	24	**112/N.050**		**112/NB.050**	
60	24	83	10MAx30	50	2	12	**112/N.060**		**112/NB.060**	
80	24	103	10MAx30	60	-	8	**112/N.080**		**112/NB.080**	
100	24	130	12MAx30	70	-	6	**112/N.100**		**112/NB.100**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Black or white thermoplastic material wheel with chromium plated threadguards. Hub on smooth hole.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin des billes. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche vec pare-fils chromés. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad mit verchromten Fadenschutz. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

112/N A RICHIESTA - 112/N ON REQUEST BOCCOLA

∅ 40 Codice	€	∅ 50 Codice	€	∅ 60 Codice	€	∅ 80 Codice	€
8MA x 15 **112/N.040F0815**		8MA x 15 **112/N.050F0815**		12MA x 30 **112/N.060F12**		12MA x 30 **112/N.080F12**	
10MA x 15 **112/N.040F1015**		10MA x 15 **112/N.050F1015**					
10MA x 30 **112/N.040F1030**		10MA x 30 **112/N.050F1030**					

112/N A RICHIESTA - BIANCO 112/NB ON REQUEST BOCCOLA

∅ 40 Codice	€	∅ 50 Codice	€	∅ 60 Codice	€	∅ 80 Codice	€
8MA x 15 **112/NB.040F0815**		8MA x 15 **112/NB.050F0815**		12MA x 30 **112/NB.060F12**		12MA x 30 **112/NB.080F12**	
10MA x 15 **112/NB.040F1015**		10MA x 15 **112/NB.050F1015**					
10MA x 30 **112/NB.040F1030**		10MA x 30 **112/NB.050F1030**					

114/N

Foto: Ø 50

114/N

114/NB

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**114/N.040**		**114/NB.040**	
50	18	64	20	25	-	24	**114/N.050**		**114/NB.050**	
60	24	83	20	50	-	12	**114/N.060**		**114/NB.060**	
80	24	103	20	60	-	8	**114/N.080**		**114/NB.080**	
100	24	130	20	70	-	6	**114/N.100**		**114/NB.100**	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Black or white thermoplastic material wheel with chromium plated threadguards. Hub on smooth hole.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin des billes. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche avec pare-fils chromés. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad mit verchromten Fadenschutz. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

114/N A RICHIESTA - 114/N ON REQUEST BOCCOLA

	Ø 40 Codice	€		Ø 50 Codice	€		Ø 60 Codice	€		Ø 80 Codice	€		Ø 100 Codice	€
18	114/N.040E18		18	114/N.050E18		18	114/N.060E18		18	114/N.080E18		18	114/N.100E18	
22	114/N.040E22		22	114/N.050E22		22	114/N.060E22		22	114/N.080E22		22	114/N.100E22	
24	114/N.040E24		24	114/N.050E24		24	114/N.060E24		24	114/N.080E24		24	114/N.100E24	

114/N A RICHIESTA - BIANCO 114/NB ON REQUEST BOCCOLA

	Ø 40 Codice	€		Ø 50 Codice	€		Ø 60 Codice	€		Ø 80 Codice	€		Ø 100 Codice	€
18	114/NB.040E18		18	114/NB.050E18		18	114/NB.060E18		18	114/NB.080E18		18	114/NB.100E18	
22	114/NB.040E22		22	114/NB.050E22		22	114/NB.060E22		22	114/NB.080E22		22	114/NB.100E22	
24	114/NB.040E24		24	114/NB.050E24		24	114/NB.060E24		24	114/NB.080E24		24	114/NB.100E24	

222/N

Foto: Ø 50

222/N

222/NB

Ø						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**222/N.040**		**222/NB.040**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**222/N.050**		**222/NB.050**	
60	24	85	53x61	36x50	6,5	50	-	12	**222/N.060**		**222/NB.060**	
80	24	105	53x61	36x50	6,5	60	-	8	**222/N.080**		**222/NB.080**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, cromato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel fixed castor. Black or white thermoplastic material wheel with chromium plated threadguards. Hub on smooth hole.

Chape fixe en acier embouti chromé. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche avec pare-fils chromés. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad mit verchromten Fadenschutz. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, cromado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

111/NE

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
30	16	42	43x43	31x31	6	12	4	24	**111/NE.030**	
35	18	44	43x43	31x31	6	12	4	24	**111/NE.035**	
40	18	52	43x43	31x31	6	15	4	24	**111/NE.040**	
50	18	63	43x43	31x31	6	20	4	24	**111/NE.050**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinkt-verchromtem Stahlblech. Schwarzes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

111/RN

Foto: Ø 50

111/RNR

111/RNY

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**111/RN.050R**		**111/RN.050Y**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato rosso o giallo. Ruota in polipropilene rosso o giallo, mozzo a foro passante.

Pressed and painted (red or yellow) steel swivel castor with double ball race. Red or yellow polypropilene wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni (rouge or jaune) avec double chemin de billes. Roue en polypropilène rouge ou jaune, moyeu lisse.

Spritz-lackiertes Lenkgehäuse (rot oder gelb) aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rotes oder gelbes Polyamidrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, pintado rojo o amarillo. Rueda de polipropileno rojo o amarillo, cubo con agujero de paso.

112/RN

Foto: Ø 50

112/RNR

112/RNY

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	64	8MAx30	25	4	24	**112/RN.050R**		**112/RN.050Y**	
50	18	64	8MAx15	25	-	24	112/RN.050R0815		112/RN.050Y0815	
50	18	64	10MAx15	25	-	24	112/RN.050R1015		112/RN.050Y1015	
50	18	64	10MAx30	25	-	24	112/RN.050R1030		112/RN.050Y1030	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato rosso o giallo. Ruota in polipropilene rosso o giallo, mozzo a foro passante.

Pressed and painted (red or yellow) steel swivel castor with double ball race. Red or yellow polypropilene wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni (rouge or jaune) avec double chemin de billes. Roue en polypropilène rouge ou jaune, moyeu lisse.

Spritz-lackiertes Lenkgehäuse (rot oder gelb) aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rotes oder gelbes Polyamidrad . Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, pintado rojo o amarillo. Rueda de polipropileno rojo o amarillo, cubo con agujero de paso.

06

Foto: Ø 30

∅					kg.		BOCCOLA Codice	€
26	43	35x35	26x26	4	15	24	**06.026**	
30	45	35x35	26x26	4	20	24	**06.030**	

Supporto a piastra girevole, zincato, ruota in polipropilene.

Zinc plated swivel castor, polypropylene wheel.

Support pivotant zingué avec roue en polypropylène.

Verzinktes Lenkgehäuse. Rad aus Polypropylen.

Soporte de placa giratoria, zincado, rueda de polipropileno.

07/1

Foto: Ø 50

∅					kg.		BOCCOLA Codice	€
37	50	37x37	28x28	4	25	24	**07/1.037**	
45	60	37x37	28x28	4	28	24	**07/1.045**	
50	62	37x37	28x28	4	30	24	**07/1.050**	

Supporto a cuffia con piastra girevole, zincato, ruota in polipropilene.

Zincate swivel cowling castor, polypropylene wheel.

Support pivotant à calotte avec roue en polyproylène.

Verzinktes Lenkgehäuse. Rad aus Polypropylen.

Soporte de tapa, zincado blanco, rueda de polipropileno.

07/2

Foto: Ø 50

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€
37	50	8MAx20	25	24	**07/2.037**	
45	60	8MAx20	28	24	**07/2.045**	
50	62	8MAx30	30	24	**07/2.050**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, zincato, ruota in polipropilene.

Zincate swivel cowling castor, polypropylene wheel.

Support pivotant à calotte avec roue en polypropylène.

Verzinktes Lenkgehäuse. Rad aus Polypropylen.

Soporte de tapa, zincado blanco, rueda de polipropileno.

07/4

Foto: Ø 50

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€
45	60	12	28	24	**07/4.045**	
50	62	12	30	24	**07/4.050**	

Supporto girevole a cuffia con espansione in gomma, zincato, ruota in polipropilene.

Zincate swivel cowling castor, polyproylene wheel.

Support pivotant à calotte avec roue en polypropylène.

Verzinktes Lenkgehäuse. Rad aus Polypropylen.

Soporte de tapa, zincado blanco, rueda de polipropileno.

08/1

Foto: Ø 50

∅					kg.		BOCCOLA Codice	€
37	50	37x37	28x28	4	25	24	**08/1.037**	
45	60	37x37	28x28	4	28	24	**08/1.045**	
50	62	37x37	28x28	4	30	24	**08/1.050**	

Supporto a cuffia con piastra girevole, zincato tropicale, ruota in polipropilene.

Zincate swivel cowling castor, brass plated, polypropylene wheel.

Support pivotant laitoné à calotte avec roue en polypropylène.

Verzinktes Lenkgehäuse. Messingfarbe. Rad aus Polypropylen.

Soporte de tapa, zincado tropicalizado, rueda de polipropileno.

08/2

Foto: Ø 50

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€
37	50	8MAx20	25	24	**08/2.037**	
45	60	8MAx20	28	24	**08/2.045**	
50	62	8MAx30	30	24	**08/2.050**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, zincato tropicale, ruota in polipropilene.

Zincate swivel cowling castor, brass plated, polypropylene wheel.

Support pivotant laitoné à calotte avec roue en polypropylène.

Verzinktes Lenkgehäuse. Messingfarbe. Rad aus Polypropylen.

Soporte de tapa, zincado tropicalizado, rueda de polipropileno.

08/4

Foto: Ø 50

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€
45	60	12	28	24	**08/4.045**	
50	62	12	30	24	**08/4.050**	

Supporto girevole a cuffia con espansione in gomma, zincato tropicale, ruota in polipropilene.

Zincate swivel cowling castor, brass plated, polypropylene wheel.

Support pivotant laitoné à calotte avec roue en polypropylène.

Verzinktes Lenkgehäuse. Messingfarbe. Rad aus Polypropylen.

Soporte de tapa, zincado tropicalizado, rueda de polipropileno.

141/N

Foto: Ø 50

141/N

141/NVN

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	55	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**141/N.040**		**141/N.040N**	
50	62	43x43	31x31	5,5	35	4	24	**141/N.050**		**141/N.050N**	

Supporto a cuffia con piastra girevole, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato o verniciato nero. Ruota sferica in materiale termoplastico, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel cowling castor with double ball race. Chromium plated or painted in black. Thermoplastic material spheric wheel. Hub on plain bore.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé ou verni en noir. Roue à boule en matière thermoplastique. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Verchromt oder in schwarz lackiert. Voll-Kunststoff Kugelrad. Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado o pintado negro. Rueda esférica de material termoplástico, cubo con agujero de paso.

142/N

Foto: Ø 50

142/N

142/NVN

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	53	8MAx30	25	4	24	**142/N.040C**		**142/N.040N**	
50	60	8MAx30	35	4	24	**142/N.050C**		**142/N.050N**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato o verniciato nero. Ruota sferica in materiale termoplastico, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel cowling castor with double ball race. Chromium plated or painted in black. Thermoplastic material spheric wheel. Hub on plain bore.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé ou verni en noir. Roue à boule en matière thermoplastique. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Verchromt oder in schwarz lackiert. Voll-Kunststoff Kugelrad. Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado o pintado negro. Rueda esférica de material termoplástico, cubo con agujero de paso.

142/N A RICHIESTA - CROMATO 142/N ON REQUEST BOCCOLA

	∅ 40 Codice	€	∅ 50 Codice	€
8MA x 15	**142/N.040F0815C**		**142/N.050F0815C**	
10MA x 15	**142/N.040F1015C**		**142/N.050F1015C**	
10MA x 30	**142/N.040F1030C**		**142/N.050F1030C**	

142/N A RICHIESTA - VERN. NERO 142/NVN ON REQUEST BOCCOLA

	∅ 40 Codice	€	∅ 50 Codice	€
8MA x 15	**142/N.040F0815N**		**142/N.050F0815N**	
10MA x 15	**142/N.040F1015N**		**142/N.050F1015N**	
10MA x 30	**142/N.040F1030N**		**142/N.050F1030N**	

146/N

Foto: Ø 50

146/N

146/NVN

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	53	10	25	-	24	**146/N.040**		**146/N.040N**	
50	60	10	35	-	24	**146/N.050**		**146/N.050N**	

Supporto girevole a cuffia con foro passante, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato o verniciato nero. Ruota sferica in materiale termoplastico, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel cowling castor with double ball race. Chromium plated or painted in black. Thermoplastic material spheric wheel. Hub on plain bore.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé ou verni en noir. Roue à boule en matière thermoplastique. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Verchromt oder in schwarz lackiert. Voll-Kunststoff Kugelrad. Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado o pintado negro. Rueda esférica de material termoplástico, cubo con agujero de paso.

141/NVB

Foto: Ø 50

141/NVB

141/NVR

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	55	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**141/N.040W**		**141/N.040R**	
50	62	43x43	31x31	5,5	35	4	24	**141/N.050W**		**141/N.050R**	

Supporto a cuffia a piastra girevole, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, verniciato bianco o rosso. Ruota sferica in materiale termoplastico, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel cowling castor with double ball race. Painted in white or red colour. Thermoplastic material spheric wheel. Hub on plain bore.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti verni en blanc ou rouge. Roue à boule en matière thermoplastique. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Weiß oder rot lackiert. Voll-Kunststoff Kugelrad. Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas. Pintado blanco o rojo. Rueda esférica de material termoplástico, cubo con agujero de paso.

142/NVB

Foto: Ø 50

142/NVB

142/NVR

Ø			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	53	8MAx30	25	4	24	**142/N.040W**		**142/N.040R**	
50	60	8MAx30	35	4	24	**142/N.050W**		**142/N.050R**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, verniciato bianco o rosso. Ruota sferica in materiale termoplastico, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel cowling castor with double ball race. Painted in white or red colour. Thermoplastic material spheric wheel. Hub with smooth hole.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti verni en rouge ou blanc. Roue à boule en matière thermoplastique. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rot oder weiß lackiert. Voll-Kunststoff Kugelrad. Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, pintado rojo o blanco. Rueda esférica de material termoplástico, cubo con agujero de paso.

142/NVB A RICHIESTA - VERN. BIANCO 142/NVB ON REQUEST BOCCOLA

	Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€
8MA x 15	**142/N.040F0815W**		**142/N.050F0815W**	
10MA x 15	**142/N.040F1015W**		**142/N.050F1015W**	
10MA x 30	**142/N.040F1030W**		**142/N.050F1030W**	

142/NVB A RICHIESTA - VERN. ROSSO 142/NVR ON REQUEST BOCCOLA

	Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€
8MA x 15	**142/N.040F0815R**		**142/N.050F0815R**	
10MA x 15	**142/N.040F1015R**		**142/N.050F1015R**	
10MA x 30	**142/N.040F1030R**		**142/N.050F1030R**	

146/NVB

Foto: Ø 50

146/NVB

146/NVR

Ø			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	53	10	25	-	24	**146/N.040W**		**146/N.040R**	
50	60	10	35	-	24	**146/N.050W**		**146/N.050R**	

Supporto girevole a cuffia con foro passante, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, verniciato bianco o rosso. Ruota sferica in materiale termoplastico, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel cowling castor with double ball race. Painted in red or white. Thermoplastic material spheric wheel. Hub on plain bore.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti verni en rouge ou blanc. Roue à boule en matière thermoplastique. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rot oder weiß lackiert. Voll-Kunststoff Kugelrad. Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, pintado rojo o blanco. Rueda esférica de material termoplástico, cubo con agujero de paso.

PARQUET

PIASTRELLE

LINOLEUM

ARREDAMENTO

NYLON GOMMA
NYLON RUBBER
NYLON CAOUTCHOUC
POLYAMID GUMMIBEREIFUNG
NYLON CAUCHO

111/NGR

Foto: Ø 60

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	6	50	24	**111/NGR.040**		**111/NGR.040G**	
50	18	6	50	24	**111/NGR.050**		**111/NGR.050G**	
60	25	8	80	12	**111/NGR.060**		**111/NGR.060G**	
75	25	12	100	8	**111/NGR.075**		**111/NGR.075G**	
80	25	12	100	8	**111/NGR.080**		**111/NGR.080G**	
100	25	12	110	6	**111/NGR.100**		**111/NGR.100G**	
100	32	12	130	6	**111/NGR.100L**		**111/NGR.100LG**	
125	32	12	130	4	**111/NGR.125**		**111/NGR.125G**	

Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

601/NG

Foto: Ø 60

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**601/NG.040**		**601/NG.040G**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/NG.040P**		**601/NG.040PG**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**601/NG.050**		**601/NG.050G**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/NG.050P**		**601/NG.050PG**	
60	25	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601/NG.060**		**601/NG.060G**	
80	25	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**601/NG.080**		**601/NG.080G**	
100	25	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**601/NG.100**		**601/NG.100G**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

601/FNG

Foto: Ø 60

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**601/FNG.040**		**601/FNG.040G**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/FNG.040P**		**601/FNG.040PG**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**601/FNG.050**		**601/FNG.050G**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/FNG.050P**		**601/FNG.050PG**	
60	25	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601/FNG.060**		**601/FNG.060G**	
80	25	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**601/FNG.080**		**601/FNG.080G**	
100	25	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**601/FNG.100**		**601/FNG.100G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

602/NG

Foto: Ø 60

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx30	20	4	24	**602/NG.040**		**602/NG.040G**	
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	**602/NG.040P**		**602/NG.040PG**	
50	18	64	8MAx30	25	4	24	**602/NG.050**		**602/NG.050G**	
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	**602/NG.050P**		**602/NG.050PG**	
60	25	81	10MAx25	50	-	12	**602/NG.060**		**602/NG.060G**	
80	25	103	10MAx25	60	-	8	**602/NG.080**		**602/NG.080G**	
100	25	121	10MAx25	65	-	6	**602/NG.100**		**602/NG.100G**	

Supporto girevole a perno filettato, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

602/NG A RICHIESTA - 602/NG ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15	**602/NG.040F0815**	8MA x 15	**602/NG.050F0815**	12MA x 25	**602/NG.060F12**	12MA x 25	**602/NG.080F12**	12MA x 25	**602/NG.100F12**
10MA x 15	**602/NG.040F1015**	10MA x 15	**602/NG.050F1015**						
10MA x 30	**602/NG.040F1030**	10MA x 30	**602/NG.050F1030**						
10MA x 30	**602/NG.040PF**	10MA x 30	**602/NG.050PF**						

602/NG A RICHIESTA - GRIGIO 602/NGG ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15	**602/NG.040GF815**	8MA x 15	**602/NG.050GF815**	12MA x 25	**602/NG.060GF12**	12MA x 25	**602/NG.080GF12**	12MA x 25	**602/NG.100GF12**
10MA x 15	**602/NG.040GF101**	10MA x 15	**602/NG.050GF101**						
10MA x 30	**602/NG.040GF103**	10MA x 30	**602/NG.050GF103**						
10MA x 30	**602/NG.040PGF**	10MA x 30	**602/NG.050PGF**						

602/FNG

Foto: Ø 60

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx15	20	-	24	**602/FNG.040**		**602/FNG.040G**	
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	**602/FNG.040P**		**602/FNG.040PG**	
50	18	64	8MAx15	25	-	24	**602/FNG.050**		**602/FNG.050G**	
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	**602/FNG.050P**		**602/FNG.050PG**	
60	25	81	10MAx25	50	-	12	**602/FNG.060**		**602/FNG.060G**	
80	25	103	10MAx25	60	-	8	**602/FNG.080**		**602/FNG.080G**	
100	25	121	10MAx25	65	-	6	**602/FNG.100**		**602/FNG.100G**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

602/FNG A RICHIESTA - 602/FNG ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€	Ø 60 Codice	€	Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€
10MA x 15 602/FNG.040F10		8MA x 30 602/FNG.050F830		12MA x 25 602/FNG.060F12		12MA x 25 602/FNG.080F12		12MA x 25 602/FNG.100F12	
10MA x 30 602/FNG.040PF10		10MA x 15 602/FNG.050F10							
		10MA x 30 602/FNG.050F103							
		10MA x 30 602/FNG.050PF10							

602/FNG A RICHIESTA - GRIGIO 602/FNGG ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€	Ø 60 Codice	€	Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€
10MA x 15 602/FNG.040GF10		8MA x 30 602/FNG.050GF83		12MA x 25 602/FNG.060GF12		12MA x 25 602/FNG.080GF12		12MA x 25 602/FNG.100GF12	
10MA x 30 602/FNG.040PGF3		10MA x 15 602/FNG.050GF10							
		10MA x 30 602/FNG.050GF13							
		10MA x 30 602/FNG.050PGF3							

603/NG

Foto: Ø 60

Ø				kg.			BOCCOLA = Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	603/NG.040		603/NG.040G	
50	18	64	10	25	-	24	603/NG.050		603/NG.050G	
60	25	81	10	50	-	12	603/NG.060		603/NG.060G	
80	25	103	10	60	-	8	603/NG.080		603/NG.080G	
100	25	121	10	65	-	6	603/NG.100		603/NG.100G	

Supporto girevole a perno liscio, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

603/FNG

Foto: Ø 60

Ø				kg.			BOCCOLA = Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	603/FNG.040		603/FNG.040G	
50	18	64	10	25	-	24	603/FNG.050		603/FNG.050G	
60	25	81	10	50	-	12	603/FNG.060		603/FNG.060G	
80	25	103	10	60	-	8	603/FNG.080		603/FNG.080G	
100	25	121	10	65	-	6	603/FNG.100		603/FNG.100G	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

604/NG

Foto: Ø 60

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**604/NG.040**		**604/NG.040G**	
50	18	64	20	25	-	24	**604/NG.050**		**604/NG.050G**	
60	25	81	20	50	-	12	**604/NG.060**		**604/NG.060G**	
80	25	103	20	60	-	8	**604/NG.080**		**604/NG.080G**	
100	25	121	20	65	-	6	**604/NG.100**		**604/NG.100G**	

Supporto con espansione gomma, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

604/NG A RICHIESTA - 604/NG ON REQUEST BOCCOLA

∅ 40		∅ 50		∅ 60		∅ 80		∅ 100	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
18	604/NG.040E18	18	604/NG.050E18	18	604/NG.060E18	18	604/NG.080E18	18	604/NG.100E18
22	604/NG.040E22	22	604/NG.050E22	22	604/NG.060E22	22	604/NG.080E22	22	604/NG.100E22
24	604/NG.040E24	24	604/NG.050E24	24	604/NG.060E24	24	604/NG.080E24	24	604/NG.100E24

604/NG A RICHIESTA - GRIGIO 604/NGG ON REQUEST BOCCOLA

∅ 40		∅ 50		∅ 60		∅ 80		∅ 100	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
18	604/NG.040GE18	18	604/NG.050GE18	18	604/NG.060GE18	18	604/NG.080GE18	18	604/NG.100GE18
22	604/NG.040GE22	22	604/NG.050GE22	22	604/NG.060GE22	22	604/NG.080GE22	22	604/NG.100GE22
24	604/NG.040GE24	24	604/NG.050GE24	24	604/NG.060GE24	24	604/NG.080GE24	24	604/NG.100GE24

604/FNG

Foto: Ø 60

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**604/FNG.040**		**604/FNG.040G**	
50	18	64	20	25	-	24	**604/FNG.050**		**604/FNG.050G**	
60	25	81	20	50	-	12	**604/FNG.060**		**604/FNG.060G**	
80	25	103	20	60	-	8	**604/FNG.080**		**604/FNG.080G**	
100	25	121	20	65	-	6	**604/FNG.100**		**604/FNG.100G**	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

604/FNG A RICHIESTA - 604/FNG ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
18	604/FNG.040E18	18	604/FNG.050E18	18	604/FNG.060E18	18	604/FNG.080E18	18	604/FNG.100E18
22	604/FNG.040E22	22	604/FNG.050E22	22	604/FNG.060E22	22	604/FNG.080E22	22	604/FNG.100E22
24	604/FNG.040E24	24	604/FNG.050E24	24	604/FNG.060E24	24	604/FNG.080E24	24	604/FNG.100E24

604/FNG A RICHIESTA - GRIGIO 604/FNGG ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
18	604/FNG.040GE18	18	604/FNG.050GE18	18	604/FNG.060GE18	18	604/FNG.080GE18	18	604/FNG.100GE18
22	604/FNG.040GE22	22	604/FNG.050GE22	22	604/FNG.060GE22	22	604/FNG.080GE22	22	604/FNG.100GE22
24	604/FNG.040GE24	24	604/FNG.050GE24	24	604/FNG.060GE24	24	604/FNG.080GE24	24	604/FNG.100GE24

606/NG

Foto: Ø 60

Ø				kg.			BOCCOLA Codice €	Codice €
40	18	55	10	20	-	24	606/NG.040	606/NG.040G
40P	18	64	10	50	-	24	606/NG.040P	606/NG.040PG
50	18	64	10	25	-	24	606/NG.050	606/NG.050G
50P	18	69	10	50	-	24	606/NG.050P	606/NG.050PG
60	25	81	10	50	-	12	606/NG.060	606/NG.060G
80	25	103	10	60	-	8	606/NG.080	606/NG.080G
100	25	121	10	65	-	6	606/NG.100	606/NG.100G

Supporto a foro passante, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

606/FNG

Foto: Ø 60

Ø				kg.			BOCCOLA Codice €	Codice €
40	18	55	10	20	-	24	606/FNG.040	606/FNG.040G
40P	18	64	10	50	-	24	606/FNG.040P	606/FNG.040PG
50	18	64	10	25	-	24	606/FNG.050	606/FNG.050G
50P	18	69	10	50	-	24	606/FNG.050P	606/FNG.050PG
60	25	81	10	50	-	12	606/FNG.060	606/FNG.060G
80	25	103	10	60	-	8	606/FNG.080	606/FNG.080G
100	25	121	10	65	-	6	606/FNG.100	606/FNG.100G

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

622/NG

Foto: Ø 60

622/NGG

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**622/NG.040**		**622/NG.040G**	
40P	18	66	55x55	46x46	6	50	-	24	**622/NG.040P**		**622/NG.040PG**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**622/NG.050**		**622/NG.050G**	
50P	18	71	55x55	46x46	6	50	-	24	**622/NG.050P**		**622/NG.050PG**	
60	25	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**622/NG.060**		**622/NG.060G**	
80	25	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**622/NG.080**		**622/NG.080G**	
100	25	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**622/NG.100**		**622/NG.100G**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Chape fixe en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

171/NG

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/NG.060**		**171/NGG.060**	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NG.075**		**171/NGG.075**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NG.080**		**171/NGG.080**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/NG.100**		**171/NGG.100**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/NG.125**		**171/NGG.125**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

171/NGF

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/NGF.060**		**171/NGGF.060**	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NGF.075**		**171/NGGF.075**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NGF.080**		**171/NGGF.080**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/NGF.100**		**171/NGGF.100**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/NGF.125**		**171/NGGF.125**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

172/NG

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/NG.060**		**172/NGG.060**	
60	25	93	12MAx30	40	12	**172/NG.060F12**		**172/NGG.060F12**	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/NG.075**		**172/NGG.075**	
75	25	111	12MAx30	60	8	**172/NG.075F12**		**172/NGG.075F12**	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/NG.080**		**172/NGG.080**	
80	25	114	12MAx30	60	8	**172/NG.080F12**		**172/NGG.080F12**	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/NG.100**		**172/NGG.100**	
100	25	130	12MAx30	70	4	**172/NG.100F12**		**172/NGG.100F12**	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/NG.125**		**172/NGG.125**	
125	32	155	12MAx30	80	2	**172/NG.125F12**		**172/NGG.125F12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Grey or black santoprene wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

172/NGF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/NGF.060**		**172/NGGF.060**	
60	25	93	12MAx30	40	12	172/NGF.060F12		172/NGGF.060F12	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/NGF.075**		**172/NGGF.075**	
75	25	111	12MAx30	60	8	172/NGF.075F12		172/NGGF.075F12	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/NGF.080**		**172/NGGF.080**	
80	25	114	12MAx30	60	8	172/NGF.080F12		172/NGGF.080F12	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/NGF.100**		**172/NGGF.100**	
100	25	130	12MAx30	70	4	172/NGF.100F12		172/NGGF.100F12	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/NGF.125**		**172/NGGF.125**	
125	32	155	12MAx30	80	2	172/NGF.125F12		172/NGGF.125F12	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

176/NG

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/NG.060**		**176/NGG.060**	
60	25	93	10	40	12	**176/NG.060S**		**176/NGG.060S**	
75	25	111	12	60	8	**176/NG.075**		**176/NGG.075**	
75	25	111	10	60	8	**176/NG.075S**		**176/NGG.075S**	
80	25	114	12	60	8	**176/NG.080**		**176/NGG.080**	
80	25	114	10	60	8	**176/NG.080S**		**176/NGG.080S**	
100	25	130	12	70	4	**176/NG.100**		**176/NGG.100**	
100	25	130	10	70	4	**176/NG.100S**		**176/NGG.100S**	
125	32	155	12	80	2	**176/NG.125**		**176/NGG.125**	
125	32	155	10	80	2	**176/NG.125S**		**176/NGG.125S**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

176/NGF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/NGF.060**		**176/NGGF.060**	
60	25	93	10	40	12	**176/NGF.060S**		**176/NGGF.060S**	
75	25	111	12	60	8	**176/NGF.075**		**176/NGGF.075**	
75	25	111	10	60	8	**176/NGF.075S**		**176/NGGF.075S**	
80	25	114	12	60	8	**176/NGF.080**		**176/NGGF.080**	
80	25	114	10	60	8	**176/NGF.080S**		**176/NGGF.080S**	
100	25	130	12	70	4	**176/NGF.100**		**176/NGGF.100**	
100	25	130	10	70	4	**176/NGF.100S**		**176/NGGF.100S**	
125	32	155	12	80	2	**176/NGF.125**		**176/NGGF.125**	
125	32	155	10	80	2	**176/NGF.125S**		**176/NGGF.125S**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement.Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

111/CNGR

Foto: Ø 80

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	6	50	24	111/CNGR.040		111/CNGRG.040	
50	18	6	50	24	111/CNGR.050		111/CNGRG.050	
60	25	8	80	12	111/CNGR.060		111/CNGRG.060	
75	25	12	100	8	111/CNGR.075		111/CNGRG.075	
80	25	12	100	8	111/CNGR.080		111/CNGRG.080	
100	25	12	110	6	111/CNGR.100		111/CNGRG.100	
100	32	12	130	6	111/CNGR.100L		111/CNGRG.100L	
125	32	12	130	4	111/CNGR.125		111/CNGRG.125	

Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in poliporpilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

171/CNG

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	171/CNG.060		171/CNGG.060	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	171/CNG.075		171/CNGG.075	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	171/CNG.080		171/CNGG.080	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	171/CNG.100		171/CNGG.100	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	171/CNG.125		171/CNGG.125	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

171/CNGF

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	171/CNGF.060		171/CNGGF.060	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	171/CNGF.075		171/CNGGF.075	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	171/CNGF.080		171/CNGGF.080	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	171/CNGF.100		171/CNGGF.100	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	171/CNGF.125		171/CNGGF.125	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

172/CNG

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/CNG.060**		**172/CNGG.060**	
60	25	93	12MAx30	40	12	172/CNG.060F12		172/CNGG.060F12	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/CNG.075**		**172/CNGG.075**	
75	25	111	12MAx30	60	8	172/CNG.075F12		172/CNGG.075F12	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/CNG.080**		**172/CNGG.080**	
80	25	114	12MAx30	60	8	172/CNG.080F12		172/CNGG.080F12	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/CNG.100**		**172/CNGG.100**	
100	25	130	12MAx30	70	4	172/CNG.100F12		172/CNGG.100F12	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/CNG.125**		**172/CNGG.125**	
125	32	155	12MAx30	80	2	172/CNG.125F12		172/CNGG.125F12	

Supporto girevole con perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

172/CNGF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/CNGF.060**		**172/CNGGF.060**	
60	25	93	12MAx30	40	12	172/CNGF.060F12		172/CNGGF.060F	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/CNGF.075**		**172/CNGGF.075**	
75	25	111	12MAx30	60	8	172/CNGF.075F12		172/CNGGF.075F	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/CNGF.080**		**172/CNGGF.080**	
80	25	114	12MAx30	60	8	172/CNGF.080F12		172/CNGGF.080F	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/CNGF.100**		**172/CNGGF.100**	
100	25	130	12MAx30	70	4	172/CNGF.100F12		172/CNGGF.100F	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/CNGF.125**		**172/CNGGF.125**	
125	32	155	12MAx30	80	2	172/CNGF.125F12		172/CNGGF.125F	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement.Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

176/CNG

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	176/CNG.060		176/CNGG.060	
60	25	93	10	40	12	176/CNG.060S		176/CNGG.060S	
75	25	111	12	60	8	176/CNG.075		176/CNGG.075	
75	25	111	10	60	8	176/CNG.075S		176/CNGG.075S	
80	25	114	12	60	8	176/CNG.080		176/CNGG.080	
80	25	114	10	60	8	176/CNG.080S		176/CNGG.080S	
100	25	130	12	70	4	176/CNG.100		176/CNGG.100	
100	25	130	10	70	4	176/CNG.100S		176/CNGG.100S	
125	32	155	12	80	2	176/CNG.125		176/CNGG.125	
125	32	155	10	80	2	176/CNG.125S		176/CNGG.125S	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

176/CNGF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	176/CNGF.060		176/CNGGF.060	
60	25	93	10	40	12	176/CNGF.060S		176/CNGGF.060S	
75	25	111	12	60	8	176/CNGF.075		176/CNGGF.075	
75	25	111	10	60	8	176/CNGF.075S		176/CNGGF.075S	
80	25	114	12	60	8	176/CNGF.080		176/CNGGF.080	
80	25	114	10	60	8	176/CNGF.080S		176/CNGGF.080S	
100	25	130	12	70	4	176/CNGF.100		176/CNGGF.100	
100	25	130	10	70	4	176/CNGF.100S		176/CNGGF.100S	
125	32	155	12	80	2	176/CNGF.125		176/CNGGF.125	
125	32	155	10	80	2	176/CNGF.125S		176/CNGGF.125S	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

111/NG

Foto: Ø 50

111/NG

111/NGG

Ø						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**111/NG.040**		**111/NGG.040**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**111/NG.050**		**111/NGG.050**	
60	25	85	50x63	36x50	6,5	50	2	12	**111/NG.060**		**111/NGG.060**	
80	25	105	50x63	36x50	6,5	60	-	8	**111/NG.080**		**111/NGG.080**	
100	25	132	70x90	50x70	8,5	70	-	6	**111/NG.100**		**111/NGG.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

112/NG

Foto: Ø 50

112/NG

112/NGG

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx30	20	4	24	**112/NG.040**		**112/NGG.040**	
50	18	64	8MAx30	25	4	24	**112/NG.050**		**112/NGG.050**	
60	25	83	10MAx30	50	2	12	**112/NG.060**		**112/NGG.060**	
80	25	103	10MAx30	60	-	8	**112/NG.080**		**112/NGG.080**	
100	25	130	12MAx30	70	-	6	**112/NG.100**		**112/NGG.100**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato,cromato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

112/NG A RICHIESTA - 112/NG ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40	Codice	€	Ø 50	Codice	€	Ø 60	Codice	€	Ø 80	Codice	€
8MA x 15	**112/NG.040F0815**		8MA x 15	**112/NG.050F0815**		12MA x 30	**112/NG.060F12**		12MA x 30	**112/NG.080F12**	
10MA x 15	**112/NG.040F1015**		10MA x 15	**112/NG.050F1015**							
10MA x 30	**112/NG.040F1030**		10MA x 30	**112/NG.050F1030**							

112/NG A RICHIESTA - GRIGIO 112/NGG ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40	Codice	€	Ø 50	Codice	€	Ø 60	Codice	€	Ø 80	Codice	€
8MA x 15	**112/NGG.0400815**		8MA x 15	**112/NGG.0500815**		12MA x 30	**112/NGG.060F12**		12MA x 30	**112/NGG.080F12**	
10MA x 15	**112/NGG.0401015**		10MA x 15	**112/NGG.0501015**							
10MA x 30	**112/NGG.0401030**		10MA x 30	**112/NGG.0501030**							

114/NG

Foto: Ø 50

114/NG

114/NGG

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**114/NG.040**		**114/NGG.040**	
50	18	64	20	25	-	24	**114/NG.050**		**114/NGG.050**	
60	25	83	20	50	-	12	**114/NG.060**		**114/NGG.060**	
80	25	103	20	60	-	8	**114/NG.080**		**114/NGG.080**	
100	25	130	20	70	-	6	**114/NG.100**		**114/NGG.100**	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato,cromato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

114/NG A RICHIESTA - 114/NG ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18	114/NG.040E18	18	114/NG.050E18	18	114/NG.060E18	18	114/NG.080E18	18	114/NG.100E18
22	114/NG.040E22	22	114/NG.050E22	22	114/NG.060E22	22	114/NG.080E22	22	114/NG.100E22
24	114/NG.040E24	24	114/NG.050E24	24	114/NG.060E24	24	114/NG.080E24	24	114/NG.100E24

114/NG A RICHIESTA - GRIGIO 114/NGG ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18	114/NGG.040E18	18	114/NGG.050E18	18	114/NGG.060E18	18	114/NGG.080E18	18	114/NGG.100E18
22	114/NGG.040E22	22	114/NGG.050E22	22	114/NGG.060E22	22	114/NGG.080E22	22	114/NGG.100E22
24	114/NGG.040E24	24	114/NGG.050E24	24	114/NGG.060E24	24	114/NGG.080E24	24	114/NGG.100E24

222/NG

Foto: Ø 50

222/NG

222/NGG

Ø						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**222/NG.040**		**222/NGG.040**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**222/NG.050**		**222/NGG.050**	
60	25	85	53x61	36x50	6,5	50	-	12	**222/NG.060**		**222/NGG.060**	
80	25	105	53x61	36x50	6,5	60	-	8	**222/NG.080**		**222/NGG.080**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel fixed castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Chape fixe en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromés. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

211

Foto: Ø 80

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	88	53x53	42x42	6	35	-	12	**211.060**		**211.060G**	
80	25	105	53x53	42x42	6	40	-	8	**211.080**		**211.080G**	
100	25	126	53x53	42x42	6	50	-	4	**211.100**		**211.100G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

212

Foto: Ø 80

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	86	10MAx30	35	-	12	**212.060**		**212.060G**	
80	25	103	10MAx30	40	-	8	**212.080**		**212.080G**	
100	25	124	10MAx30	50	-	4	**212.100**		**212.100G**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub with smooth hole.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

214

Foto: Ø 80

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	86	20	35	-	12	**214.060E20**		**214.060E20G**	
60	25	86	22	35	-	12	**214.060E22**		**214.060E22G**	
80	25	103	20	40	-	8	**214.080E20**		**214.080E20G**	
80	25	103	22	40	-	8	**214.080E22**		**214.080E22G**	
100	25	124	20	50	-	4	**214.100E20**		**214.100E20G**	
100	25	124	22	50	-	4	**214.100E22**		**214.100E22G**	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

216

Foto: Ø 80

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	86	10	35	-	12	**216.060**		**216.060G**	
80	25	103	10	40	-	8	**216.080**		**216.080G**	
100	25	124	10	50	-	4	**216.100**		**216.100G**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub with smooth hole.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

232

Foto: Ø 80

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	88	53x53	42x42	6	35	-	12	**232.060**		**232.060G**	
80	25	105	53x53	42x42	6	40	-	8	**232.080**		**232.080G**	
100	25	126	53x53	42x42	6	50	-	4	**232.100**		**232.100G**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Chape fixe en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

MOQUETTE

PIASTRELLE

PARQUET

LINOLEUM

ARREDAMENTO

NYLON POLIURETANO
NYLON AND POLYURETHANE
NYLON ET POLYURETHANE
POLYAMID UND POLYURETHAN
NYLON y POLIURETANO

111/NPR

Foto: Ø 60

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	6	50	24	**111/NPR.040**		**111/NPR.040BL**	
50	18	6	50	24	**111/NPR.050**		**111/NPR.050BL**	
60	25	8	80	12	**111/NPR.060**		**111/NPR.060BL**	
75	25	12	100	8	**111/NPR.075**		**111/NPR.075BL**	
80	25	12	100	8	**111/NPR.080**		**111/NPR.080BL**	
100	25	12	110	6	**111/NPR.100**		**111/NPR.100BL**	
125	32	12	130	4	**111/NPR.125**		**111/NPR.125BL**	

Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung in Oranger oder Blaufarbe Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

651

Foto: Ø 60

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**651.040**		**651.040BL**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**651.040P**		**651.040PBL**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**651.050**		**651.050BL**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**651.050P**		**651.050PBL**	
60	25	83	60x60	40x40	6,5	50	2	12	**651.060**		**651.060BL**	
80	25	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**651.080**		**651.080BL**	
100	25	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**651.100**		**651.100BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc-chromium plated steel swivel castor with double ball race. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub with smooth hole.

Support pivotant en acier embouti zingué-chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinkt-verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung in Oranger oder Blaufarbe Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

651/FR

Foto: Ø 60

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**651/FR.040**		**651/FR.040BL**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**651/FR.040P**		**651/FR.040PBL**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**651/FR.050**		**651/FR.050BL**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**651/FR.050P**		**651/FR.050PBL**	
60	25	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**651/FR.060**		**651/FR.060BL**	
80	25	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**651/FR.080**		**651/FR.080BL**	
100	25	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**651/FR.100**		**651/FR.100BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung in Oranger oder Blaufarbe. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincadocromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

652

Foto: Ø 60

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx30	20	4	24	**652.040**		**652.040BL**	
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	**652.040P**		**652.040PBL**	
50	18	64	8MAx30	25	4	24	**652.050**		**652.050BL**	
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	**652.050P**		**652.050PBL**	
60	25	81	10MAx25	50	2	12	**652.060**		**652.060BL**	
80	25	103	10MAx25	60	-	8	**652.080**		**652.080BL**	
100	25	121	10MAx25	65	-	6	**652.100**		**652.100BL**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung in Oranger oder Blaufarbe Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

652 A RICHIESTA - 652 ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15	**652.040F0815**	8MA x 15	**652.050F0815**	12MA x 25	**652.060F12**	12MA x 25	**652.080F12**	12MA x 25	**652.100F12**
10MA x 15	**652.040F1015**	10MA x 15	**652.050F1015**						
10MA x 30	**652.040F1030**	10MA x 30	**652.050F1030**						
10MA x 30	**652.040PF**	10MA x 30	**652.050PF**						

652 A RICHIESTA - BLU 652/BL ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15	**652.040BLF0815**	8MA x 15	**652.050BLF0815**	12MA x 25	**652.060BLF12**	12MA x 25	**652.080BLF12**	12MA x 25	**652.100BLF12**
10MA x 15	**652.040BLF1015**	10MA x 15	**652.050BLF1015**						
10MA x 30	**652.040BLF1030**	10MA x 30	**652.050BLF1030**						
10MA x 30	**652.040PFBL**	10MA x 30	**652.050PFBL**						

652/FR

Foto: Ø 60

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx15	20	-	24	**652/FR.040**		**652/FR.040BL**	
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	**652/FR.040P**		**652/FR.040PBL**	
50	18	64	8MAx15	25	-	24	**652/FR.050**		**652/FR.050BL**	
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	**652/FR.050P**		**652/FR.050PBL**	
60	25	81	10MAx25	50	-	12	**652/FR.060**		**652/FR.060BL**	
80	25	103	10MAx25	60	-	8	**652/FR.080**		**652/FR.080BL**	
100	25	121	10MAx25	65	-	6	**652/FR.100**		**652/FR.100BL**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zincplated steel swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid 6 mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Orange oder Blaufarbe, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda. Rueda de nylon 6 revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

652/FR A RICHIESTA - 652/FR ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
10MA x 15	**652/FR.040F10**	8MA x 30	**652/FR.050F0830**	12MA x 25	**652/FR.060F12**	12MA x 25	**652/FR.080F12**	12MA x 25	**652/FR.100F12**
10MA x 30	**652/FR.040PF**	10MA x 15	**652/FR.050F1015**						
		10MA x 30	**652/FR.050F1030**						
		10MA x 30	**652/FR.050PF**						

652/FR A RICHIESTA - BLU 652/FRBL ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
10MA x 15	**652/FR.040BL10**	8MA x 30	**652/FR.050BL083**	12MA x 25	**652/FR.060BLF12**	12MA x 25	**652/FR.080BLF12**	12MA x 25	**652/FR.100BLF12**
10MA x 30	**652/FR.040PBLF**	10MA x 15	**652/FR.050BL10**						
		10MA x 30	**652/FR.050BL103**						
		10MA x 30	**652/FR.050PBLF**						

653

Foto: Ø 60

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**653.040**		**653.040BL**	
50	18	64	10	25	-	24	**653.050**		**653.050BL**	
60	25	81	10	50	-	12	**653.060**		**653.060BL**	
80	25	103	10	60	-	8	**653.080**		**653.080BL**	
100	25	121	10	65	-	6	**653.100**		**653.100BL**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung in Oranger oder Blaufarbe Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincadoo. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

653/FR

Foto: Ø 60

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**653/FR.040**		**653/FR.040BL**	
50	18	64	10	25	-	24	**653/FR.050**		**653/FR.050BL**	
60	25	81	10	50	-	12	**653/FR.060**		**653/FR.060BL**	
80	25	103	10	60	-	8	**653/FR.080**		**653/FR.080BL**	
100	25	121	10	65	-	6	**653/FR.100**		**653/FR.100BL**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zincplated steel swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Orange oder Blaufarbe, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

654

Foto: Ø 60

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**654.040**		**654.040BL**	
50	18	64	20	25	-	24	**654.050**		**654.050BL**	
60	25	81	20	50	-	12	**654.060**		**654.060BL**	
80	25	103	20	60	-	8	**654.080**		**654.080BL**	
100	25	121	20	65	-	6	**654.100**		**654.100BL**	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué-chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung in Oranger oder Blaufarbe Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

654 A RICHIESTA - 654 ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18 654.040E18		18 654.050E18		18 654.060E18		18 654.080E18		18 654.100E18	
22 654.040E22		22 654.050E22		22 654.060E22		22 654.080E22		22 654.100E22	
24 654.040E24		24 654.050E24		24 654.060E24		24 654.080E24		24 654.100E24	

654 A RICHIESTA - BLU 654/BL ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18 654.040BLE18		18 654.050BLE18		18 654.060BLE18		18 654.080BLE18		18 654.100BLE18	
22 654.040BLE22		22 654.050BLE22		22 654.060BLE22		22 654.080BLE22		22 654.100BLE22	
24 654.040BLE24		24 654.050BLE24		24 654.060BLE24		24 654.080BLE24		24 654.100BLE24	

654/FR

Foto: Ø 60

654/FR

654/FRBL

Ø				kg			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	654/FR.040		654/FR.040BL	
50	18	64	20	25	-	24	654/FR.050		654/FR.050BL	
60	25	81	20	50	-	12	654/FR.060		654/FR.060BL	
80	25	103	20	60	-	8	654/FR.080		654/FR.080BL	
100	25	121	20	65	-	6	654/FR.100		654/FR.100BL	

Supporto rotante a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Orange oder Blaufarbe, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado, con dispositivo para bloquear la rueda. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

654/FR A RICHIESTA - 654/FR ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18 654/FR.040E18		18 654/FR.050E18		18 654/FR.060E18		18 654/FR.080E18		18 654/FR.100E18	
22 654/FR.040E22		22 654/FR.050E22		22 654/FR.060E22		22 654/FR.080E22		22 654/FR.100E22	
24 654/FR.040E24		24 654/FR.050E24		24 654/FR.060E24		24 654/FR.080E24		24 654/FR.100E24	

654/FR A RICHIESTA - BLU 654/FRBL ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18 654/FR.040BLE18		18 654/FR.050BLE18		18 654/FR.060BLE18		18 654/FR.080BLE18		18 654/FR.100BLE18	
22 654/FR.040BLE22		22 654/FR.050BLE22		22 654/FR.060BLE22		22 654/FR.080BLE22		22 654/FR.100BLE22	
24 654/FR.040BLE24		24 654/FR.050BLE24		24 654/FR.060BLE24		24 654/FR.080BLE24		24 654/FR.100BLE24	

656

Foto: Ø 60

656/BL

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**656.040**		**656.040BL**	
40P	18	64	10	50	-	24	**656.040P**		**656.040PBL**	
50	18	64	10	25	-	24	**656.050**		**656.050BL**	
50P	18	69	10	50	-	24	**656.050P**		**656.050PBL**	
60	25	81	10	50	-	12	**656.060**		**656.060BL**	
80	25	103	10	60	-	8	**656.080**		**656.080BL**	
100	25	121	10	65	-	6	**656.100**		**656.100BL**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung in Oranger oder Blaufarbe Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

656/FR

Foto: Ø 60

656/FRBL

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**656/FR.040**		**656/FR.040BL**	
40P	18	64	10	50	-	24	**656/FR.040P**		**656/FR.040PBL**	
50	18	64	10	25	-	24	**656/FR.050**		**656/FR.050BL**	
50P	18	69	10	50	-	24	**656/FR.050P**		**656/FR.050PBL**	
60	25	81	10	50	-	12	**656/FR.060**		**656/FR.060BL**	
80	25	103	10	60	-	8	**656/FR.080**		**656/FR.080BL**	
100	25	121	10	65	-	6	**656/FR.100**		**656/FR.100BL**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Orange oder Blaufarbe, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda. Rueda de nylon 6 revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

622/NP

Foto: Ø 60

622/NPBL

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**622/NP.040**		**622/NP.040BL**	
40P	18	66	55x55	46x46	6	50	-	24	**622/NP.040P**		**622/NP.040PBL**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**622/NP.050**		**622/NP.050BL**	
50P	18	71	55x55	46x46	6	50	-	24	**622/NP.050P**		**622/NP.050PBL**	
60	25	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**622/NP.060**		**622/NP.060BL**	
80	25	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**622/NP.080**		**622/NP.080BL**	
100	25	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**622/NP.100**		**622/NP.100BL**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Chape fixe en acier embouti zingué-chromé. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung in Oranger oder Blaufarbe. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincadocromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

171/NP

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/NP.060**		**171/NP.060BL**	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NP.075**		**171/NP.075BL**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NP.080**		**171/NP.080BL**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/NP.100**		**171/NP.100BL**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/NP.125**		**171/NP.125BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado, zincado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul, cubo de agujero de paso.

171/NPF

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/NPF.060**		**171/NPF.060BL**	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NPF.075**		**171/NPF.075BL**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NPF.080**		**171/NPF.080BL**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/NPF.100**		**171/NPF.100BL**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/NPF.125**		**171/NPF.125BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with blue or orange polyurethane, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado, zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo ou azul, cubo de agujero de paso.

172/NP

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/NP.060**		**172/NP.060BL**	
60	25	93	12MAx30	40	12	**172/NP.060F12**		**172/NP.060BLF12**	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/NP.075**		**172/NP.075BL**	
75	25	111	12MAx30	60	8	**172/NP.075F12**		**172/NP.075BLF12**	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/NP.080**		**172/NP.080BL**	
80	25	114	12MAx30	60	8	**172/NP.080F12**		**172/NP.080BLF12**	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/NP.100**		**172/NP.100BL**	
100	25	130	12MAx30	70	4	**172/NP.100F12**		**172/NP.100BLF12**	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/NP.125**		**172/NP.125BL**	
125	32	155	12MAx30	80	2	**172/NP.125F12**		**172/NP.125BLF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado, zincado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul, cubo de agujero de paso.

172/NPF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/NPF.060**		**172/NPF.060BL**	
60	25	93	12MAx30	40	12	**172/NPF.060F12**		**172/NPF.060BL12**	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/NPF.075**		**172/NPF.075BL**	
75	25	111	12MAx30	60	8	**172/NPF.075F12**		**172/NPF.075BL12**	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/NPF.080**		**172/NPF.080BL**	
80	25	114	12MAx30	60	8	**172/NPF.080F12**		**172/NPF.080BL12**	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/NPF.100**		**172/NPF.100BL**	
100	25	130	12MAx30	70	4	**172/NPF.100F12**		**172/NPF.100BL12**	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/NPF.125**		**172/NPF.125BL**	
125	32	155	12MAx30	80	2	**172/NPF.125F12**		**172/NPF.125BL12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with blue or orange polyurethane, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado, zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo ou azul, cubo de agujero de paso.

176/NP

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/NP.060**		**176/NP.060BL**	
60	25	93	10	40	12	**176/NP.060S**		**176/NP.060BLS**	
75	25	111	12	60	8	**176/NP.075**		**176/NP.075BL**	
75	25	111	10	60	8	**176/NP.075S**		**176/NP.075BLS**	
80	25	114	12	60	8	**176/NP.080**		**176/NP.080BL**	
80	25	114	10	60	8	**176/NP.080S**		**176/NP.080BLS**	
100	25	130	12	70	4	**176/NP.100**		**176/NP.100BL**	
100	25	130	10	70	4	**176/NP.100S**		**176/NP.100BLS**	
125	32	155	12	80	2	**176/NP.125**		**176/NP.125BL**	
125	32	155	10	80	2	**176/NP.125S**		**176/NP.125BLS**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado, zincado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul, cubo de agujero de paso.

176/NPF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/NPF.060**		**176/NPF.060BL**	
60	25	93	10	40	12	**176/NPF.060S**		**176/NPF.060BLS**	
75	25	111	12	60	8	**176/NPF.075**		**176/NPF.075BL**	
75	25	111	10	60	8	**176/NPF.075S**		**176/NPF.075BLS**	
80	25	114	12	60	8	**176/NPF.080**		**176/NPF.080BL**	
80	25	114	10	60	8	**176/NPF.080S**		**176/NPF.080BLS**	
100	25	130	12	70	4	**176/NPF.100**		**176/NPF.100BL**	
100	25	130	10	70	4	**176/NPF.100S**		**176/NPF.100BLS**	
125	32	155	12	80	2	**176/NPF.125**		**176/NPF.125BL**	
125	32	155	10	80	2	**176/NPF.125S**		**176/NPF.125BLS**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc-plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with blue or orange polyurethane, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado, zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo ou azul, cubo de agujero de paso.

111/CNPR

Foto: Ø 80

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	6	50	24	**111/CNPR.040**		**111/CNPR.040BL**	
50	18	6	50	24	**111/CNPR.050**		**111/CNPR.050BL**	
60	25	8	80	12	**111/CNPR.060**		**111/CNPR.060BL**	
75	25	12	100	8	**111/CNPR.075**		**111/CNPR.075BL**	
80	25	12	100	8	**111/CNPR.080**		**111/CNPR.080BL**	
100	25	12	110	6	**111/CNPR.100**		**111/CNPR.100BL**	
125	32	12	130	4	**111/CNPR.125**		**111/CNPR.125BL**	

Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon 6 revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

171/CNP

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/CNP.060**		**171/CNP.060BL**	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNP.075**		**171/CNP.075BL**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNP.080**		**171/CNP.080BL**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/CNP.100**		**171/CNP.100BL**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/CNP.125**		**171/CNP.125BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium-plated swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

171/CNPF

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/CNPF.060**		**171/CNPF.060BL**	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNPF.075**		**171/CNPF.075BL**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNPF.080**		**171/CNPF.080BL**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/CNPF.100**		**171/CNPF.100BL**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/CNPF.125**		**171/CNPF.125BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium-plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu, ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

172/CNP

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/CNP.060**		172/CNP.060BL	
60	25	93	12MAx30	40	12	172/CNP.060F12		172/CNP.060BL12	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/CNP.075**		172/CNP.075BL	
75	25	111	12MAx30	60	8	172/CNP.075F12		172/CNP.075BL12	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/CNP.080**		172/CNP.080BL	
80	25	114	12MAx30	60	8	172/CNP.080F12		172/CNP.080BL12	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/CNP.100**		172/CNP.100BL	
100	25	130	12MAx30	70	4	172/CNP.100F12		172/CNP.100BL12	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/CNP.125**		172/CNP.125BL	
125	32	155	12MAx30	80	2	172/CNP.125F12		172/CNP.125BL12	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium-plated swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

172/CNPF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/CNPF.060**		172/CNPF.060BL	
60	25	93	12MAx30	40	12	172/CNPF.060F12		172/CNPF.060BLF	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/CNPF.075**		172/CNPF.075BL	
75	25	111	12MAx30	60	8	172/CNPF.075F12		172/CNPF.075BLF	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/CNPF.080**		172/CNPF.080BL	
80	25	114	12MAx30	60	8	172/CNPF.080F12		172/CNPF.080BLF	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/CNPF.100**		172/CNPF.100BL	
100	25	130	12MAx30	70	4	172/CNPF.100F12		172/CNPF.100BLF	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/CNPF.125**		172/CNPF.125BL	
125	32	155	12MAx30	80	2	172/CNPF.125F12		172/CNPF.125BLF	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium-plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu, ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

176/CNP

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/CNP.060**		**176/CNP.060BL**	
60	25	93	10	40	12	**176/CNP.060S**		**176/CNP.060BLS**	
75	25	111	12	60	8	**176/CNP.075**		**176/CNP.075BL**	
75	25	111	10	60	8	**176/CNP.075S**		**176/CNP.075BLS**	
80	25	114	12	60	8	**176/CNP.080**		**176/CNP.080BL**	
80	25	114	10	60	8	**176/CNP.080S**		**176/CNP.080BLS**	
100	25	130	12	70	4	**176/CNP.100**		**176/CNP.100BL**	
100	25	130	10	70	4	**176/CNP.100S**		**176/CNP.100BLS**	
125	32	155	12	80	2	**176/CNP.125**		**176/CNP.125BL**	
125	32	155	10	80	2	**176/CNP.125S**		**176/CNP.125BLS**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium-plated swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

176/CNPF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/CNPF.060**		**176/CNPF.060BL**	
60	25	93	10	40	12	**176/CNPF.060S**		**176/CNPF.060BLS**	
75	25	111	12	60	8	**176/CNPF.075**		**176/CNPF.075BL**	
75	25	111	10	60	8	**176/CNPF.075S**		**176/CNPF.075BLS**	
80	25	114	12	60	8	**176/CNPF.080**		**176/CNPF.080BL**	
80	25	114	10	60	8	**176/CNPF.080S**		**176/CNPF.080BLS**	
100	25	130	12	70	4	**176/CNPF.100**		**176/CNPF.100BL**	
100	25	130	10	70	4	**176/CNPF.100S**		**176/CNPF.100BLS**	
125	32	155	12	80	2	**176/CNPF.125**		**176/CNPF.125BL**	
125	32	155	10	80	2	**176/CNPF.125S**		**176/CNPF.125BLS**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium-plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu, ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz. Nabe auf Gleitlager

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

111/NP

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**111/NP.040**		**111/NP.040BL**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**111/NP.050**		**111/NP.050BL**	
60	25	85	50x63	36x50	6,5	50	-	12	**111/NP.060**		**111/NP.060BL**	
80	25	105	50x63	36x50	6,5	60	-	8	**111/NP.080**		**111/NP.080BL**	
100	25	132	70x90	50x70	8,5	70	-	4	**111/NP.100**		**111/NP.100BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc-chromium plated swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

112/NP

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx30	20	-	24	**112/NP.040**		**112/NP.040BL**	
50	18	64	8MAx30	25	-	24	**112/NP.050**		**112/NP.050BL**	
60	25	83	10MAx30	50	-	12	**112/NP.060**		**112/NP.060BL**	
80	25	103	10MAx30	60	-	8	**112/NP.080**		**112/NP.080BL**	
100	25	130	12MAx30	70	-	6	**112/NP.100**		**112/NP.100BL**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc-chromium plated swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de injección rojo u azul y guardahilos cormados, cubo de agujero de paso.

112/NP A RICHIESTA - 112/NP ON REQUEST BOCCOLA

∅ 40		∅ 50		∅ 60		∅ 80	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15 **112/NP.040F0815**		8MA x 15 **112/NP.050F0815**		12MA x 30 **112/NP.060F12**		12MA x 30 **112/NP.080F12**	
10MA x 15 **112/NP.040F1015**		10MA x 15 **112/NP.050F1015**					
10MA x 30 **112/NP.040F1030**		10MA x 30 **112/NP.050F1030**					

112/NP A RICHIESTA - BLU 112/NPBL ON REQUEST BOCCOLA

∅ 40		∅ 50		∅ 60		∅ 80	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15 **112/NP.040BL8**		8MA x 15 **112/NP.050BL8**		12MA x 30 **112/NP.060BLF12**		12MA x 30 **112/NP.080BLF12**	
10MA x 15 **112/NP.040BL10**		10MA x 15 **112/NP.050BL10**					
10MA x 30 **112/NP.040BLF10**		10MA x 30 **112/NP.050BLF10**					

114/NP

Foto: Ø 50

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**114/NP.040**		**114/NP.040BL**	
50	18	64	20	25	-	24	**114/NP.050**		**114/NP.050BL**	
60	25	83	20	50	-	12	**114/NP.060**		**114/NP.060BL**	
80	25	103	20	60	-	8	**114/NP.080**		**114/NP.080BL**	
100	25	130	20	70	-	6	**114/NP.100**		**114/NP.100BL**	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc-chromium plated swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

114/NP A RICHIESTA - 114/NP ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	114/NP.040E18		18	114/NP.050E18		18	114/NP.060E18		18	114/NP.080E18		18	114/NP.100E18	
22	114/NP.040E22		22	114/NP.050E22		22	114/NP.060E22		22	114/NP.080E22		22	114/NP.100E22	
24	114/NP.040E24		24	114/NP.050E24		24	114/NP.060E24		24	114/NP.080E24		24	114/NP.100E24	

114/NP A RICHIESTA - BLU 114/NPBL ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	114/NP.040BLE18		18	114/NP.050BLE18		18	114/NP.060BLE18		18	114/NP.080BLE18		18	114/NP.100BLE18	
22	114/NP.040BLE22		22	114/NP.050BLE22		22	114/NP.060BLE22		22	114/NP.080BLE22		22	114/NP.100BLE22	
24	114/NP.040BLE24		24	114/NP.050BLE24		24	114/NP.060BLE24		24	114/NP.080BLE24		24	114/NP.100BLE24	

222/NP

Foto: Ø 50

Ø						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**222/NP.040**		**222/NP.040BL**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**222/NP.050**		**222/NP.050BL**	
60	25	85	53x61	36x50	6,5	50	-	12	**222/NP.060**		**222/NP.060BL**	
80	25	105	53x61	36x50	6,5	60	-	8	**222/NP.080**		**222/NP.080BL**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, cromato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated fixed castor. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Chape fixe en acier embouti chromé. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

MOQUETTE

PIASTRELLE

PARQUET

LINOLEUM

ARREDAMENTO

FISSI
FIXED FURNITURE CASTORS
BOCKGEHÄUSE
CHAPES FIXE
PLACA FIJA

20/N

Foto: Ø 23

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
23	38	26	60x45	42x24	5,2	80	4	24	**20/N.023**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support fixe en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Voll-Kunststoffrad Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

21/N

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
25	14	29	45x22	36	4,5	20	4	24	**21/N.025**	
32	23	40	58x30	40x15	5	25	4	24	**21/N.032**	
40	18	42	58x30	40x15	5	50	4	24	**21/N.040**	
50	18	56	70x30	59x15	5	50	4	24	**21/N.050**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero. Mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Black thermoplastic material wheel. Hub with on plain bore.

Support fixe en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado-cromado. Rueda de material termoplástico negro. Cubo con agujero e paso.

21/NG

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
40	18	42	58x30	40x15	5	50	4	24	**21/NG.040**	
50	18	56	70x30	59x15	5	50	4	24	**21/NG.050**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero rivestito in gomma grigia. Mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Black thermoplastic material wheel with grey rubber coating. Hub on plain bore.

Support fixe en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir à bandage en caoutchouc gris. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinkt Stahlblech. Schwarzes Voll-Kunststoffrad mit grauer Gummibereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro revestido en caucho gris. Cubo con agujero de paso.

322/N

Foto: Ø 35

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
30	16	38	50x22	40	5,5	25	-	24	**322/N.030**	
35	16	40	50x22	40	5,5	25	-	24	**322/N.035**	
40	16	42	50x22	40	5,5	25	-	24	**322/N.040**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Chape fixe en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

MOQUETTE

PIASTRELLE

PARQUET

LINOLEUM

ARREDAMENTO

GEMELLATE
TWIN FURNITURE CASTOR
ROUES JUMELÉES
DOPPELRAD GEHÄUSE
RUEDA DOBLE

311

Foto: Ø 50

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
35	49	29x29	19x19	5	12	4	24	**311.035**	
42	59	37x37	25x25	5	15	4	24	**311.042**	
50	66	37x37	25x25	5	20	4	12	**311.050**	

Supporto a piastra girevole con ruota gemellata in polipropilene nero.

Swivel castor with black polypropilene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem Polypropylen.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro.

312

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
35	44	8MAx15	12	4	24	**312.035**	
35	44	10MAx15	12	-	24	**312.035F1015**	
42	54	8MAx15	15	4	24	**312.042**	
42	54	10MAx15	15	-	24	**312.042F1015**	
50	61	8MAx15	20	4	12	**312.050**	
50	61	10MAx15	20	-	12	**312.050F1015**	

Supporto a perno filettato con ruota gemellata in polipropilene nero.

Swivel castor with black polypropilene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem Polypropylen.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro.

313

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
35	38	8	12	4	24	**313.035**	
42	50	8	15	4	24	**313.042**	
50	57	8	20	4	12	**313.050**	

Supporto girevole a perno liscio con ruota gemellata in polipropilene nero.

Swivel castor with black polypropylene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem Polypropylen.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro.

317

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
35	46	18	12	4	24	**317.18/35**	
35	46	22	12	4	24	**317.22/35**	
42	56	18	15	4	24	**317.18/42**	
42	56	22	15	4	24	**317.22/42**	
50	63	18	20	4	12	**317.18/50**	
50	63	22	20	4	12	**317.22/50**	

Supporto girevole con adattatore a 'U'. Ruota gemellata in polipropilene nero.

Swivel castor with black polypropilene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem Polypropylen.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro.

TWIN A

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	5	-	-	-	20	**311.050A**	
50	61	-	-	-	8MAx15	-	-	20	**312.050A**	
50	61	-	-	-	10MAx15	-	-	20	**312.050AF1015**	
50	57	-	-	-	-	8	-	20	**313.050A**	
50	63	-	-	-	-	-	18	20	**317.18/50A**	
50	63	-	-	-	-	-	22	20	**317.22/50A**	

Supporto rotante con ruota gemellata in polipropilene arancio. Attacco a piastra, a perno filettato, a perno liscio o con adattatore a 'U'.

Swivel castor with orange twin polypropylene wheels. Available with swivel plate, screwed stem and 'U' plate.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène orange. Disponible avec platine, tige filetée et 'U' platine.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus orangem Polypropylen. Lieferbar mit Platte, gewinde Zapfen und 'U' Platte.

TWIN BL

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	5	-	-	-	20	**311.050BL**	
50	61	-	-	-	8MAx15	-	-	20	**312.050BL**	
50	61	-	-	-	10MAx15	-	-	20	**312.050BLF1015**	
50	57	-	-	-	-	8	-	20	**313.050BL**	
50	63	-	-	-	-	-	18	20	**317.18/50BL**	
50	63	-	-	-	-	-	22	20	**317.22/50BL**	

Supporto rotante con ruota gemellata in polipropilene blu. Attacco a piastra, a perno filettato, a perno liscio o con adattatore a 'U'.

Swivel castor with blue twin polypropylene wheels. Available with swivel plate, screwed stem and 'U' plate.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène bleu. Disponible avec platine, tige filetée et 'U' platine.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus blauem Polypropylen. Lieferbar mit Platte, gewinde Zapfen und 'U' Platte.

Soporte giratorio con doble rueda de polipropileno de color azul. Tipo de fijación: platina giratoria, espiga roscada, espiga introducible, fijación de 'U'.

TWIN R

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	5	-	-	-	20	**311.050R**	
50	61	-	-	-	8MAx15	-	-	20	**312.050R**	
50	61	-	-	-	10MAx15	-	-	20	**312.050RF1015**	
50	57	-	-	-	-	8	-	20	**313.050R**	
50	63	-	-	-	-	-	18	20	**317.18/50R**	
50	63	-	-	-	-	-	22	20	**317.22/50R**	

Supporto rotante con ruota gemellata in polipropilene rosso. Attacco a piastra, a perno filettato, a perno liscio o con adattatore a 'U'.

Swivel castor with red twin polypropylene wheels. Available with swivel plate, screwed stem and 'U' plate.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène rouge. Disponible avec platine, tige filetée et 'U' platine.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus rotem Polypropylen. Lieferbar mit Platte, gewinde Zapften und 'U' Platte.

Soporte giratorio con doble rueda de polipropileno de color rojo. Tipo de fijación: platina giratoria, espiga roscada, espiga introducible, fijación de 'U'.

TWIN T

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	5	-	-	-	20	**311.050T**	
50	61	-	-	-	8MAx15	-	-	20	**312.050T**	
50	61	-	-	-	10MAx15	-	-	20	**312.050TF1015**	
50	57	-	-	-	-	8	-	20	**313.050T**	
50	63	-	-	-	-	-	18	20	**317.18/50T**	
50	63	-	-	-	-	-	22	20	**317.22/50T**	

Supporto rotante con ruota gemellata in polipropilene trasparente. Attacco a piastra, a perno filettato, a perno liscio o con adattatore a 'U'.

Swivel castor with transparent twin polypropylene wheels. Available with swivel plate, screwed stem and 'U' plate.

Support pivotant avec roue jumelée ein polypropilène transparent. Disponible avec platine, tige filetée et 'U' platine.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus transparentem Polypropylen. Lieferbar mit Platte, gewinde Zapfen und 'U' Platte.

Soporte giratorio con doble rueda de polipropileno transparente. Tipo de fijación: platina giratoria, espiga roscada, espiga introducible, fijación de 'U'.

TWIN V

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	-	-	-	-	20	**311.050V**	
50	61	-	-	-	8MAx15	-	-	20	**312.050V**	
50	61	-	-	-	10MAx15	-	-	20	**312.050VF1015**	
50	57	-	-	-	-	8	-	20	**313.050V**	
50	63	-	-	-	-	-	18	20	**317.18/50V**	
50	63	-	-	-	-	-	22	20	**317.22/50V**	

Supporto rotante con ruota gemellata in polipropilene verde. Attacco a piastra, a perno filettato, a perno liscio o con adattatore a 'U'.

Swivel castor with green twin polypropylene wheels. Available with swivel plate, screwed stem and 'U' plate.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène vert. Disponible avec platine, tige filetée et 'U' platine.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus grünem Polypropylen. Lieferbar mit Platte, gewinde Zapfen und 'U' Platte.

Soporte giratorio con doble rueda de polipropileno de color verde. Tipo de fijación: platina giratoria, espiga roscada, espiga introducible, fijación de 'U'.

TWIN Y

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	5	-	-	-	20	**311.050Y**	
50	61	-	-	-	8MAx15	-	-	20	**312.050Y**	
50	61	-	-	-	10MAx15	-	-	20	**312.050YF1015**	
50	57	-	-	-	-	8	-	20	**313.050Y**	
50	63	-	-	-	-	-	18	20	**317.18/50Y**	
50	63	-	-	-	-	-	22	20	**317.22/50Y**	

Supporto rotante con ruota gemellata in polipropilene giallo. Attacco a piastra, a perno filettato, a perno liscio o con adattatore a 'U'.

Swivel castor with yellow polypropilene wheels. Available with swivel plate, screwed stem and 'U' plate

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène jaune. Disponible avec platine, tige filetée et 'U' platine.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus Polypropylen. Gelbe Farbe. Lieferbar mit Platte, gewinde Zapfen und 'U' Platte.

Soporte giratorio con doble rueda de polipropileno de color amarillo. Tipo de fijación: platina giratoria, espiga roscada, espiga introducible, fijación de 'U'.

311/P

Foto: Ø 50

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	5	35	4	12	**311/P.050**	

Supporto a piastra girevole con ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel castor with stronger black polypropilene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, verstärktem Kunststoff.

Soporte de placa giratoria con rueda doble en polipropileno negro reforzado.

311/FP

Foto: Ø 50

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	5	35	-	12	**311/FP.050**	

Supporto a piastra girevole con dispositivo di bloccaggio ruota. Ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel castor with stronger black polypropylene twin wheel. Wheel brake.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir renforcé avec frein.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, verstärktem Kunststoff. Radfesteller.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado. Dispositivo de freno exclusivo de la rueda.

312/P

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
50	61	8MAx15	35	4	12	**312/P.050**	
50	61	10MAx15	35	-	12	**312/P.050F1015**	

Supporto girevole a perno filettato con ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel castor with stronger black polypropylene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, verstärktem Kunststoff.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado.

312/FP

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
50	61	8MAx15	35	-	12	**312/FP.050**	
50	61	10MAx15	35	-	12	**312/FP.050F10**	

Supporto girevole a perno filettato con dispositivo di bloccaggio ruota. Ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel castor with stronger black polypropylene twin wheel. Wheel brake.

Support pivotant avec frein. Roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, verstärktem Kunststoff. Radfesteller.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado. Dispositivo de freno exclusivo de la rueda.

313/P

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
50	61	10	35	-	12	**313/P.050**	
50	61	11	35	-	12	**313/P.050PL11**	

Supporto girevole a perno liscio con ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel castor with stronger black polypropuylene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, verstärktem Kunststoff.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado.

313/FP

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
50	61	10	35	-	12	**313/FP.050**	
50	61	11	35	-	12	**313/FP.050PL11**	

Supporto girevole a perno liscio con dispositivo di bloccaggio ruota.Ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel castor with stronger black polypropilene twin wheel. Wheel brake.

Support pivotant avec frein. Roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, verstärktem Kunststoff. Radfesteller.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado. Dispositivo de freno exclusivo de la rueda.

311/M

Foto: Ø 50

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
40	58	38x38	27x27	5	15	4	12	**311/M.040**	
50	66	38x38	27x27	5	35	4	12	**311/M.050**	
60	78	38x38	27x27	5	50	2	8	**311/M.060**	
60	78	43x43	32x32	5	50	-	8	**311/M.060L**	
80	96	43x43	32x32	5	80	2	4	**311/M.080**	

Supporto a piastra girevole con ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido.

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft thread.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem Polyamid mit weichem Reifen.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda.

311/MF

Foto: Ø 50

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
40	58	38x38	27x27	5	15	-	12	**311/MF.040**	
50	66	38x38	27x27	5	35	-	12	**311/MF.050**	
80	96	43x43	32x32	5	80	-	4	**311/MF.080**	

Supporto a piastra girevole con dispositivo di bloccaggio ruota.Ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido.

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft tread.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda. Dispositivo de freno exclusivo de la rueda.

312/M

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
40	53	8MAx15	15	4	12	**312/M.040**	
40	53	10MAx15	15	-	12	**312/M.040F10**	
50	61	8MAx15	35	4	12	**312/M.050**	
50	61	10MAx15	35	-	12	**312/M.050F10**	
60	73	8MAx15	50	2	8	**312/M.060**	
60	73	10MAx15	50	-	8	**312/M.060F10**	
80	91	8MAx15	80	2	4	**312/M.080**	
80	91	10MAx15	80	-	4	**312/M.080F10**	

Supporto girevole a perno filettato con ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido.

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft thread.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda.

312/MF

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
40	53	8MAx15	15	-	12	**312/MF.040**	
40	53	10MAx15	15	-	12	**312/MF.040F10**	
50	61	8MAx15	35	-	12	**312/MF.050**	
50	61	10MAx15	35	-	12	**312/MF.050F10**	
80	91	8MAx15	80	-	4	**312/MF.080**	
80	91	10MAx15	80	-	4	**312/MF.080F10**	

Supporto girevole a perno filettato con dispositivo di bloccaggio ruota.Ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido.

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft thread. Wheel brake.

Support pivotant avec frein. Roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen. Radfesteller.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda. Dispositivo de freno exclusivo de la rueda.

313/M

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
40	53	11	15	-	12	**313/M.040**	
50	61	11	35	-	12	**313/M.050**	
60	73	11	50	-	8	**313/M.060**	
80	91	11	80	-	4	**313/M.080**	

Supporto girevole a perno liscio con ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido.

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft tread.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda.

313/MF

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
40	53	11	15	-	12	**313/MF.040**	
50	61	11	35	-	12	**313/MF.050**	
80	91	11	80	-	4	**313/MF.080**	

Supporto girevole a perno liscio con dispositivo di bloccaggio ruota.Ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido.

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft tread. Wheel brake.

Support pivotant avec frein. Roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen. Radfesteller.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda. Dispositivo de freno exclusivo de la rueda.

311/AS

Foto: Ø 50

∅					kg.			BOCCOLA / Codice	€
50	66	38x38	27x27	5	35	-	12	**311/AS.050**	

Supporto a piastra girevole con ruota gemellata in poliammide nero, antistatico.

Swivel castor with antistatic black nylon twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir antistatique.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, antistatischem Polyamid.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra, antiestática.

312/AS

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA / Codice	€
50	66	8MAx15	35	-	12	**312/AS.050**	
50	66	10MAx15	35	-	12	**312/AS.050F10**	

Supporto girevole a perno filettato con ruota gemellata in poliammide nero, antistatico.

Swivel castor with antistatic black nylon twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir antistatique.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, antistatischem Polyamid.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra, antiestática.

313/AS

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA / Codice	€
50	66	11	35	-	12	**313/AS.050**	

Supporto a perno liscio con ruota gemellata in poliammide nero, antistatico.

Swivel castor with antistatic black nylon twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir antistatique.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, antistatischem Polyamid.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra, antiestática

311/RB

Foto: Ø 50

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
50	71	38x38	27x27	5	35	-	12	**311/RB.050**	

Supporto a piastra girevole con ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido e freno che agisce sotto carico e si sblocca a vuoto (reverse brake)

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft thread. The locking device works with a load.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue. Le dispositif de blocage joue seulement avec une charge.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen. Radfesteller: mit einem Last keine Bewegung.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda y freno que actúa bajo carga y se desbloquea al vacío (reverse brake)

312/RB

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
50	66	8MAx15	35	-	12	**312/RB.050**	
50	66	10MAx15	35	-	12	**312/RB.050F10**	

Supporto a perno filettato con ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido e freno che agisce sotto carico e si sblocca a vuoto (reverse brake)

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft thread. The locking device works with a load.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue. Le dispositif de blocage joue seulement avec une charge.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen. Radfesteller: mit einem Last keine Bewegung.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda y freno que actúa bajo carga y se desbloquea al vacío (reverse brake)

313/RB

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
50	66	11	35	-	12	**313/RB.050**	

Supporto a perno liscio con ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido e freno che agisce sotto carico e si sblocca a vuoto (reverse brake)

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft thread. The locking device works with a load.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue. Le dispositif de blocage joue seulement avec une charge.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen. Radfesteller: mit einem Last keine Bewegung.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda y freno que actúa bajo carga y se desbloquea al vacío (reverse brake)

311/MIGNON

Foto: Ø 37

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
37	45	42x42	31x31	4,5	50	-	12	**311/MG.037**	

Supporto a piastra girevole con ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel plate castor with reinforced black polypropylene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus verstärktem schwarzem Kunststoff.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado

312/MIGNON

Foto: Ø 37

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
37	40	8MAx15	50	-	12	**312/MG.037**	
37	40	10MAx15	50	-	12	**312/MG.037F10**	

Supporto girevole a perno filettato con ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel plate castor with reinforced black polypropylene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus verstärktem schwarzem Kunststoff.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado

313/MIGNON

Foto: Ø 37

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
37	38	8	50	-	12	**313/MG.037**	

Supporto girevole a perno liscio con ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel plate castor with reinforced black polypropylene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus verstärktem schwarzem Kunststoff.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado

RA1

Foto: Ø 75

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
40	29	57	35x35	28x28	4,2	40	24	**RA1.040**	
60	37	84	42x42	32x32	4,2	50	12	**RA1.060**	
75	39	102	60x60	42x42	6x11	50	6	**RA1.075**	
100	47	123	60x60	42x42	6x11	70	4	**RA1.100**	
120	52	149	60x60	42x42	6x11	70	2	**RA1.120**	
180	52	214	60x60	42x42	6x11	100	-	**RA1.180**	

Supporto a piastra girevole in zama pressofusa verniciata in grigio-argento (per i diametri 75-100-120-180) e in poliammide (per i diametri 40-60). Doppia ruota in poliammide rivestita in gomma termoplastica grigia antitraccia.

Silver grey zama castor for the sizes 75-100-120-180. Plastic castor for the sizes 40-60. Twin wheel with thermoplastic grey non marking rubber tyre.

Chape pivotant de zama pour les diam. 75-100-120-180. Chape de polyamide pour les diam. 40-60. Double roue en polyamide avec bandage en caoutchouc gris no tachant.

Lenkghäuse aus Zama für die Durchmesser 75-100-120-180. Lenkgehäuse aus Kunstoff für die Durchmesser 40-60. Doppel Rad aus Kunstoff mit spurlosem grauem Gummi.

Soporte de zamak presofundido barnizado en gris-plata (para lo diámetros 75-100-120-180) y de poliamida (para lo diámetros 40-60). Doble rueda de poliamida revestida en caucho termoplástico gris antihuella.

RA1F

Foto: Ø 75

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
60	37	84	42x42	32x32	4,2	50	12	**RA1F.060**	
75	39	102	60x60	42x42	6x11	50	6	**RA1F.075**	
100	47	123	60x60	42x42	6x11	70	4	**RA1F.100**	
120	52	149	60x60	42x42	6x11	70	2	**RA1F.120**	
180	52	214	60x60	42x42	6x11	100	-	**RA1F.180**	

Supporto a piastra girevole in zama pressofusa verniciata in grigio-argento (per i diametri 75-100-120-180) e in poliammide (per il diametro 60) con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in poliammide rivestita in gomma termoplastica grigia antitraccia.

Silver grey zama castor for the sizes 75-100-120-180. Plastic castor for the sizes 40-60. Twin wheel with thermoplastic grey non marking rubber tyre. Wheel brake.

Chape pivotant de zama pour les diam. 75-100-120-180. Chape de polyamide pour les diam. 40-60. Double roue en polyamide avec bandage en caoutchouc gris no tachant. Frein pour les roues.

Lenkghäuse aus Zama für die Durchmesser 75-100-120-180. Lenkgehäuse aus Kunstoff für die Durchmesser 40-60. Doppel Rad aus Kunstoff mit spurlosem grauem Gummi. Radfesteller.

Soporte de zamak presofundido barnizado en gris-plata (para lo diámetros 75-100-120-180) y de poliamida (para lo diámetros 40-60), también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda. Doble rueda de poliamida revestida en caucho termoplástico gris antihuella.

RA2

Foto: Ø 75

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
40	29	51	8MAx15	40	24	**RA2.040F0815**	
60	37	78	10MAx15	50	12	**RA2.060F1015**	
60	37	78	10MAx25	50	12	**RA2.060F1025**	
75	39	97	10MAx15	50	6	**RA2.075F1015**	
75	39	97	10MAx25	50	6	**RA2.075F1025**	
100	47	115	10MAx25	70	4	**RA2.100F1025**	
100	47	115	12MAx25	70	4	**RA2.100F1225**	
120	52	141	10MAx25	70	2	**RA2.120F1025**	
120	52	141	12MAx25	70	2	**RA2.120F1225**	
180	52	206	12MAx25	100	-	**RA2.180F1225**	

Supporto a perno filettato in zama pressofusa verniciata in grigio-argento (per i diametri 75-100-120-180) e in poliammide (per i diametri 40-60). Doppia ruota in poliammide rivestita in gomma termoplastica grigia antitraccia.

Silver grey zama castor for the sizes 75-100-120-180. Plastic castor for the sizes 40-60. Twin wheel with thermoplastic grey non marking rubber tyre.

Chape pivotant de zama pour les diam. 75-100-120-180. Chape de polyamide pour les diam. 40-60. Double roue en polyamide avec bandage en caoutchouc gris no tachant.

Lenkghäuse aus Zama für die Durchmesser 75-100-120-180. Lenkgehäuse aus Kunstoff für die Durchmesser 40-60. Doppel Rad aus Kunstoff mit spurlosem grauem Gummi.

Soporte de zamak presofundido barnizado en gris-plata (para lo diámetros 75-100-120-180) y de poliamida (para lo diámetros 40-60). Doble rueda de poliamida revestida en caucho termoplástico gris antihuella.

RA2F

Foto: Ø 75

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
60	37	78	10MAx15	50	12	**RA2F.060F1015**	
60	37	78	10MAx25	50	12	**RA2F.060F1025**	
75	39	97	10MAx15	50	6	**RA2F.075F1015**	
75	39	97	10MAx25	50	6	**RA2F.075F1025**	
100	47	115	10MAx25	70	4	**RA2F.100F1025**	
100	47	115	12MAx25	70	4	**RA2F.100F1225**	
120	52	141	10MAx25	70	2	**RA2F.120F1025**	
120	52	141	12MAx25	70	2	**RA2F.120F1225**	
180	52	206	12MAx25	100	-	**RA2F.180F1225**	

Supporto a perno filettato in zama pressofusa verniciata in grigio-argento (per i diametri 75-100-120-180) e in poliammide (per il diametro 60), con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota con nucleo in poliammide rivestita in gomma termoplastica grigia antitraccia.

Silver grey zama castor for the sizes 75-100-120-180. Plastic castor for the sizes 40-60. Twin wheel with thermoplastic grey non marking rubber tyre. Wheel brake.

Chape pivotant de zama pour les diam. 75-100-120-180. Chape de polyamide pour les diam. 40-60. Double roue en polyamide avec bandage en caoutchouc gris no tachant. Frein pour les roues.

Lenkghäuse aus Zama für die Durchmesser 75-100-120-180. Radfesteller. Lenkgehäuse aus Kunstoff für die Durchmesser 40-60. Doppel Rad aus Kunstoff mit spurlosem grauem Gummi.

Soporte de zamak presofundido barnizado en gris-plata (para lo diámetros 75-100-120-180) y de poliamida (para lo diámetros 40-60), también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda. Doble rueda de poliamida revestida en caucho termoplástico gris antihuella.

131

Foto: Ø 50

131/G

∅						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**131.050**		**131.050G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

031

Foto: Ø 50

031/G

∅						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**031.050**		**031.050G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball bearing. Locking device for the wheels. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfeststeller. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

132

Foto: Ø 50

132/G

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**132.050**		**132.050G**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**132.050F12**		**132.050GF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

032

Foto: Ø 50

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**032.050**		**032.050G**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**032.050F12**		**032.050GF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball bearing. Locking device for the wheels. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfeststeller. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

133

Foto: Ø 50

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**133.050**		**133.050G**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

033

Foto: Ø 50

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**033.050**		**033.050G**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball bearing. Locking device for the wheels. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfeststeller. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

136

Foto: Ø 50

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**136.050**		**136.050G**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

036

Foto: Ø 50

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**036.050**		**036.050G**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball bearing. Locking device for the wheels. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfeststeller. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

131/NG

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**131/NG.050**		**131/NG.050G**	
75	25	102	77x67	51x41	8,2	80	-	-	**131/NG.075**		**131/NG.075G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropylene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

031/NG

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**031/NG.050**		**031/NG.050G**	
75	25	102	77x67	51x41	8,2	80	-	-	**031/NG.075**		**031/NG.075G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for the wheels. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropylene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué-chromé à double chemin de billes. Dispositiv de blocage pour les roues. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

132/NG

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**132/NG.050**		**132/NG.050G**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**132/NG.050F12**		**132/NG.050GF12**	
75	25	100	12MAx25	80	-	-	**132/NG.075F12**		**132/NG.075GF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropylene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

032/NG

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**032/NG.050**		**032/NG.050G**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**032/NG.050F12**		**032/NG.050GF12**	
75	25	100	12MAx25	80	-	-	**032/NG.075F12**		**032/NG.075GF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for the wheels. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropylene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Dispositiv de blocage sur les roues. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinkt Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

133/NG

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**133/NG.050**		**133/NG.050G**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropylene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinkttem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

033/NG

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**033/NG.050**		**033/NG.050G**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc-chromium plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropilene core, hub with smooth hole.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Dispositiv de blocage pour les roues. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

136/NG

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**136/NG.050**		**136/NG.050G**	
75	25	100	10	80	-	-	**136/NG.075**		**136/NG.075G**	
75	25	100	12	80	-	-	**136/NG.075L**		**136/NG.075GL**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropylene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

036/NG

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**036/NG.050**		**036/NG.050G**	
75	25	100	10	80	-	-	**036/NG.075**		**036/NG.075G**	
75	25	100	12	80	-	-	**036/NG.075L**		**036/NG.075GL**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for the wheels. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Dispositiv de blocage pour les roues. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

131/N

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**131/N.050**		**131/NB.050**	
75	24	102	77x67	51x41	8,2	80	-	-	**131/N.075**		**131/NB.075**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes oder weißes Doppel- Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

031/N

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**031/N.050**		**031/NB.050**	
75	24	102	77x67	51x41	8,2	80	-	-	**031/N.075**		**031/NB.075**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Locking device for the wheels. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes oder weißes Doppel - Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

132/N

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**132/N.050**		**132/NB.050**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**132/N.050F12**		**132/NB.050F12**	
75	24	100	12MAx25	80	-	-	**132/N.075**		**132/NB.075**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes oder weißes Doppel - Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

032/N

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**032/N.050**		**032/NB.050**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**032/N.050F12**		**032/NB.050F12**	
75	24	100	12MAx25	80	-	-	**032/N.075**		**032/NB.075**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Locking device for the wheels. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes oder weißes Doppel - Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

133/N

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**133/N.050**		**133/NB.050**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes oder weißes Doppel - Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

033/N

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**033/N.050**		**033/NB.050**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Locking device for the wheels. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes oder weißes Doppel - Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

136/N

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**136/N.050**		**136/NB.050**	
75	24	100	10	80	-	-	**136/N.075**		**136/NB.075**	
75	24	100	12	80	-	-	**136/N.075L**		**136/NB.075L**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes oder weißes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

036/N

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**036/N.050**		**036/NB.050**	
75	24	100	10	80	-	-	**036/N.075**		**036/NB.075**	
75	24	100	12	80	-	-	**036/N.075L**		**036/NB.075L**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Locking device for the wheels. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes oder weißes Doppel - Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

131/NVN

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**131/N.050N**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Locking device for the wheels. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni en noir avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes Doppel - Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

031/NVN

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**031/N.050N**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Locking device for the wheels. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni en noir avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

132/NVN

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**132/N.050N**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**132/N.050NF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni noir avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

032/NVN

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**032/N.050N**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**032/N.050NF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Locking device for the wheels. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni en noir avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

133/NVN

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**133/N.050N**	

Supporto girevelo a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni en noir avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

033/NVN

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**033/N.050N**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Locking device for the wheels. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni en noir avec double chemin de billes. Dispositif de blocage sur roue. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

136/NVN

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**136/N.050N**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni en noir avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

036/NVN

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**036/N.050N**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Locking device for the wheels. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni noir avec double chemin de billes. Dispositif de blocage sur roue. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

131/NP

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**131/NP.050**		**131/NP.050BL**	
75	25	102	77x67	51x41	8,2	80	-	-	**131/NP.075**		**131/NP.075BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe). Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado. Rueda doble de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

031/NP

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**031/NP.050**		**031/NP.050BL**	
75	25	102	77x67	51x41	8,2	80	-	-	**031/NP.075**		**031/NP.075BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device for the wheels. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zinguéavec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe). Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, tambien con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

132/NP

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**132/NP.050**		**132/NP.050BL**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**132/NP.050F12**		**132/NP.050BLF12**	
75	25	100	12MAx25	80	-	-	**132/NP.075F12**		**132/NP.075BLF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad aus Polyamid 6 mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe).Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado. Rueda doble de nylon 6 revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

032/NP

Foto: Ø 50

032/NPBL

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	032/NP.050		032/NP.050BL	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	032/NP.050F12		032/NP.050BLF12	
75	25	100	12MAx25	80	-	-	032/NP.075		032/NP.075BL	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device for the wheels. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les rouew. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rodfesteller Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe). Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, tambien con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

133/NP

Foto: Ø 50

133/NPBL

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	133/NP.050		133/NP.050BL	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe).Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado. Rueda doble de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

033/NP

Foto: Ø 50

033/NPBL

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	033/NP.050		033/NP.050BL	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zincplated steel swivel castor with double ball race. Locking device for the wheels. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe). Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, tambien con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

136/NP

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**136/NP.050**		**136/NP.050BL**	
75	25	100	10	80	-	-	**136/NP.075**		**136/NP.075BL**	
75	25	100	12	80	-	-	**136/NP.075L**		**136/NP.075LBL**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zincplated steel swivel castor with double ball race. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe).Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado. Rueda doble de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

036/NP

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**036/NP.050**		**036/NP.050BL**	
75	25	100	10	80	-	-	**036/NP.075**		**036/NP.075BL**	
75	25	100	12	80	-	-	**036/NP.075L**		**036/NP.075LBL**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device for the wheels. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe). Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado, tambien con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de nylon 6 revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

MOQUETTE

PIASTRELLE

PARQUET

LINOLEUM

ARREDAMENTO

ARTICOLI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
ARTICLES SPÉCIALS
SONDERAUSFÜHRUNGEN
ARTICULOS ESPECIALES

531

Foto: Ø 50

D	h	d								Codice	€
50	32	16	45	38x38	28x28	5	35	-	24	**531**	

Piedino in poliammide per sedie e mobili. Attacco a piastra.

Nylon base for chairs and furnitures.

Petit pied en polyamide pour chaises et meubles.

Kleiner Unterbau aus Polyamid für Stühle und Möbel

Pies en poliamida para sillas y muebles.

532

Foto: Ø 50

D	h	d						Codice	€
50	32	16	38	8MAX15	35	-	24	**532**	
50	32	16	38	10MAx15	35	-	24	**532F10**	

Piedino in poliammide per sedie e mobili. Attacco a perno filettato.

Nylon base for chairs and furnitures.

Petit pied en polyamide pour chaises et meubles.

Kleiner Unterbau aus Polyamid für Stühle und Möbel.

Pies en poliamida para sillas y muebles.

533

Foto: Ø 50

D	h	d						Codice	€
50	32	16	37	11	35	-	24	**533**	

Piedino in poliammide per sedie e mobili. Attacco a perno liscio.

Nylon base for chairs and furnitures.

Petit pied en polyamide pour chaises et meubles.

Kleiner Unterbau aus Polyamid für Stühle und Möbel

Pies en poliamida para sillas y muebles.

531/M

Foto: Ø 50

D	h	d					kg.			Codice	€
50	32	16	45	38x38	28x28	5	35	-	24	**531/M**	

Piedino in poliammide per sedie e mobili. Attacco a piastra. Finitura metalizzata.

Nylon base for chairs and furnitures.

Petit pied en polyamide pour chaises et meubles.

Kleiner Unterbau aus Polyamid für Stühle und Möbel

Pies en poliamida para sillas y muebles.

532/M

Foto: Ø 50

D	h	d			kg.			Codice	€
50	32	16	38	8MAx15	35	-	24	**532/M**	
50	32	16	38	10MAx15	35	-	24	**532/MF10**	

Piedino in poliammide per sedie e mobili. Attacco a perno filettato. Finitura metalizzata.

Nylon base for chairs and furnitures.

Petit pied en polyamide pour chaises et meubles.

Kleiner Unterbau aus Polyamid für Stühle und Möbel

Pies en poliamida para sillas y muebles.

533/M

Foto: Ø 50

D	h	d			kg.			Codice	€
50	32	16	37	11	35	-	24	**533/M**	

Piedino in poliammide per sedie e mobili. Attacco a perno liscio. Finitura metalizzata.

Nylon base for chairs and furnitures.

Petit pied en polyamide pour chaises et meubles.

Kleiner Unterbau aus Polyamid für Stühle und Möbel

Pies en poliamida para sillas y muebles.

31/N

Foto: Ø 50

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	58x47	35	5	18	40	**31/N.040**		**31/NG.040**	
50	18	60	58x47	35	5	18	40	**31/N.050**		**31/NG.050**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio stampato, zincato. Particolarmente idonea per cassettiere. 31/N Ruota in materiale termoplastico nero. Mozzo a foro passante. 31/NG Ruota in materiale termoplastico nero rivestito in gomma grigia. Mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. 31/N black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore. 31/NG black thermoplastic material wheel with grey rubber coating. Hub on plain bore.

Support fixe en acier embouti zingué particulièrement indiqué pour chiffonnier. 31/N roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse. 31/NG roue en matière thermoplastique noir à bandage en caoutchouc gris. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Geeignet für Kommode. 31/N schwarzes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager. 31/NG schwarzes Voll-Kunststoffrad mit grauer Gummibereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de abrazadera fija en acero moldeado, zincado. Ideal para cajoneras. 31/N rueda de material termoplástico negro. Cubo con agujero de paso. 31/NG rueda de material termoplástico negro revestido en caucho gris. Cubo con agujero de paso.

41/N

Foto: Ø 50

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€	Codice	€
32	23	52	58x47	35	5	18	25	**41/N.030**		**-**	
40	18	55	58x47	35	5	18	50	**41/N.040**		**41/NG.040**	
50	18	71	58x58	35	5	18	50	**41/N.050**		**41/NG.050**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio stampato, zincato. Particolarmente idonea per cassettiere. 41/N Ruota in materiale termoplastico nero. Mozzo a foro passante. 41/NG Ruota in materiale termoplastico nero rivestito in gomma grigia. Mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. 41/N black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore. 41/NG black thermoplastic material wheel with grey rubber coating. Hub on plain bore.

Support fixe en acier embouti zingué particulièrement indiqué pour chiffonnier. 41/N roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse. 41/NG roue en matière thermoplastique noir à bandage en caoutchouc gris. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinkt Stahlblech. Geeignet für Kommode. 41/N schwarzes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager. 41/NG schwarzes Voll-Kunststoffrad mit grauer Gummibereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de abrazadera fija en acero moldeado, ideal para cajoneras. 41/N rueda de material termoplástico negro. Cubo con agujero de paso. 41/NG rueda de material termoplástico negro revestido en caucho gris. Cubo con agujero de paso.

110/N

Foto: Ø 40

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	16	59	90x52	77	5	22	50	**110/N.040**		**110/NG.040**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio stampato, zincato. Particolarmente idonea per letti. 110/N Ruota in materiale termoplastico nero. Mozzo a foro passante. 110/NG Ruota in materiale termoplastico nero rivestito in gomma grigia. Mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor, suitable for bed. 110/N black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore. 110/NG black thermoplastic material wheel with grey rubber coating. Hub on plain bore.

Support fixe en acier embouti zingué-chromé particulièrement indiqué pour les lits. 110/N roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse. 110/NG roue en matière thermoplastique noir à bandage en caoutchouc gris. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinkt Stahlblech. Geeignet für Betten.110/N Schwarzes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.110/NG Schwarzes Voll-Kunststoffrad mit grauer Gummibereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de abrazadera fija en acero moldeado, zincado. Ideal para camas.110/N Rueda de material termoplástico negro. Cubo con agujero de paso.110/NG Rueda de material termoplástico negro revestido en caucho gris. Cubo con agujero de paso.

210/N

Foto: Ø 75

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€	Codice	€
75	22	90	130x76	110	5	30,5	50	**210/N.075**		**210/NG.075**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio stampato, verniciato nero. Particolarmente idonea per letti. 210/N ruota in materiale termoplastico nero. Mozzo a foro passante. 210/NG ruota in materiale termoplastico nero rivestito in gomma grigia. Mozzo a foro passante.

Pressed and black painted steel fixed castor, suitable for bed. 210/N black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore. 210/NG black thermoplastic material wheel with grey rubber coating. Hub on plain bore.

Support fixe, noir, en acier embouti, particulièrement indiqué pour les lits. 210/N roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse. 210/NG roue en matière thermoplastique noir à bandage en caoutchouc gris. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem Stahlblech. Schwarz spritz-lackiert. Geeignet für Betten. Schwarzes Voll-Kunststoffrad. 210/N schwarzes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager. 210/NG schwarzes Voll-Kunststoffrad mit grauer Gummibereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de abrazadera fija en acero moldeado, pintado negro. Rueda de material termoplástico negro. Ideal para camas. 210/N rueda de material termoplástico negro. Cubo con agujero de paso. 210/NG rueda de material termoplástico negro revestido en caucho gris. Cubo con agujero de paso.

04

Foto: Ø 24

∅				kg.		Codice	€
13	10	26	n° 3 d. 2,5 a 120°	15	24	**04.013**	
14	11	31	n° 3 d. 3 a 120°	15	24	**04.014**	
19	13	36	n° 3 d. 3 a 120°	20	24	**04.019**	
24	18	45	n° 3 d. 3,2 a 120°	25	24	**04.024**	

Supporto sferico con attacco piano. Sfera in acciaio.

Steel ball transfer unit.

Roue à boule en acier.

Kugelrollen.

Soporte esférico con conexión plana.

04/D

Foto: Ø 24

∅				kg.		Codice	€
13	10	26	n° 3 d. 2,5 a 120°	15	24	**04/D.013**	
14	11	31	n° 3 d. 3 a 120°	15	24	**04/D.014**	
19	13	36	n° 3 d. 3 a 120°	20	24	**04/D.019**	
24	18	45	n° 3 d. 3,2 a 120°	25	24	**04/D.024**	

Supporto sferico con attacco piano. Sfera in materiale termoplastico.

Thermoplastic material ball for transfer unit.

Roue à boule en matière thermoplastique.

Kugelrollen aus Kunstoff.

05

Foto: Ø 24

∅				kg.		Codice	€
16	19	4	23	12	24	**05.016**	
19	25	6,5	25	15	24	**05.019**	
24	30	6,5	30	18	24	**05.024**	

Supporto sferico con attacco a vite per legno. Sfera in acciaio.

Balls wheels with screw for wood.

Roue à boule en acier avec vis.

Kugelrollen mit Schraube.

Soporte esférico con conexión de tornillo para madera.

05/D

Foto: Ø 24

∅				kg.		Codice	€
16	19	4	23	12	24	**05/D.016**	
19	25	6,5	25	15	24	**05/D.019**	
24	30	6,5	30	18	24	**05/D.024**	

Supporto sferico con attacco a vite per legno. Sfera in materiale termoplastico.

Thermoplastic material wheel for transfer unit with screw for wood.

Roue à boule en matière thermoplastique avec vis.

Kugelrollen aus Kunstoff mit Schraube.

TAV

Foto Rotello

∅			kg.		Codice	€
50	93	405X310	60	GIALLO	**TAV01.050Y**	
50	93	405X310	60	ROSSO	**TAV01.050R**	
50	93	405X310	60	BLU	**TAV01.050BL**	

Tavoletta in materiale termoplastico con quattro ruote in polipropilene colorato.

Thermoplastic trolley with polypropylene wheels.

Chariot en thermoplastic avec roues en polypropylène.

Transportroller mit Kunstoff-Rollen.

Tableta de material termoplástico con cuatro ruedas de polipropileno de color.

MOQUETTE

PIASTRELLE

PARQUET

LINOLEUM

ARREDAMENTO

INOX
STAINLESS STEEL CASTORS
SUPPORTS INOX
EDELSTAHLGEHÄUSE
SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE

171/N-inox

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/N.060I**		**171/NF.060I**	
80	24	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/N.080I**		**171/NF.080I**	
100	24	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/N.100I**		**171/NF.100I**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon bianco, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. White nylon wheel, hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc. Moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad aus weißem Polyamid. Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon blanco, cubo de agujero de paso.

172/N-inox

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	10MAx30	40	12	**172/N.060I**		**172/NF.060I**	
60	24	93	12MAx30	40	12	**172/N.060F12I**		**172/NF.060F12I**	
80	24	114	10MAx30	60	8	**172/N.080I**		**172/NF.080I**	
80	24	114	12MAx30	60	8	**172/N.080F12I**		**172/NF.080F12I**	
100	24	130	10MAx30	70	4	**172/N.100I**		**172/NF.100I**	
100	24	130	12MAx30	70	4	**172/N.100F12I**		**172/NF.100F12I**	

Supporto a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon bianco, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. White nylon wheel, hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc. Moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad aus weißem Polyamid. Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon blanco, cubo de agujero de paso.

176/N-inox

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	12	40	12	**176/N.060I**		**176/NF.060I**	
60	24	93	10	40	12	**176/N.060SI**		**176/NF.060SI**	
80	24	114	12	60	8	**176/N.080I**		**176/NF.080I**	
80	24	114	10	60	8	**176/N.080SI**		**176/NF.080SI**	
100	24	130	12	70	4	**176/N.100I**		**176/NF.100I**	
100	24	130	10	70	4	**176/N.100SI**		**176/NF.100SI**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon bianco, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. White nylon wheel, hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc. Moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad aus weißem Polyamid. Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon blanco, cubo de agujero de paso.

171/NGG-inox

Foto: Ø 80

∅								BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/NGG.060I**		**171/NGGF.060I**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NGG.080I**		**171/NGGF.080I**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/NGG.100I**		**171/NGGF.100I**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/NGG.125I**		**171/NGGF.125I**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. Grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad mit grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

172/NGG-inox

Foto: Ø 80

∅						BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/NGG.060I**		**172/NGGF.060I**	
60	25	93	12MAx30	40	12	172/NGG.060F12I		172/NGGF.06012I	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/NGG.080I**		**172/NGGF.080I**	
80	25	114	12MAx30	60	8	172/NGG.080F12I		172/NGGF.08012I	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/NGG.100I**		**172/NGGF.100I**	
100	25	130	12MAx30	70	4	172/NGG.100F12I		172/NGGF.10012I	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/NGG.125I**		**172/NGGF.125I**	
125	32	155	12MAx30	80	2	172/NGG.125F12I		172/NGGF.12512I	

Supporto a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. Grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad mit grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

176/NGG-inox

Foto: Ø 80

∅						BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/NGG.060I**		**176/NGGF.060I**	
60	25	93	10	40	12	**176/NGG.060SI**		**176/NGGF.060SI**	
80	25	114	12	60	8	**176/NGG.080I**		**176/NGGF.080I**	
80	25	114	10	60	8	**176/NGG.080SI**		**176/NGGF.080SI**	
100	25	130	12	70	4	**176/NGG.100I**		**176/NGGF.100I**	
100	25	130	10	70	4	**176/NGG.100SI**		**176/NGGF.100SI**	
125	32	155	12	80	2	**176/NGG.125I**		**176/NGGF.125I**	
125	32	155	10	80	2	**176/NGG.125SI**		**176/NGGF.125SI**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. Grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad mit grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

171/NP-inox

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/NP.060I**		**171/NPF.060I**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NP.080I**		**171/NPF.080I**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/NP.100I**		**171/NPF.100I**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/NP.125I**		**171/NPF.125I**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in poliuretano blu con nucleo in nylon, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. Nylon 6 wheel with blue injected polyurethane coating. Hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6, revêtement en polyurethane bleu injecté. Moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid 6 mit blauer gespritzter Polyurethan-Bereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de poliuretano azul con núcleo de nylon, cubo de agujero de paso.

172/NP-inox

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/NP.060I**		**172/NPF.060I**	
60	25	93	12MAx30	40	12	**172/NP.060F12I**		**172/NPF.060F12I**	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/NP.080I**		**172/NPF.080I**	
80	25	114	12MAx30	60	8	**172/NP.080F12I**		**172/NPF.080F12I**	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/NP.100I**		**172/NPF.100I**	
100	25	130	12MAx30	70	4	**172/NP.100F12I**		**172/NPF.100F12I**	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/NP.125I**		**172/NPF.125I**	
125	32	155	12MAx30	80	2	**172/NP.125F12I**		**172/NPF.125F12I**	

Supporto a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in poliuretano blu con nucleo in nylon, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. Nylon 6 wheel with blue injected polyurethane coating. Hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6, revêtement en polyurethane bleu injecté. Moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid 6 mit blauer gespritzter Polyurethan-Bereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de poliuretano azul con núcleo de nylon, cubo de agujero de paso.

176/NP-inox

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/NP.060I**		**176/NPF.060I**	
60	25	93	10	40	12	**176/NP.060SI**		**176/NPF.060SI**	
80	25	114	12	60	8	**176/NP.080I**		**176/NPF.080I**	
80	25	114	10	60	8	**176/NP.080SI**		**176/NPF.080SI**	
100	25	130	12	70	4	**176/NP.100I**		**176/NPF.100I**	
100	25	130	10	70	4	**176/NP.100SI**		**176/NPF.100SI**	
125	32	155	12	80	2	**176/NP.125I**		**176/NPF.125I**	
125	32	155	10	80	2	**176/NP.125SI**		**176/NPF.125SI**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in poliuretano blu con nucleo in nylon, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. Nylon 6 wheel with blue injected polyurethane coating. Hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6, revêtement en polyurethane bleu injecté. Moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid 6 mit blauer gespritzter Polyurethan-Bereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de poliuretano azul con núcleo de nylon, cubo de agujero de paso.