



252		∅	
		200	100

**pag.365**

271		∅	
		60	60
		200	120

**pag.365**

S16		∅	
		100	90
		200	120

**pag.370**

**HOSPITAL COMUNITÁ**  
**HOSPITALS and COMMUNITIESHOSPITALIER**  
**HOPITAL et COMMUNAUTE**  
**KRANKENHAUS und GEMEINSCHAFTSBETRIEBE**  
**HOSPITAL y COMUNIDADES**



Inquadra il codice con  
il tuo smartphone per  
vedere il video linea  
HOSPITAL



## HOSPITAL

La linea "Silent" Hospital e comunità presenta ruote ad alta tecnologia, innovative nei materiali e nel design, dalle prestazioni particolarmente elevate. Specifiche per ambienti sterili, sono di eccezionale scorrevolezza e manovrabilità grazie ai cuscinetti a sfera di precisione ed a tenuta stagna.

Le ruote Silent Hospital sono realizzate con anello in gomma termoplastica antitraccia, con supporti in nylon rinforzato con fibra di vetro. Sono particolarmente resistenti ai liquidi ed alla corrosione e possono sopportare temperature fino a + 100° C. Possono inoltre essere sottoposte a trattamenti di sterilizzazione.

## HOSPITAL

The "Silent" line for hospitals and communities presents high technology wheels in innovative materials and designs, with particularly high performances.

Specially for sterile environments, they have excellent running and swivelling characteristics thanks to the sealed precision ball bearings.

The "Silent" Hospital wheels produced with anthracite grey and black anti-static, thermo-plastic rubber rings that do not mark the floor, with supports in glass-fibre reinforced nylon and stainless steel, are particularly resistant to liquids and corrosion and can support temperatures of up to +100° C. They can also be sterilised.

## HÔPITAL

La ligne "Silent" Hôpital et communauté présente des roues de haute technologie, avec un matériel et un design innovateurs et des prestations particulièrement élevées. Spécifiques pour des environnements stériles, elles sont d'une fluidité et d'une manoeuvrabilité exceptionnelles grâce à des roulements à bille de précision étanches.

Les roues Silent Hospital, réalisées avec des anneaux en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace et noir antistatique anti-trace, des supports en nylon renforcé avec de la fibre de verre et en acier inoxydable, sont particulièrement résistantes aux liquides et à la corrosion, elles peuvent supporter des températures allant jusqu'à + 100° C et être soumises à des traitements de stérilisation.

## SPEZIALSERIE FÜR KRANKENHÄUSER

Die Linie 'Silent' Hospital und Comunità stellt hochtechnologische Räder aus innovativen Materialien und mit modernstem Design mit besonders hohen Leistungen vor. Spezifisch für sterile Bereiche weisen sie eine ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Manövrierbarkeit dank der dichten Präzisions-Kugellager auf.

Die Silent Hospital-Räder werden mit grauen thermoplastischen und schwarzen antistatischen Gummirädern ausgestattet, die keine Spuren hinterlassen; die Nylonhalterungen werden durch Glasfaser armiert. Dank des Edelstahls sind sie besonders flüßigkeits- und korrosionsbeständig und für Temperaturen bis zu + 100 °C geeignet. Sie können der Sterilisierung unterzogen werden.

## SERIE ESPECIAL HOSPITAL Y COMUNIDADES

La línea "Silent" Hospital y comunidades presenta ruedas de alta tecnología, de diseño y materiales innovadores, que ofrecen prestaciones particularmente elevadas. Específicas para ambientes estériles, se desplazan y maniobran muy fácilmente gracias a los cojinetes de bolas de precisión y de cierre hermético.

Las ruedas Silent Hospital, realizadas con anillos de caucho termoplástico gris antihuella, y negro antiestático antihuella, con soportes de nylon reforzado con fibra de vidrio y en acero inoxidable, son muy resistentes a los líquidos y a la corrosión, pueden soportar temperaturas de hasta +100°C y ser sometidas a tratamientos de esterilización.

# 252

Foto: Ø 200



							RULLO □ □ □	Codice	€
200	50	215	215	-	35x35	100		<b>252.200</b>	

Supporto cromato con dispositivo di rotazione su doppi cuscinetti a sfera. Attacco a perno liscio. Ruota pneumatica grigia con flange in acciaio zincato, mozzo su cuscinetti a rulli.

Chromium plated steel castor with swivel unit on double ball bearing. Smooth stem. Grey pneumatic tyred wheel with zincate steel plate, hub on roller bearing.

Support en acier chromé avec dispositif pivotant sur deux roulements à billes. Tige lisse. Roue à bandage pneumatique grise avec jante en acier zingué. Moyeu sur cage à rouleaux.

Lenkgehäuse aus verchromtem Stahlblech. Glatter Zapfen Komplett mit Rohraufstaz auf Doppelkugellager. Rad mit grauer Luftbereifung. Verzinkte Stahlblechfelge auf Rollenlager.

Soporte cromado con dispositivo de rotación sobre dos cojinetes de bolas. Rueda neumática gris con disco de acero zincado, cubo sobre cojinetes de rodillos.

# 271

Foto: Ø 125



								Codice	€
60	25	8	96	80x80	60x50	8,5	60	<b>271.060</b>	
80	25	12	118	80x80	60x50	8,5	70	<b>271.080</b>	
100	25	12	139	80x80	60x50	8,5	80	<b>271.100</b>	
125	32	12	175	80x80	60x50	8,5	100	<b>271.125</b>	
150	32	12	200	80x80	60x50	8,5	120	<b>271.150</b>	
200	32	12	250	80x80	60x50	8,5	120	<b>271.200</b>	

Supporto a piastra girevole, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in materiale termoplastico, con parafili.

Pressed and chromium plated swivel castor on ball bearing. Grey non marking rubber with thermoplastic core. Threadguards.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Roue en caoutchouc gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Grauer, spurloser Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinete de bolas, de acero moldeado, cromado. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.

# 271/F

Foto: Ø 125



								Codice	€
60	25	8	96	80x80	60x50	8,5	60	<b>271/F.060</b>	
80	25	12	118	80x80	60x50	8,5	70	<b>271/F.080</b>	
100	25	12	139	80x80	60x50	8,5	80	<b>271/F.100</b>	
125	32	12	175	80x80	60x50	8,5	100	<b>271/F.125</b>	
150	32	12	200	80x80	60x50	8,5	120	<b>271/F.150</b>	
200	32	12	250	80x80	60x50	8,5	120	<b>271/F.200</b>	

Supporto a piastra girevole, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in materiale termoplastico, con parafili.

Pressed and chromium plated swivel castor on roller bearing. Locking device for wheel and swivelling part. Grey non marking rubber with thermoplastic core.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Grauer, spurloser Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinetes de bolas, de acero moldeado, cromado, con dispositivo para bloquear la rotación de la rueda y de la parte giratoria. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.

# 272

Foto: Ø 125



Ø	h	W	W	W	kg	Codice	€
60	25	8	96	10MAx30	60	272.060	
80	25	12	118	10MAx30	70	272.080	
100	25	12	139	10MAx30	80	272.100	
125	32	12	175	10MAx30	100	272.125	
150	32	12	200	10MAx30	120	272.150	
200	32	12	250	10MAx30	120	272.200	

Supporto a perno filettato, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato, cromato. Ruota in santoprene grigio antimacchia con nucleo in materiale termoplastico, con parafili.

Pressed and chromium plated swivel castor on roller bearing. Grey non marking rubber with thermoplastic core.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Roue en caoutchouc gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Grauer, spurloser Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinete de bolas, de acero moldeado, cromado. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.



## 272 A RICHIESTA - ON REQUEST

Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200
Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Fil 12MAx30 272.060F12	Fil 12MAx30 272.080F12	Fil 12MAx30 272.100F12	Fil 12MAx30 272.125F12	Fil 12MAx30 272.150F12	Fil 12MAx30 272.200F12

# 272/F

Foto: Ø 125



Ø	h	W	W	W	kg	Codice	€
60	25	8	96	10MAx30	60	272/F.060	
80	25	12	118	10MAx30	70	272/F.080	
100	25	12	139	10MAx30	80	272/F.100	
125	32	12	175	10MAx30	100	272/F.125	
150	32	12	200	10MAx30	120	272/F.150	
200	32	12	250	10MAx30	120	272/F.200	

Supporto a perno filettato, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in santoprene grigio antimacchia con nucleo in materiale termoplastico, con parafili.

Pressed and chromium plated swivel castor on roller bearing. Locking device for wheel and swivelling part. Grey "SANTOPRENE" non marking rubber with thermoplastic core.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc "SANTOPRENE" gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Grauer, spurloser "SANTOPRENE" Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinetes de bolas, de acero moldeado, cromado, con dispositivo para bloquear la rotación de la rueda y de la parte giratoria. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.



## 272/F A RICHIESTA - ON REQUEST

Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200
Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Fil 12MAx30 272/F.060F12	Fil 12MAx30 272/F.080F12	Fil 12MAx30 272/F.100F12	Fil 12MAx30 272/F.125F12	Fil 12MAx30 272/F.150F12	Fil 12MAx30 272/F.200F12

# 273

Foto: Ø 125



Ø	h	Ø	h	h	h	Codice	€
80	25	12	118	20,5	70	<b>273.080P20</b>	
100	25	12	139	20,5	80	<b>273.100P20</b>	
125	32	12	175	20,5	100	<b>273.125P20</b>	
150	32	12	200	20,5	120	<b>273.150P20</b>	
200	32	12	250	20,5	120	<b>273.200P20</b>	

Supporto a perno cilindrico, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma grigia antiraccia con nucleo in materiale termoplastico, con parafile.

Pressed and chromium plated swivel castor on roller bearing. Grey non marking rubber with thermoplastic core.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Roue en caoutchouc gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Grauer, spurloser Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinete de bolas, de acero moldeado, cromado. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.

## 273 A RICHIESTA - ON REQUEST

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 200	
h	Codice €	h	Codice €	h	Codice €	h	Codice €	h	Codice €
19	273.080P19	19	273.100P19	19	273.125P19	19	273.150P19	19	273.200P19
21,5	273.080P21	21,5	273.100P21	21,5	273.125P21	21,5	273.150P21	21,5	273.200P21
22	273.080P22	22	273.100P22	22	273.125P22	22	273.150P22	22	273.200P22
23,5	273.080P23	3,5	273.100P23	23,5	273.125P23	23,5	273.150P23	23,5	273.200P23
25,5	273.080P25	25,5	273.100P25	25,5	273.125P25	25,5	273.150P25	25,5	273.200P25
27,5	273.080P27	27,5	273.100P27	27,5	273.125P27	27,5	273.150P27	27,5	273.200P27
27,8	273.080P28	27,8	273.100P28	27,8	273.125P28	27,8	273.150P28	27,8	273.200P28
32	273.080P32	32	273.100P32	32	273.125P32	32	273.150P32	32	273.200P32

# 273/F

Foto: Ø 125



Ø	h	W	W	h	kg	Codice	€
80	25	12	118	20,5	70	273/F.080P20	
100	25	12	139	20,5	80	273/F.100P20	
125	32	12	175	20,5	100	273/F.125P20	
150	32	12	200	20,5	120	273/F.150P20	
200	32	12	250	20,5	120	273/F.200P20	

Supporto a perno cilindrico, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in materiale termoplastico, con parafili.

Pressed and chromium plated swivel castor on roller bearing. Locking device for wheel and swivelling part. Grey non marking rubber with thermoplastic core.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Grauer, spurloser Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinetes de bolas, de acero moldeado, cromado, con dispositivo para bloquear la rotación de la rueda y de la parte giratoria. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.

## 273/F A RICHIESTA - ON REQUEST

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 200	
Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice
	19 273/F.080P19		19 273/F.100P19		19 273/F.125P19		19 273/F.150P19		19 273/F.200P19
	21,5 273/F.080P21		21,5 273/F.100P21		21,5 273/F.125P21		21,5 273/F.150P21		21,5 273/F.200P21
	22 273/F.080P22		22 273/F.100P22		22 273/F.125P22		22 273/F.150P22		22 273/F.200P22
	23,5 273/F.080P23		23,5 273/F.100P23		23,5 273/F.125P23		23,5 273/F.150P23		23,5 273/F.200P23
	25,5 273/F.080P25		25,5 273/F.100P25		25,5 273/F.125P25		25,5 273/F.150P25		25,5 273/F.200P25
	27,5 273/F.080P27		27,5 273/F.100P27		27,5 273/F.125P27		27,5 273/F.150P27		27,5 273/F.200P27
	27,8 273/F.080P28		27,8 273/F.100P28		27,8 273/F.125P28		27,8 273/F.150P28		27,8 273/F.200P28
	32 273/F.080P32		32 273/F.100P32		32 273/F.125P32		32 273/F.150P32		32 273/F.200P32

# 274

Foto: Ø 125



Ø	h	W	W	nylon	kg	Codice	€
60	25	8	96	22	60	274.060E22	
80	25	12	118	22	70	274.080E22	
100	25	12	139	22	80	274.100E22	
125	32	12	175	22	100	274.125E22	
150	32	12	200	22	120	274.150E22	
200	32	12	250	22	120	274.200E22	

Supporto girevole con espansione nylon, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in materiale termoplastico, con parafili.

Pressed and chromium plated swivel castor on roller bearing. Grey non marking rubber with thermoplastic core.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Roue en caoutchouc gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Grauer, spurloser Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinetes de bolas, de acero moldeado, cromado. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.

## 274 A RICHIESTA - ON REQUEST

Ø 60		Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 200	
Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice
	19 274.060E19		19 274.080E19		19 274.100E19		19 274.125E19		19 274.150E19		19 274.200E19
	20,5 274.060E20		20,5 274.080E20		20,5 274.100E20		20,5 274.125E20		20,5 274.150E20		20,5 274.200E20
	25 274.060E25		25 274.080E25		25 274.100E25		25 274.125E25		25 274.150E25		25 274.200E25

# 274/F

Foto: Ø 125



Ø	h	W	W	nylon	W	Codice	€
60	25	8	96	22	60	274/F.060E22	
80	25	12	118	22	70	274/F.080E22	
100	25	12	139	22	80	274/F.100E22	
125	32	12	175	22	100	274/F.125E22	
150	32	12	200	22	120	274/F.150E22	
200	32	12	250	22	120	274/F.200E22	

Supporto girevole con espansione in nylon, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma grigia antiraccia con nucleo in materiale termoplastico, con parafile.

Pressed and chromium plated swivel castor on roller bearing. Locking device for wheel and swivelling part. Grey non marking rubber with thermoplastic core.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Grauer, spurloser Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinetes de bolas, de acero moldeado, cromado, con dispositivo para bloquear la rotación de la rueda y de la parte giratoria. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.

## 274/F A RICHIESTA - ON REQUEST

Ø 60		Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 200	
	Codice		Codice		Codice		Codice		Codice		Codice
19	274/F.060E19	19	274/F.080E19	19	274/F.100E19	19	274/F.125E19	19	274/F.150E19	19	274/F.200E19
20,5	274/F.060E20	20,5	274/F.080E20	20,5	274/F.100E20	20,5	274/F.125E20	20,5	274/F.150E20	20,5	274/F.200E20
25	274/F.060E25	25	274/F.080E25	25	274/F.100E25	25	274/F.125E25	25	274/F.150E25	25	274/F.200E25



# S1G

Foto: Ø 125



Ø	h	h <sub>1</sub>	WxL	WxL	W	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	kg	Codice	€
100	32	145	90x70	70x50	8,5	38	90		<b>S1.100/G</b>	
125	32	165	90x70	70x50	8,5	47	100		<b>S1.125/G</b>	
150	32	195	90x70	70x50	8,5	49	120		<b>S1.150/G</b>	
200	32	251	90x70	70x50	8,5	67	120		<b>S1.200/G</b>	

Supporto a piastra girevole con corpo in nylon grigio rinforzato vetro. Ruota con nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza, anello in gomma grigia antitraccia.

Grey nylon swivel castor reinforced by glass fibre. Highly resistant plastic material wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en polyamide renforcé avec fibre de verre. Roue en matière plastique à haute résistance avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Lenkgehäuse aus Polyamid mit Glasfaser verstärkt. Kunststoffrad mit hohem Widerstand mit grauem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de nylon gris reforzado con fibra de vidrio. Rueda de material plástico de alta resistencia con anillo de caucho gris antihuella.

# S1GF

Foto: Ø 125



Ø	h	h <sub>1</sub>	WxL	WxL	W	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	kg	Codice	€
100	32	145	90x70	70x50	8,5	38	90		<b>S1.100/GF</b>	
125	32	165	90x70	70x50	8,5	47	100		<b>S1.125/GF</b>	
150	32	195	90x70	70x50	8,5	49	120		<b>S1.150/GF</b>	
200	32	251	90x70	70x50	8,5	67	120		<b>S1.200/GF</b>	

Supporto a piastra girevole con corpo in nylon grigio rinforzato vetro, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota con nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza, anello in gomma grigia antitraccia.

Grey nylon swivel castor reinforced by glass fibre with locking device for wheel and swivelling part. Highly resistant plastic material wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en polyamide renforcé avec fibre de verre. Dispositif de blocage pour la roue et pour le pivotement. Roue en matière plastique à haute résistance avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Lenkgehäuse aus Polyamid mit Glasfaser verstärkt mit Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse. Kunststoffrad mit hohem Widerstand mit grauem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de nylon gris reforzado con fibra de vidrio, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de material plástico de alta resistencia con anillo de caucho gris antihuella.

# S2G

Foto: Ø 125



Ø	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	WxL	W	h <sub>3</sub>	kg	Codice	€
100	32	145	38	12MAX20	90			<b>S2.100/G</b>	
125	32	165	47	12MAX20	100			<b>S2.125/G</b>	
150	32	195	49	12MAX20	120			<b>S2.150/G</b>	
200	32	251	67	12MAX20	120			<b>S2.200/G</b>	

Supporto a perno filettato con corpo in nylon grigio rinforzato vetro. Ruota con nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza, anello in gomma grigia antitraccia.

Grey nylon swivel castor reinforced by glass fibre. Highly resistant plastic material wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en polyamide renforcé avec fibre de verre. Roue en matière plastique à haute résistance avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Lenkgehäuse aus Polyamid mit Glasfaser verstärkt. Kunststoffrad mit hohem Widerstand mit grauem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de nylon gris reforzado con fibra de vidrio. Rueda de material plástico de alta resistencia con anillo de caucho gris antihuella.

## S2G A RICHIESTA - ON REQUEST

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200
<b>Codice</b> €	<b>Codice</b> €	<b>Codice</b> €	<b>Codice</b> €
Fil 10MAX20 <b>S2.100/GF10</b>	Fil 10MAX20 <b>S2.125/GF10</b>	Fil 10MAX20 <b>S2.150/GF10</b>	Fil 10MAX20 <b>S2.200/GF10</b>

# S2GF

Foto: Ø 125



Ø	Locking Device	Wheel Diameter	Swivelling Part	Stem	Weight	Codice	€
100	32	145	38	12MAx20	90	<b>S2.100/GF</b>	
125	32	165	47	12MAx20	100	<b>S2.125/GF</b>	
150	32	195	49	12MAx20	120	<b>S2.150/GF</b>	
200	32	251	67	12MAx20	120	<b>S2.200/GF</b>	

Supporto a perno filettato con corpo in nylon grigio rinforzato vetro, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota con nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza, anello in gomma grigia antiriscaldamento.

Grey nylon swivel castor reinforced by glass fibre with locking device for wheel and swivelling part. Highly resistant plastic material wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en polyamide renforcé avec fibre de verre. Dispositif de blocage pour la roue et pour le pivotement. Roue en matière plastique à haute résistance avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Lenkgehäuse aus Polyamid mit Glasfaser verstärkt mit Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse. Kunststoffrad mit hohem Widerstand mit grauem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de nylon gris reforzado con fibra de vidrio, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de material plástico de alta resistencia con anillo de caucho gris antihuella.

## S2GF A RICHIESTA - ON REQUEST

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200
<b>Codice</b> €	<b>Codice</b> €	<b>Codice</b> €	<b>Codice</b> €
Fil 10MAx20 <b>S2.100/GFF10</b>	Fil 10MAx20 <b>S2.125/GFF10</b>	Fil 10MAx20 <b>S2.150/GFF10</b>	Fil 10MAx20 <b>S2.200/GFF10</b>