

PIASTRELLE

GRES

CEMENTO

CEM. RESINATO


86		Ø 65 - 200		kg. 80 - 320
-----------	--	---------------------	--	-----------------------

pag.143

840/NL		Ø 100 - 200		kg. 350 - 1000
---------------	--	----------------------	--	-------------------------

pag.158

86/N		Ø 65 - 200		kg. 80 - 320
-------------	--	---------------------	--	-----------------------

pag.143

850/N		Ø 100 - 200		kg. 500 - 1000
--------------	--	----------------------	--	-------------------------

pag.159

86/A/S		Ø 80 - 200		kg. 130 - 320
---------------	--	---------------------	--	------------------------

pag.143

1850/N		Ø 100 - 250		kg. 1400 - 3500
---------------	--	----------------------	--	--------------------------

pag.159

79/N		Ø 80 - 200		kg. 150 - 400
-------------	--	---------------------	--	------------------------

pag.156

1850/N/DEC		Ø 50 - 300		kg. 220 - 2100
-------------------	--	---------------------	--	-------------------------

pag.179

840/N		Ø 80 - 250		kg. 150 - 1100
--------------	--	---------------------	--	-------------------------

pag.158

1850/N/TR		Ø 50 - 245		kg. 50 - 2200
------------------	--	---------------------	--	------------------------

pag.179


840/N/M		Ø 80 - 250		kg. 150 - 1100
----------------	--	---------------------	--	-------------------------

pag.158

**NYLON
NYLON
POLYAMIDE
POLYAMID
NYLON**



Inquadra il codice con
il tuo smartphone per
vedere il video linea
NYLON



da -30°C a + 80°C
da -20°C a + 130°C

NYLON

La ruota è realizzata in nylon 6 bianco di prima scelta, stampata ad iniezione, in grado di resistere a temperature da -30° C a +80° C con punte, per brevi periodi e con carico moderato, fino a +120°C.

È dotata di:

- elevata scorrevolezza anche a pieno carico su pavimentazioni lisce
- elevata resistenza agli urti, all'abrasione e all'usura
- ottima igienicità in quanto consente trattamenti di lavaggio e disinfezione

La ruota può essere fornita con mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli in acciaio e acciaio inox, cuscinetti a sfera schermati o a tenuta stagna 2RS. Può essere abbinata ai supporti della serie leggera, media, pesante, pesantissima, extra-pesante elettrosaldata e ai supporti in acciaio inox. Per le sue caratteristiche è adatta nelle industrie farmaceutiche, chimiche, alimentari, in ambienti di elevata umidità. Le ruote in nylon con fibra di vetro possono resistere a temperature da -20° C a +130° C. Sono particolarmente adatte nelle industrie alimentari e in presenza di vapore.

Proprietà fisiche e meccaniche:

- Peso specifico: kg/dm³ 1,14
- Modulo di elasticità: ca kg/cm² 8.500
- Carico di rottura a trazione: kg/cm² 500/700
- Carico di rottura a compressione: kg/cm² 1000
- Allungamento a rottura: 250 %
- Resistenza all'urto: kg/cm² 35
- Limite di resistenza a flessione: kg/cm² 350
- Limite di resistenza termica: -25° C +120° C

NYLON

First quality injected nylon, type 6, wheel, able to resist at temperatures from -30°C to +80°C, and even until +120°C, with light load for short time.

Its peculiarities are:

- high flowability, also with full load, on smooth flooring;
- high resistance to shock, abrasion, usury;
- good hygienes, because it bears cleaning and disinfection treatments.

The wheel can be supplied with hub with smooth hole, steel and stainless steel roller, bearing, shielded and watertight 2RS ball bearings. It can be coupled with the serie leggera, serie media, serie pesante, serie pesantissima, extra-pesante elettrosaldata forks and to stainless steel ones.

Its peculiarities make it suitable to pharmaceutical, chemical, food industries, in very damp rooms.

Nylon wheels with glass fibre are able to resist to temperatures from -20° to +130°.

They are particularly suitable for foods industries and in rooms with steam.

POLYAMIDE

La roue est en polyamide 6 blanc de premier choix, fabriquée par injection et en mesure de résister aux températures de -30°C à +80°C avec des pointes, pour de courtes périodes et avec une charge modérée, jusqu'au 120°C.

Elle est dotée de:

- roulement élevé même à pleine charge sur des sols lisses;
- résistance élevée aux chocs, à l'abrasion et à l'usure;
- hygiène optimum puisqu'elle permet un traitement par lavage et désinfection.

La roue peut être fournie avec moyeu lisse, cage à rouleaux en acier et en acier inox, roulements à billes à écrans 2RS. Elle peut être montée sur des chapeaux de la série leggera, media, pesante, pesantissima et extra-pesante elettrosaldata et sur des chapeaux en acier inox. Par ses caractéristiques elle est particulièrement indiquée pour les industries pharmaceutiques, chimiques, alimentaires et pour des milieux où l'humidité est élevée. Les roues en polyamide avec fibre de verre résistent aux températures de -20°C à +130°C.

Ils sont particulièrement indiqués pour les industries alimentaires et pour des milieux avec beaucoup de vapeur.

86

Foto: Ø 200



						BOCCOLA		
Ø	Codice	€	Ø	Codice	€	Ø		
65	80	1,11	30	100	1,15	12	80	86.065
80	80	1,11	30	100	1,15	12	130	86.080
100	100	1,15	30	100	1,15	12	150	86.100S
100	100	1,15	35	125	1,20	23	12	86.100
125	125	1,20	40	125	1,20	23	12	86.125
150	150	1,37	40	150	1,37	26	15	86.150
200	200	1,81	50	200	1,81	33	20	86.200

Ruota in nylon bianco, tipo medio, mozzo a foro liscio.

White nylon wheel, medium duty, hub with smooth hole.

Roue en polyamide blanc type moyen. Moyeu lisse.

Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon blanco, tipo medio, cubo de agujero liso.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 86

	Ø	80	100	125	150	200
Codice	002.080	002.100	002.125	002.150	002.200	
€	1,11	1,15	1,20	1,37	1,81	

86/N

Foto: Ø 200



						BOCCOLA		
Ø	Codice	€	Ø	Codice	€	Ø		
65	80	1,11	30	100	1,15	12	80	86.N.065
80	80	1,11	30	100	1,15	12	130	86.N.080
100	100	1,15	35	100	1,15	23	12	86.N.100
125	125	1,20	40	125	1,20	26	15	86.N.125
150	150	1,37	40	150	1,37	26	15	86.N.150
200	200	1,81	50	200	1,81	33	20	86.N.200

Ruota in nylon nero, tipo medio, mozzo a foro liscio.

Black nylon wheel, medium duty, hub with smooth hole.

Roue en polyamide noir type moyen. Moyeu lisse.

Schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon negro, tipo medio, cubo de agujero liso.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 86/N

	Ø	80	100	125	150	200
Codice	002.080	002.100	002.125	002.150	002.200	
€	1,11	1,15	1,20	1,37	1,81	

86/AS

Foto: Ø 200



						BOCCOLA		
Ø	Codice	€	Ø	Codice	€	Ø		
80	80	1,11	30	100	1,15	12	130	86/AS.080
100	100	1,15	35	100	1,15	23	12	86/AS.100
125	125	1,20	40	125	1,20	26	15	86/AS.125
150	150	1,37	40	150	1,37	26	15	86/AS.150
200	200	1,81	50	200	1,81	33	20	86/AS.200

Ruota in polipropilene antistatico, tipo medio, mozzo a foro liscio.

Black polypropylene wheel antistatic, medium duty, hub with smooth hole.

Roue en polypropylène noir antistatique type moyen. Moyeu lisse.

Antistatikes schwarzes Polypropylen Rad, mittlere Schwere. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon negro, tipo medio, cubo de agujero liso.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 86/AS

	Ø	80	100	125	150	200
Codice	002.080	002.100	002.125	002.150	002.200	
€	1,11	1,15	1,20	1,37	1,81	

SERIE LEGGERA



550

Foto: Ø 200.



									BOCCOLA
									Codice
65	30	96	80x100	60x80	9	41	40	75	550.065
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	550.080
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	90	550.100
125	40	150	80x100	60x80	9	36	50	110	550.125
150	40	178	80x100	60x80	9	46	50	120	550.150
175*	50	206	110x135	80x105	11	44	60	170	550.175
200	50	230	110x135	80x105	11	49	60	220	550.200

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.

CON RUOTA NERA: ART. 550/N

Zincate swivel castor, light range, white or black nylon wheel, medium duty.

WITH BLACK WHEEL: ART. 550/N

Support pivotant à platine, zingué, série légère; roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.

AVEC ROUE NOIR: ART. 550/N

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

MIT SCHWARZEM RAD: ART. 550/N

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.

CON RUEDA NEGRA: ART. 550/N

* Ruota serie 840/N - 840/NN

* Wheel mod. 840/N - 840/NN

* Roue série 840/N - 840/NN

* Rad Serie 840/N - 840/NN

* Rueda serie 840/N - 840/NN

551

Foto: Ø 200



									BOCCOLA
									Codice
65	30	96	85x100	60x80	9	40	80	551.065	
80	30	104	85x100	60x80	9	40	75	551.080	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	90	551.100	
125	40	150	85x100	60x80	9	50	110	551.125	
150	40	178	85x100	60x80	9	50	120	551.150	
175*	50	206	110x145	80x105	11	60	280	551.175	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	551.200	

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.

CON RUOTA NERA: ART. 551/N

Zincate fixed castor, light range, white or black nylon wheel, medium duty.

WITH BLACK WHEEL: ART. 551/N

Support fixe, zingué, série légère; roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.

AVEC ROUE NOIR: ART. 551/N

Verzinktes Bockgehäuse, leichte Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

MIT SCHWARZEM RAD: ART. 551/N

Soporte de placa fija, serie ligera, zincado; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.

CON RUEDA NEGRA: ART. 551/N

* Ruota serie 840/N - 840/NN

* Wheel mod. 840/N - 840/NN

* Roue série 840/N - 840/NN

* Rad Serie 840/N - 840/NN

* Rueda serie 840/N - 840/NN

550/FA

Foto: Ø 200



										BOCCOLA
										Codice
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75		550/FA.080
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90		550/FA.100
125	40	150	80x100	60x80	9	36	50	110		550/FA.125
150	40	178	80x100	60x80	9	46	50	120		550/FA.150
175*	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280		550/FA.175
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300		550/FA.200

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero, tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 550/FAN

Zincate swivel castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part; white or black, nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 550/FAN

Support pivotant, zingué, série légère, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.
AVEC ROUE NOIR: ART. 550/FAN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schweren.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 550/FAN

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 550/FAN

- * Ruota serie 840/N - 840/NN
- * Wheel mod. 840/N - 840/NN
- * Roue série 840/N - 840/NN
- * Rad Serie 840/N - 840/NN
- * Rueda serie 840/N - 840/NN

550/F

Foto: Ø 200



										BOCCOLA
										Codice
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75		550/F.080
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	90		550/F.100
125	40	150	80x100	60x80	9	36	50	110		550/F.125
150	40	178	80x100	60x80	9	46	50	120		550/F.150
175*	50	206	110x135	80x105	11	44	60	280		550/F.175
200	50	230	110x135	80x105	11	49	60	300		550/F.200

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 550/FN

Zincate swivel castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 550/FN

Support pivotant, zingué, série légère, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.
AVEC ROUE NOIR: ART. 550/FN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schweren.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 550/FN

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 550/FN

- * Ruota serie 840/N - 840/NN
- * Wheel mod. 840/N - 840/NN
- * Roue série 840/N - 840/NN
- * Rad Serie 840/N - 840/NN
- * Rueda serie 840/N - 840/NN

556

Foto: Ø 200



							BOCCOLA
							Codice
Ø	30	96	10	41	40	75	556.065.10
Ø	30	96	12	41	40	75	556.065.12
Ø	30	104	10	41	40	75	556.080.10
Ø	30	104	12	41	40	75	556.080.12
Ø	35	123	10	41	40	90	556.100.10
Ø	35	123	12	41	40	90	556.100.12
Ø	40	150	10	36	50	110	556.125.10
Ø	40	150	12	36	50	110	556.125.12
Ø	40	178	10	46	50	120	556.150.10
Ø	40	178	12	46	50	120	556.150.12
Ø*	50	206	12	44	60	170	556.175
Ø	50	230	12	49	60	220	556.200

Supporto a foro passante,
serie leggera, zincato; ruota
in nylon bianco o nero tipo
medio.

CON RUOTA NERA: ART.
556/N

Zincate passing by hole
castor, light range, white or
black nylon wheel, medium
duty.

WITH BLACK WHEEL: ART.
556/N

Support pivotant à oeil,
zingué, série légère; roue
en polyamide blanc ou noir,
type moyen.

AVEC ROUE NOIR: ART.
556/N

Verzinktes Lenkgehäuse mit
Rückenloch, leichte Serie
weißes oder schwarzes
Voll-Polyamid Rad, mittlere
Schwere.

MIT SCHWARZEM RAD:

ART. 556/N

Soporte con agujero de
paso, serie ligera, zincado;
rueda de nylon blanco o
negro tipo medio.

CON RUEDA NEGRA: ART.
556/N

556/F

Foto: Ø 200



							BOCCOLA
							Codice
Ø	30	104	10	41	40	75	556/F.080.10
Ø	30	104	12	41	40	75	556/F.080.12
Ø	35	123	10	41	40	90	556/F.100.10
Ø	35	123	12	41	40	90	556/F.100.12
Ø	40	150	10	36	50	110	556/F.125.10
Ø	40	150	12	36	50	110	556/F.125.12
Ø	40	178	10	46	50	120	556/F.150.10
Ø	40	178	12	46	50	120	556/F.150.12
Ø*	50	206	12	44	60	280	556/F.175
Ø	50	230	12	49	60	300	556/F.200

Supporto a foro passante,
serie leggera, zincato, con
dispositivo di bloccaggio
ruota e parte rotante; ruota
in nylon bianco o nero tipo
medio.

CON RUOTA NERA: ART.
556/FN

Zincate passing by hole
castor, light range, with
locking device for wheel
and swivelling part, white or
black nylon wheel, medium
duty.

WITH BLACK WHEEL:
ART.556/FN

Support pivotant à oeil,
zingué série légère, avec
dispositif de blocage de la
roue et du pivotement, roue
en polyamide blanc ou noir
type moyen.

AVEC ROUE NOIR:
ART.556/FN

Verzinktes Lenkgehäuse mit
Rückenloch, leichte Serie
weißes oder schwarzes
Voll-Polyamid Rad, wirkende
Schwere.

MIT SCHWARZEM RAD:

ART. 556/FN

Soporte con agujero de
paso, serie ligera, zincado,
con dispositivo para
bloquear la rueda y la parte
giratoria; rueda de nylon
blanco o negro tipo medio.

CON RUEDA NEGRA: ART.
556/FN

552

Foto: Ø 200



							BOCCOLA	
							Codice	€
65	30	96	20x50	41	40	75	552.065	
80	30	104	20x50	41	40	75	552.080	
100	35	123	20x50	41	40	90	552.100	
125	40	150	20x50	36	50	110	552.125	
150	40	178	20x50	46	50	120	552.150	
175*	50	206	22x60	44	60	170	552.175	
200	50	230	22x60	49	60	220	552.200	

Supporto a perno girevole,
serie leggera, zincato; ruota
in nylon bianco o nero tipo
medio.

CON RUOTA NERA: ART.
552/N

Zincate swivel stem castor,
light range, white or black
nylon wheel, medium duty.

WITH BLACK WHEEL:
ART.552/N

Support pivotant à tige,
zingué, série légère; roue
en polyamide blanc ou noir,
type moyen.

AVEC ROUE NOIRE: ART.
552/N

Verzinktes Lenkgehäuse
mit Zapfen, leichte Serie,
weißes oder schwarzes
Voll-Polyamid Rad, mittlere
Schwere.

MIT SCHWARZEM RAD:
ART. 552/N

Soporte de perno giratorio,
serie ligera, zincado; rueda
de nylon blanco o negro tipo
medio.

CON RUEDA NEGRA: ART.
552/N



552 A RICHIESTA - ON REQUEST ■ BOCCOLA

Ø 65	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 175				
Codice	€	Codice	€	Codice	€				
22x60	552.065P22	22x60	552.080P22	22x60	552.125P22	22x60	552.150P22	27x60	552.175P27
27x60	552.065P27	27x60	552.080P27	27x60	552.125P27	27x60	552.150P27	27x60	552.175P27
Fil 8M	552.065F8	Fil 8M	552.080F8	Fil 8M	552.100F8	Fil 8M	552.125F8	Fil 8M	552.150F8
Fil 10M	552.065F10	Fil 10M	552.080F10	Fil 10M	552.100F10	Fil 10M	552.125F10	Fil 10M	552.150F10
Fil 12M	552.065F12	Fil 12M	552.080F12	Fil 12M	552.100F12	Fil 12M	552.125F12	Fil 12M	552.150F12
Fil 16M	552.065F16	Fil 16M	552.080F16	Fil 16M	552.100F16	Fil 16M	552.125F16	Fil 16M	552.150F16

Ø 65	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 175				
Codice	€	Codice	€	Codice	€				
22x60	552.065P22	22x60	552.100P22	22x60	552.125P22	22x60	552.150P22	27x60	552.175P27
27x60	552.065P27	27x60	552.100P27	27x60	552.125P27	27x60	552.150P27	27x60	552.175P27
Fil 8M	552.065F8	Fil 8M	552.080F8	Fil 8M	552.100F8	Fil 8M	552.125F8	Fil 8M	552.150F8
Fil 10M	552.065F10	Fil 10M	552.080F10	Fil 10M	552.100F10	Fil 10M	552.125F10	Fil 10M	552.150F10
Fil 12M	552.065F12	Fil 12M	552.080F12	Fil 12M	552.100F12	Fil 12M	552.125F12	Fil 12M	552.150F12
Fil 16M	552.065F16	Fil 16M	552.080F16	Fil 16M	552.100F16	Fil 16M	552.125F16	Fil 16M	552.150F16

Ø 65	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 175				
Codice	€	Codice	€	Codice	€				
22x60	552.065P22	22x60	552.100P22	22x60	552.125P22	22x60	552.150P22	27x60	552.175P27
27x60	552.065P27	27x60	552.100P27	27x60	552.125P27	27x60	552.150P27	27x60	552.175P27
Fil 8M	552.065F8	Fil 8M	552.080F8	Fil 8M	552.100F8	Fil 8M	552.125F8	Fil 8M	552.150F8
Fil 10M	552.065F10	Fil 10M	552.080F10	Fil 10M	552.100F10	Fil 10M	552.125F10	Fil 10M	552.150F10
Fil 12M	552.065F12	Fil 12M	552.080F12	Fil 12M	552.100F12	Fil 12M	552.125F12	Fil 12M	552.150F12
Fil 16M	552.065F16	Fil 16M	552.080F16	Fil 16M	552.100F16	Fil 16M	552.125F16	Fil 16M	552.150F16

Ø 200	Codice	€
27x60	552.200P27	
Fil 12M	552.200F12	
Fil 14M	552.200F14	
Fil 16M	552.200F16	

552/F

Foto: Ø 200



								BOCCOLA
								Codice
80	30	104	20x50	41	40	75		552/F.080
100	35	123	20x50	41	40	90		552/F.100
125	40	150	20x50	36	50	110		552/F.125
150	40	178	20x50	46	50	120		552/F.150
175*	50	206	22x60	44	60	280		552/F.175
200	50	230	22x60	49	60	300		552/F.200

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.

**CON RUOTA NERA: ART.
552/FN**

Zincate swivel stem castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.

**WITH BLACK WHEEL: ART.
552/FN**

Support pivotant à tige, zingué série légère, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.

**AVEC ROUE NOIRE: ART.
552/FN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schweren.

**MIT SCHWARZEM RAD:
ART. 552/FN**

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.

**CON RUEDA NEGRA: ART.
552/FN**



552/F A RICHIESTA - ON REQUEST

BOCCOLA

Ø 80

Ø 100

Ø 125

Ø 150

Ø 175

Ø 200

Codice

€

Codice

€

Codice

€

Codice

€

Codice

€

Codice

€

22x60	552/F.080P22
27x60	552/F.080P27
Fil 8M	552/F.080F8
Fil 10M	552/F.080F10
Fil 12M	552/F.080F12
Fil 16M	552/F.080F16

22x60	552/F.100P22
27x60	552/F.100P27
Fil 8M	552/F.100F8
Fil 10M	552/F.100F10
Fil 12M	552/F.100F12
Fil 16M	552/F.100F16

22x60	552/F.125P22
27x60	552/F.125P27
Fil 8M	552/F.125F8
Fil 10M	552/F.125F10
Fil 12M	552/F.125F12
Fil 16M	552/F.125F16

22x60	552/F.150P22
27x60	552/F.150P27
Fil 8M	552/F.150F8
Fil 10M	552/F.150F10
Fil 12M	552/F.150F12
Fil 16M	552/F.150F16

27x60	552/F.175P27
Fil 12M	552/F.175F12
Fil 14M	552/F.175F14
Fil 16M	552/F.175F16

27x60	552/F.200P27
Fil 12M	552/F.200F12
Fil 14M	552/F.200F14
Fil 16M	552/F.200F16

SERIE MEDIA



50/N

Foto: Ø 200



									BOCCOLA
									Codice
65	30	96	80x100	60x80	9	41	40	80	50/N.065
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	50/N.080
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110	50/N.100
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	50/N.125
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	50/N.150
175*	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	50/N.175
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	50/N.200

Supporto a piastra girevole,
serie media, zincato, ruota
in nylon bianco o nero tipo
medio.

**CON RUOTA NERA: ART.
50/NN**

Zincate swivel castor,
medium duty, white or black
nylon wheel, medium duty.

**WITH BLACK WHEEL: ART.
50/NN**

Support pivotant à platine,
zingué, série moyenne, roue
en polyamide blanc ou noir
type moyen.

**AVEC ROUE NOIRE: ART.
50/NN**

Verzinktes Lenkgehäuse
mit Platte, mittlere Serie,
weißes oder schwarzes
Voll-Polyamid Rad, mittlere
Schwere.

**MIT SCHWARZEM RAD:
ART. 50/NN**

Soporte de placa giratoria,
serie media, zincado, rueda
de nylon blanco o negro tipo
medio.

**CON RUEDA NEGRA: ART.
50/NN**

- * Ruota serie 840/N - 840/NN
- * Wheel mod. 840/N - 840/NN
- * Roue série 840/N - 840/NN
- * Rad Serie 840/N - 840/NN
- * Rueda serie 840/N - 840/NN

51/N

Foto: Ø 200



									BOCCOLA
									Codice
65	30	96	85x100	60x80	9	40	80	51/N.065	
80	30	104	85x100	60x80	9	40	90	51/N.080	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	110	51/N.100	
125	40	153	95x110	60x80	9	50	180	51/N.125	
150	40	179	95x110	60x80	9	50	220	51/N.150	
175*	50	206	110x145	80x105	11	60	280	51/N.175	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	51/N.200	

Supporto a piastra fissa,
serie media, zincato, ruota
in nylon bianco o nero tipo
medio.

**CON RUOTA NERA: ART.
51/NN**

Zincate fixed castor, medium
duty, white or black nylon
wheel, medium duty.

WITH BLACK WHEEL: ART.

51/NN

Support fixe, zingué,
série moyenne, roue en
polyamide blanc ou noir
type moyen.

AVEC ROUE NOIRE: ART.

51/NN

Verzinktes Bockgehäuse,
mittlere Serie, weißes oder
schwarzes Voll-Polyamid
Rad, mittlere Schwere.

**MIT SCHWARZEM RAD:
ART. 51/NN**

Soporte de placa fija, serie
media, zincado, rueda de
nylon blanco o negro tipo
medio.

**CON RUEDA NEGRA: ART.
51/NN**

- * Ruota serie 840/N - 840/NN
- * Wheel mod. 840/N - 840/NN
- * Roue série 840/N - 840/NN
- * Rad Serie 840/N - 840/NN
- * Rueda serie 840/N - 840/NN

600/AN

Foto: Ø 200



										BOCCOLA
										Codice
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90		600/AN.080
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110		600/AN.100
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180		600/AN.125
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220		600/AN.150
175*	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280		600/AN.175
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300		600/AN.200

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero, tipo medio.

CON RUOTA NERA: ART. 600/ANN

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; white or black, nylon wheel, medium duty.

WITH BLACK WHEEL: ART. 600/ANN

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.

AVEC ROUE NOIRE: ART. 600/ANN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

MIT SCHWARZEM RAD: ART. 600/ANN

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco tipo medio.

CON RUEDA NEGRA: ART. 600/ANN

- * Ruota serie 840/N - 840/NN
- * Wheel mod. 840/N - 840/NN
- * Roue série 840/N - 840/NN
- * Rad Serie 840/N - 840/NN
- * Rueda serie 840/N - 840/NN

600/N

Foto: Ø 200



										BOCCOLA
										Codice
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90		600/N.080
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110		600/N.100
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180		600/N.125
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220		600/N.150
175*	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280		600/N.175
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300		600/N.200

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.

CON RUOTA NERA: ART. 600/NN

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; white or black nylon wheel, medium duty.

WITH BLACK WHEEL: ART. 600/NN

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.

AVEC ROUE NOIRE: ART. 600/NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

MIT SCHWARZEM RAD: ART. 600/NN

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco tipo medio.

CON RUEDA NEGRA: ART. 600/NN

- * Ruota serie 840/N - 840/NN
- * Wheel mod. 840/N - 840/NN
- * Roue série 840/N - 840/NN
- * Rad Serie 840/N - 840/NN
- * Rueda serie 840/N - 840/NN

56/N

Foto: Ø 200



							BOCCOLA
							Codice
65	30	96	10	41	40	80	56/N.065.10
65	30	96	12	41	40	80	56/N.065.12
80	30	104	10	41	40	90	56/N.080.10
80	30	104	12	41	40	90	56/N.080.12
100	35	123	10	41	40	110	56/N.100.10
100	35	123	12	41	40	110	56/N.100.12
125	40	153	12	44	50	180	56/N.125
150	40	179	12	45	50	220	56/N.150
175*	50	206	12	55	60	280	56/N.175
200	50	230	12	54	60	300	56/N.200

Supporto a foro passante, serie media, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.

CON RUOTA NERA: ART. 56/NN

Zincate passing by hole castor, medium duty, white or black nylon wheel, medium duty.

WITH BLACK WHEEL: ART. 56/NN

Support pivotant à œil, zingué, série moyenne, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.

AVEC ROUE NOIRE: ART. 56/NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

MIT SCHWARZEM RAD: ART. 56/NN

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, rueda de nylon blanco o negro tipo medio.

CON RUEDA NEGRA: ART. 56/NN

* Ruota serie 840/N - 840/NN

* Wheel mod. 840/N - 840/NN

* Roue série 840/N - 840/NN

* Rad Serie 840/N - 840/NN

* Rueda serie 840/N - 840/NN

656/AN

Foto: Ø 200



							BOCCOLA
							Codice
80	30	104	10	41	40	90	656/AN.080.10
80	30	104	12	41	40	90	656/AN.080.12
100	30	123	10	41	40	110	656/AN.100.10
100	30	123	12	41	40	110	656/AN.100.12
125	40	153	12	44	50	180	656/AN.125
150	40	179	12	45	50	220	656/AN.150
175*	50	206	12	55	60	280	656/AN.175
200	50	230	12	54	60	300	656/AN.200

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero, tipo medio.

CON RUOTA NERA: ART. 656/ANN

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.

WITH BLACK WHEEL: ART. 656/ANN

Support pivotant à œil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.

AVEC ROUE NOIRE: ART. 656/ANN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

MIT SCHWARZEM RAD: ART. 656/ANN

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.

CON RUEDA NEGRA: ART. 656/ANN

* Ruota serie 840/N - 840/NN

* Wheel mod. 840/N - 840/NN

* Roue série 840/N - 840/NN

* Rad Serie 840/N - 840/NN

* Rueda serie 840/N - 840/NN

656/N

Foto: Ø 200



							BOCCOLA
							Codice
80	30	104	10	41	40	90	656/N.080.10
80	30	104	12	41	40	90	656/N.080.12
100	35	123	10	41	40	110	656/N.100.10
100	35	123	12	41	40	110	656/N.100.12
125	40	153	12	44	50	180	656/N.125
150	40	179	12	45	50	220	656/N.150
175*	50	206	12	55	60	280	656/N.175
200	50	230	12	54	60	300	656/N.200

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.

CON RUOTA NERA: ART. 656/NN

Zincate passing by hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.

WITH BLACK WHEEL: ART. 656/NN

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.

AVEC ROUE NOIRE: ART. 656/NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

MIT SCHWARZEM RAD: ART. 656/NN

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.

CON RUEDA NEGRA: ART. 656/NN

* Ruota serie 840/N - 840/NN

* Wheel mod. 840/N - 840/NN

* Roue série 840/N - 840/NN

* Rad Serie 840/N - 840/NN

* Rueda serie 840/N - 840/NN

52/N

Foto: Ø 200



							BOCCOLA
							Codice
65	30	96	20x50	41	40	80	52/N.065
80	30	104	20x50	41	40	90	52/N.080
100	35	123	20x50	41	40	110	52/N.100
125	40	153	27x60	44	50	180	52/N.125
150	40	179	27x60	45	50	220	52/N.150
175*	50	206	27x60	55	60	280	52/N.175
200	50	230	27x60	54	60	300	52/N.200

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.

CON RUOTA NERA: ART. 52/NN

Zincate stem castor, medium duty, white or black nylon wheel, medium duty.

WITH BLACK WHEEL: ART. 52/NN

Support pivotant à type, zingué, série moyenne, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.

AVEC ROUE NOIRE: ART. 52/NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

MIT SCHWARZEM RAD: ART. 52/NN

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, rueda de nylon blanco o negro tipo medio.

CON RUEDA NEGRA: ART. 52/NN

52/N A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 65



Codice

€

Ø 80



Codice

€

Ø 100



Codice

€

Ø 125



Codice

€

Ø 150



Codice

€

Ø 175



Codice

€

22x60 52/N.065P22

27x60 52/N.065P27

22x60 52/N.080P22

27x60 52/N.080P27

22x60 52/N.100P22

27x60 52/N.100P27

20x60 52/N.125P20

22x60 52/N.125P22

20x60 52/N.150P20

22x60 52/N.150P22

20x60 52/N.175P20

22x60 52/N.175P22

Ø 200



Codice

€

20x60 52/N.200P20

22x60 52/N.200P22

620/AN

Foto: Ø 200



							BOCCOLA
							Codice
80	30	104	20x50	41	40	90	620/AN.080
100	30	123	20x50	41	40	110	620/AN.100
125	40	153	27x60	44	50	180	620/AN.125
150	40	179	27x60	45	50	220	620/AN.150
175*	50	206	27x60	55	60	280	620/AN.175
200	50	230	27x60	54	60	300	620/AN.200

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART.
620/ANN

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART.
620/ANN

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART.
620/ANN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD:
ART. 620/ANN

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART.
620/ANN

620/AN A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200
Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
22x60 620/AN.080P22	22x60 620/AN.100P22	20x60 620/AN.125P20	20x60 620/AN.150P20	20x60 620/AN.175P20	20x60 620/AN.200P20
27x60 620/AN.080P27	27x60 620/AN.100P27	22x60 620/AN.125P22	22x60 620/AN.150P22	22x60 620/AN.175P22	22x60 620/AN.200P22

620/N

Foto: Ø 200



							BOCCOLA
							Codice
80	30	104	20x50	41	40	90	620/N.080
80	30	104	22x60	41	40	90	620/N.080P22
80	30	104	27x60	41	40	90	620/N.080P27
100	35	123	20x50	41	40	110	620/N.100
100	35	123	22x60	41	40	110	620/N.100P22
100	35	123	27x60	41	40	110	620/N.100P27
125	40	153	27x60	44	50	180	620/N.125
125	40	153	20x60	44	50	180	620/N.125P20
125	40	153	22x60	44	50	180	620/N.125P22
150	40	179	27x60	45	50	220	620/N.150
150	40	179	20x60	45	50	220	620/N.150P20
150	40	179	22x60	45	50	220	620/N.150P22
175*	50	206	27x60	55	60	280	620/N.175
175*	50	206	20x60	55	60	280	620/N.175P20
175*	50	206	22x60	55	60	280	620/N.175P22
200	50	230	27x60	54	60	300	620/N.200
200	50	230	20x60	54	60	300	620/N.200P20
200	50	230	22x60	54	60	300	620/N.200P22

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART.
620/NN

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART.
620/NN

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART.
620/NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD:
ART. 620/NN

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART.
620/NN

* Ruota serie 840/N - 840/NN

* Wheel mod. 840/N - 840/NN

* Roue série 840/N - 840/NN

* Rad Serie 840/N - 840/NN

* Rueda serie 840/N - 840/NN

52/NFIL

Foto: Ø 200



							BOCCOLA
							Codice
Ø 65	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	
65	30	96	12	41	40	80	52/N.065F12
80	30	104	12	41	40	90	52/N.080F12
100	35	123	12	41	40	110	52/N.100F12
125	40	153	12	44	50	180	52/N.125F12
150	40	179	12	45	50	220	52/N.150F12
175*	50	206	16	55	60	280	52/N.175F16
200	50	230	16	54	60	300	52/N.200F16

Supporto a perno filettato girevole, serie media, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 52/NNFIL

Zincate screwed stem castor, medium duty, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 52/NNFIL

Support pivotant à type filetéé, zingué, série moyenne, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 52/NNFIL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Gewindezapfen, mittlere Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 52/NNFIL

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 52/NNFIL

52/NFIL A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 65	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 175
Fil 8M 52/N.065F8	Fil 8M 52/N.080F8	Fil 8M 52/N.100F8	Fil 14M 52/N.125F14	Fil 12M 52/N.150F14	Fil 12M 52/N.175F12
Fil 10M 52/N.065F10	Fil 10M 52/N.080F10	Fil 10M 52/N.100F10	Fil 16M 52/N.125F16	Fil 16M 52/N.150F16	Fil 14M 52/N.175F14
Fil 16M 52/N.065F16	Fil 16M 52/N.080F16	Fil 16M 52/N.100F16			

Ø 200

	Codice	€
	Fil 12M 52/N.200F12	
	Fil 14M 52/N.200F14	

620/ANFIL

Foto: Ø 200



							BOCCOLA
							Codice
Ø 80	Ø 104	Ø 123	Ø 12	Ø 41	Ø 40	Ø 90	620/AN.080F12
100	30	123	12	41	40	110	620/AN.100F12
125	40	153	12	44	50	180	620/AN.125F12
150	40	179	12	45	50	220	620/AN.150F12
175*	50	206	16	55	60	280	620/AN.175F16
200	50	230	16	54	60	300	620/AN.200F16

Supporto a perno filettato girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 620/ANNFIL

Zincate screwed stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 620/ANNFIL

Support pivotant à tige filetéé, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 620/ANNFIL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Gewindezapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 620/ANNFIL

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 620/ANNFIL

620/ANFIL A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200
Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Fil 8M 620/AN.080F8	Fil 8M 620/AN.100F8	Fil 14M 620/AN.125F14	Fil 14M 620/AN.150F14	Fil 12M 620/AN.175F12	Fil 12M 620/AN.200F12
Fil 10M 620/AN.080F10	Fil 10M 620/AN.100F10	Fil 16M 620/AN.125F16	Fil 16M 620/AN.150F16	Fil 14M 620/AN.175F14	Fil 14M 620/AN.200F14
Fil 16M 620/AN.080F16	Fil 16M 620/AN.100F16				

620/NFIL

Foto: Ø 200



Ø	80	30	104	12	41	40	90	BOCCOLA
								Codice
80	80	30	104	8	41	40	90	620/N.080F12
80	80	30	104	10	41	40	90	620/N.080F8
80	80	30	104	16	41	40	90	620/N.080F16
100	100	35	123	12	41	40	110	620/N.100F12
100	100	35	123	8	41	40	110	620/N.100F8
100	100	35	123	10	41	40	110	620/N.100F10
100	100	35	123	16	41	40	110	620/N.100F16
125	125	40	153	12	44	50	180	620/N.125F12
125	125	40	153	14	44	50	180	620/N.125F14
125	125	40	153	16	44	50	180	620/N.125F16
150	150	40	179	12	45	50	220	620/N.150F12
150	150	40	179	14	45	50	220	620/N.150F14
150	150	40	179	16	45	50	220	620/N.150F16
175*	175*	50	206	16	55	60	280	620/N.175F16
175*	175*	50	206	12	55	60	280	620/N.175F12
175*	175*	50	206	14	55	60	280	620/N.175F14
200	200	50	230	16	54	60	300	620/N.200F16
200	200	50	230	12	54	60	300	620/N.200F12
200	200	50	230	14	54	60	300	620/N.200F14

Supporto a perno filettato girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 620/NNFIL

Zincate screwed stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 620/NNFIL

Support pivotant à tige fileté, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 620/NNFIL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Gewindezapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 620/NNFIL

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 620/NNFIL

* Ruota serie 840/N - 840/NN

* Wheel mod. 840/N - 840/NN

* Roue série 840/N - 840/NN

* Rad Serie 840/N - 840/NN

* Rueda serie 840/N - 840/NN

79/N

Foto: Ø 125



					CUSCINETTO
					Codice
	80	30	40	8	79/N.C080
	100	30	40	8	79/N.C100
	125	30	50	10	79/N.C125
	160	40	60	12	79/N.C160
	200	50	60	12	79/N.C200

Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, mozzo su cuscinetto a sfera, completa di parafili.

Nylon wheel with threadguards. Hub on one ball bearing.

Roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes.

Polyamid Rad mit Fadenschutz. Nabe auf einem eingespritztem Kugellager.

Rueda de nylon 6 blanco de primera calidad, eje con cojinete a bolas, completa de guardahilos.

570/N

Foto: Ø 125



									CUSCINETTO
									Codice
	80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	570/N.C080
	100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	570/N.C100
	125	30	150	80x100	60x80	9	36	50	570/N.C125
	160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	570/N.C160
	200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	570/N.C200

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con ruota in nylon 6 di prima scelta, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel plate castor, light range. Nylon wheel with threadguards. Hub on one ball bearing.

Chape pivotante à platine, série légère, zinguée. Roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes.

Verzinktes Lenkhegäuse mit Platte, leichte Serie. Polyamid Rad mit Fadenschutz. Nabe auf einem Kugellager.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado; rueda de nylon completa de guardahilos. Cubo sobre cojinetes de bolas.

571/N

Foto: Ø 125



									CUSCINETTO
									Codice
	80	30	104	85x100	60x80	9	40	75	571/N.C080
	100	30	123	85x100	60x80	9	40	90	571/N.C100
	125	30	150	85x100	60x80	9	50	110	571/N.C125
	160	40	190	110x145	80x105	11	60	250	571/N.C160
	200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	571/N.C200

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zincato, con ruota in nylon 6 di prima scelta, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated fixed castor, light range. Nylon wheel with threadguards. Hub on one ball bearing.

Chape fixe, série légère, zinguée. Roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes.

Verzinktes Bockgehäuse. Leichte Serie. Polyamid Rad mit Fadenschutz. Nabe auf einem Kugellager.

Soporte de placa fija, zincado, con rueda de nylon 6 de primera calidad, eje con cojinete a bolas, completa de guardahilos.

570FA/N

Foto: Ø 125



										CUSCINETTO	
										Codice	€
Ø										570FA/N.C080	
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75		570FA/N.C100	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90		570FA/N.C125	
125	30	150	80x100	60x80	9	36	50	110		570FA/N.C160	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250		570FA/N.C200	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300			

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel plate castor, light range, with brake. Nylon wheel with threadguards. Hub on one ball bearing.

Chape pivotante à platine, série légère, zinguée, avec frein. Roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte und Totalfeststeller. Leichte Serie. Polyamid Rad mit Fadenschutz. Nabe auf eingespritztem Kugellager.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con freno anterior; rueda de nylon completa de guardahilos. Cubo sobre cojinetes de bolas.

840/N

Foto: Ø 200



								RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO
80	30	40	30	15	35x11	33	48	150	840/N.R080	840/N.B080
100	35	40	38	15	35x11	34	50	180	840/N.R100	840/N.B100
125	40	49	45	15	35x11	38	48	350	840/N.R125	840/N.B125
125	40	49	-	12	-	38	-	350	-	840/N.B125F12
150	40	49	47	20	47x14	48	63	380	840/N.R150	840/N.B150
150	40	49	-	16	-	48	-	380	-	840/N.B150F16
160	40	59	55	20	47x14	50	63	480	840/N.R160	840/N.B160
175	50	59	55	20	47x14	53	65	530	840/N.R175	840/N.B175
200	50	59	55	20	47x14	44	62	550	840/N.R200	840/N.B200
250	60	75	63	25	52x15	50	67	1100	840/N.R250	840/N.B250

Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, tipo pesante, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli, cuscinetti a sfera.

Heavy range wheel of high quality nylon 6, hub with smooth hole, roller bearing, ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, moyeu lisse, roulement à rouleaux, à billes.

Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleit – Rollen – Kugellager.

Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, cojinetes de bolas.

840/NN

Foto: Ø 200



								RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO
80	30	40	30	15	35x11	33	48	150	840/NN.R080	840/NN.B080
100	35	40	38	15	35x11	34	50	180	840/NN.R100	840/NN.B100
125	40	49	45	15	35x11	38	48	350	840/NN.R125	840/NN.B125
150	40	49	47	20	47x14	48	63	380	840/NN.R150	840/NN.B150
160	40	59	55	20	47x14	50	63	480	840/NN.R160	840/NN.B160
175	50	59	55	20	47x14	53	65	530	840/NN.R175	840/NN.B175
200	50	59	55	20	47x14	44	62	550	840/NN.R200	840/NN.B200
250	60	75	63	25	52x15	50	67	1100	840/NN.R250	840/NN.B250

Ruota in nylon 6 nero di prima scelta, tipo pesante, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli, cuscinetti a sfera.

Heavy range wheel of high quality nylon 6, hub with smooth hole, roller bearing, ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, moyeu lisse, roulement à rouleaux, à billes.

Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleit – Rollen – Kugellager.

Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, cojinetes de bolas.

840/NL

Foto: Ø 200



								RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO
100	40	49	40	15	35x11	36	49	350	840/NL.R100	840/NL.B100
125	45	49	49	20	47x14	44	62	400	840/NL.R125	840/NL.B125
150	50	59	55	20	47x14	46	58	600	840/NL.R150	840/NL.B150
160	50	59	55	20	47x14	43	61	700	840/NL.R160	840/NL.B160
200	55	60	60	25	52x15	55	69	1000	840/NL.R200	840/NL.B200

Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, tipo pesante, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli, cuscinetti a sfera.

Heavy range wheel of high quality nylon 6, hub with smooth hole, roller bearing, ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, moyeu lisse, roulement à rouleaux, à billes.

Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleit – Rollen – Kugellager.

Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, cojinetes de bolas.

850/N

Foto: Ø 200



			BOCCOLA COPERTO	BOCCOLA CIRCONNETTO	CUSINETTO		BOCCOLA	CUSINETTO
							Codice	Codice
100	50	60	20	42x12	58	500	850/N.B100	850/N.C100
125	50	60	20	47X14	72	700	850/N.B125	850/N.C125
150	50	60	20	47X14	77	800	850/N.B150	850/N.C150
160	50	60	20	47X14	77	850	850/N.B160	850/N.C160
200	50	60	25	52x15	85	1000	850/N.B200	850/N.C200
200	50	60	20	52x15	85	1000	850/N.B200F20	850/N.C200F20

Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, tipo pesantissimo, mozzo a foro liscio e a cuscinetti a sfera.

Very heavy range wheel of high quality nylon 6, hub on plain bore or ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, série pesantissima, moyeu lisse ou roulement à billes.

Sehr verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleitlager oder Kugellager.

Rueda de nylon 6 blanco de primera calidad, tipo extra-pesado, cubo de agujero liso y cojinetes de bolas.

1850/N

Foto: Ø 200



			CUSINETTO	CUSINETTO	CUSINETTO		CUSINETTO
							Codice
100	50	60	20	47x14	1400		1850/N.100
125	50	60	20	47x14	1700		1850/N.125
150	50	60	30	62x16	2100		1850/N.150
160	50	60	30	62x16	2250		1850/N.160
200	50	60	35	72x17	2800		1850/N.200
250	50	60	40	90x23	3500		1850/N.250

Ruota in nylon bianco di prima scelta, tipo extra-pesante, mozzo a cuscinetti a sfera.

Extra-heavy range wheel of high quality nylon 6, hub on ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, série extra-lourde, moyeu sur roulement à billes.

Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Superschwere Ausführung, Nabe auf Kugellager.

Rueda de nylon blanco de primera calidad, tipo extra-pesado, cubo con cojinetes de bolas.

Disponibili a richiesta altre misure

Other sizes available on request

Autres diam. sur demande

Andere Durchmesser auf Anfrage lieferbar

Otras medidas disponibles bajo petición

SERIE MEDIA



50/840N

Foto: Ø 200



									RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO	
									Codice	€	Codice	€
80	30	104	80X100	60X80	9	41	40	90	50/840N.R080		50/840N.C080	
100	35	123	80X100	60X80	9	41	40	110	50/840N.R100		50/840N.C100	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	50/840N.R125		50/840N.C125	
125	40	154	110x140	80x105	11	55	60	350	60/840N.R125S		60/840N.C125S	
125*	45	154	110x140	80x105	11	55	60	400	60/840N.R125L		60/840N.C125L	
125**	50	154	110x140	80x105	11	55	60	430	-		60/840N.B125X	
150	40	179	85X115	60X80	9	45	50	220	50/840N.R150		50/840N.B150	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	50/840N.R160		50/840N.B160	
175	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	50/840N.R175		50/840N.B175	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	50/840N.R200		50/840N.B200	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	50/840N.R250		50/840N.B250	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.

CON RUOTA NERA: ART. 50/840NN

Zincate swivel castor, medium duty. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.

WITH BLACK WHEEL: ART. 50/840NN

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.

AVEC ROUE NOIR: ART. 50/840NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.

MIT RAD: ART. 50/840NN

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.

CON RUEDA NEGRA: ART. 50/840NN

* Ruota serie 840/NL ** Ruota serie 850/N

* Wheel mod. 840/NL ** Wheel mod. 850/N

* Roue série 840/NL ** Roue série 850/N

* Rad Serie 840/NL ** Rad Serie 850/N

* Rueda serie 840/NL ** Rueda serie 850/N

51/840N

Foto: Ø 200



									RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO		
									Codice	€	Codice	€	
80	30	104	85x100	60x80	9	40	90	51/840N.R080		51/840N.B080		51/840N.C080	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	110	51/840N.R100		51/840N.B100		51/840N.C100	
125	40	153	95x110	60x80	9	50	180	51/840N.R125		51/840N.B125		51/840N.C125	
125	40	154	110x145	80x105	11	60	350	61/840N.R125S		61/840N.B125S		61/840N.C125S	
125*	45	154	110x145	80x105	11	60	400	61/840N.R125L		61/840N.B125L		61/840N.C125L	
125**	50	154	110x145	80x105	11	60	430	-		61/840N.B125X		61/840N.C125X	
150	40	179	95x110	60x80	9	50	220	51/840N.R150		51/840N.B150		51/840N.C150	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	250	51/840N.R160		51/840N.B160		51/840N.C160	
175	50	206	110x145	80x105	11	60	280	51/840N.R175		51/840N.B175		51/840N.C175	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	51/840N.R200		51/840N.B200		51/840N.C200	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	400	51/840N.R250		51/840N.B250		51/840N.C250	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.

CON RUOTA NERA: ART. 51/840NN

Zincate fixed castor, medium duty. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.

WITH BLACK WHEEL: ART. 51/840NN

Support fixe, zingué, série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.

AVEC ROUE NOIR: ART. 51/840N

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.

MIT RAD: ART. 50/840NN

Soporte de placa fija, serie media, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.

CON RUEDA NEGRA: ART. 50/840NN

* Ruota serie 840/NL ** Ruota serie 850/N

* Wheel mod. 840/NL ** Wheel mod. 850/N

* Roue série 840/NL ** Roue série 850/N

* Rad Serie 840/NL ** Rad Serie 850/N

* Rueda serie 840/NL ** Rueda serie 850/N

600/A840N

Foto: Ø 200



								RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
								Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	600/A840N.R080	600/A840N.B080	600/A840N.C080		
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600/A840N.R100	600/A840N.B100	600/A840N.C100		
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	600/A840N.R125	600/A840N.B125	600/A840N.C125		
125	40	154	110x140	80x105	11	55	60	350	60A/A840N.R125S	60A/A840N.B125S	60A/A840N.C125S		
125*	45	154	110x140	80x105	11	55	60	400	60A/A840N.R125L	60A/A840N.B125L	60A/A840N.C125L		
125**	50	154	110x140	80x105	11	55	60	430	-	60A/A840N.B125X	60A/A840N.C125X		
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	600/A840N.R150	600/A840N.B150	600/A840N.C150		
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	600/A840N.R160	600/A840N.B160	600/A840N.C160		
175	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	600/A840N.R175	600/A840N.B175	600/A840N.C175		
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	600/A840N.R200	600/A840N.B200	600/A840N.C200		

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.

CON RUOTA NERA: ART. 600/A840NN

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.

WITH BLACK WHEEL: ART. 600/A840NN

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.

AVEC ROUE NOIR: ART. 600/A840N

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.

MIT RAD: ART. 600/A840NN

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.

CON RUEDA NEGRA: ART. 600/A840NN

600/840N

Foto: Ø 200



								RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
								Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	600/A840N.R080	600/A840N.B080	600/A840N.C080		
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600/A840N.R100	600/A840N.B100	600/A840N.C100		
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	600/A840N.R125	600/A840N.B125	600/A840N.C125		
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	600/A840N.R150	600/A840N.B150	600/A840N.C150		
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	600/A840N.R160	600/A840N.B160	600/A840N.C160		
175	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	600/A840N.R175	600/A840N.B175	600/A840N.C175		
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	600/A840N.R200	600/A840N.B200	600/A840N.C200		
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	600/A840N.R250	600/A840N.B250	600/A840N.C250		

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.

CON RUOTA NERA: ART. 600/A840NN

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.

WITH BLACK WHEEL: ART. 600/A840NN

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.

AVEC ROUE NOIR: ART. 600/A840N

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.

MIT RAD: ART. 600/A840NN

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.

CON RUEDA NEGRA: ART. 600/A840NN

52/840N

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO
80	30	104	20x50	41	40	90	52/840N.R080	52/840N.B080	52/840N.C080
100	35	123	20x50	41	40	110	52/840N.R100	52/840N.B100	52/840N.C100
125	40	153	27x60	44	50	180	52/840N.R125	52/840N.B125	52/840N.C125
125	40	153	27x60	55	60	350	62/840N.R125S	62/840N.B125S	62/840N.C125S
125*	45	153	27x60	55	60	400	62/840N.R125L	62/840N.B125L	62/840N.C125L
125**	50	153	27x60	55	60	430	-	62/840N.B125X	62/840N.C125X
150	40	179	27x60	45	50	220	52/840N.R150	52/840N.B150	52/840N.C150
160	40	190	27x60	53	60	250	52/840N.R160	52/840N.B160	52/840N.C160
175	50	206	27x60	55	60	280	52/840N.R175	52/840N.B175	52/840N.C175
200	50	230	27x60	54	60	300	52/840N.R200	52/840N.B200	52/840N.C200
250	60	293	27x60	77	90	400	52/840N.R250	52/840N.B250	52/840N.C250

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.

CON RUOTA NERA: ART.
52/840NN

Zincate swivel stem castor, medium duty. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.

WITH BLACK WHEEL: ART.
52/840NN

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.

AVEC ROUE NOIR: ART.
52/840NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.

MIT RAD: ART. 52/840NN

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.

CON RUEDA NEGRA: ART.
52/840NN



52/840N A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 175	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	52/840N.R080P22	22x60	52/840N.R100P22	20x60	52/840N.R125P20	20x60	52/840N.R150P20	20x60	52/840N.R160P20	20x60	52/840N.R175P20
27x60	52/840N.R080P27	27x60	52/840N.R100P27	22x60	52/840N.R125P22	22x60	52/840N.R150P22	22x60	52/840N.R160P22	22x60	52/840N.R175P22
Fil 8M	52/840N.R080F8	Fil 8M	52/840N.R100F8	20x60	62/840N.R125SP20	Fil 12M	52/840N.R150F12	Fil 12M	52/840N.R160F12	Fil 12M	52/840N.R175F12
Fil 10M	52/840N.R080F10	Fil 10M	52/840N.R100F10	22x60	62/840N.R125SP22	Fil 14M	52/840N.R150F14	Fil 14M	52/840N.R160F14	Fil 14M	52/840N.R175F14
Fil 12M	52/840N.R080F12	Fil 12M	52/840N.R100F12	20x60	62/840N.R125LP20	Fil 16M	52/840N.R150F16	Fil 16M	52/840N.R160F16	Fil 16M	52/840N.R175F16
Fil 16M	52/840N.R080F16	Fil 16M	52/840N.R100F16	22x60	62/840N.R125LP22						
				Fil 12M	52/840N.R125F12						
				Fil 14M	52/840N.R125F14						
				Fil 16M	52/840N.R125F16						
				Fil 12M	62/840N.R125SF12						
				Fil 14M	62/840N.R125SF14						
				Fil 16M	62/840N.R125SF16						
				Fil 12M	62/840N.R125LF12						
				Fil 14M	62/840N.R125LF14						
				Fil 16M	62/840N.R125LF16						

Ø 200		Ø 250	
Codice	€	Codice	€
20x60	52/840N.R200P20	Fil 16M	52/840N.R250F16
22x60	52/840N.R200P22	Fil 18M	52/840N.R250F18
Fil 12M	52/840N.R200F12	Fil 20M	52/840N.R250F20
Fil 14M	52/840N.R200F14		
Fil 16M	52/840N.R200F16		

52/840N A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80

Ø 100

Ø 125

Ø 150

Ø 160

Ø 175

Codice

€

Codice

€

Codice

€

Codice

€

Codice

€

Codice

€

22x60 52/840N.B080P22

27x60 52/840N.B080P27

Fil 8M 52/840N.B080F8

Fil 10M 52/840N.B080F10

Fil 12M 52/840N.B080F12

Fil 16M 52/840N.B080F16

22x60 52/840N.B100P22

27x60 52/840N.B100P27

Fil 8M 52/840N.B100F8

Fil 10M 52/840N.B100F10

Fil 12M 52/840N.B100F12

Fil 16M 52/840N.B100F16

20x60 52/840N.B125P20

22x60 52/840N.B125P22

Fil 12M 52/840N.B125F12

Fil 14M 52/840N.B125F14

Fil 16M 52/840N.B125F16

22x60 52/840N.B125LP22

20x60 52/840N.B125XP20

22x60 52/840N.B125XP22

Fil 12M 52/840N.B125F12

Fil 14M 52/840N.B125F14

Fil 16M 52/840N.B125F16

22x60 52/840N.B125SF12

Fil 14M 52/840N.B125SF14

Fil 16M 52/840N.B125SF16

Fil 12M 52/840N.B125LF12

Fil 14M 52/840N.B125LF14

Fil 16M 52/840N.B125LF16

Fil 12M 52/840N.B125XF12

Fil 14M 52/840N.B125XF14

Fil 16M 52/840N.B125XF16

20x60 52/840N.B160P20

22x60 52/840N.B160P22

Fil 12M 52/840N.B160F12

Fil 14M 52/840N.B160F14

Fil 16M 52/840N.B160F16

20x60 52/840N.B175P20

22x60 52/840N.B175P22

Fil 12M 52/840N.B175F12

Fil 14M 52/840N.B175F14

Fil 16M 52/840N.B175F16

Ø 200

Codice

€

Ø 250

Codice

€

20x60 52/840N.B200P20

22x60 52/840N.B200P22

Fil 12M 52/840N.B200F12

Fil 14M 52/840N.B200F14

Fil 16M 52/840N.B200F16

Fil 16M 52/840N.B250F16

Fil 18M 52/840N.B250F18

Fil 20M 52/840N.B250F20



52/840N A RICHIESTA - ON REQUEST **CUSCINETTO**

Ø 80

Codice **€**

22x60	52/840N.C080P22
27x60	52/840N.C080P27
Fil 8M	52/840N.C080F8
Fil 10M	52/840N.C080F10
Fil 12M	52/840N.C080F12
Fil 16M	52/840N.C080F16

Ø 100

Codice **€**

22x60	52/840N.C100P22
27x60	52/840N.C100P27
Fil 8M	52/840N.C100F8
Fil 10M	52/840N.C100F10
Fil 12M	52/840N.C100F12
Fil 16M	52/840N.C100F16

Ø 125

Codice **€**

20x60	52/840N.C125P20
22x60	52/840N.C125P22
Fil 8M	52/840N.C125F8
Fil 10M	52/840N.C125F10
Fil 12M	52/840N.C125F12
Fil 14M	52/840N.C125F14
Fil 16M	52/840N.C125F16

Ø 150

Codice **€**

20x60	52/840N.C150P20
22x60	52/840N.C150P22
Fil 12M	52/840N.C150F12
Fil 14M	52/840N.C150F14
Fil 16M	52/840N.C150F16

Ø 160

Codice **€**

20x60	52/840N.C160P20
22x60	52/840N.C160P22
Fil 12M	52/840N.C160F12
Fil 14M	52/840N.C160F14
Fil 16M	52/840N.C160F16

Ø 175

Codice **€**

20x60	52/840N.C175P20
22x60	52/840N.C175P22
Fil 12M	52/840N.C175F12
Fil 14M	52/840N.C175F14
Fil 16M	52/840N.C175F16

Ø 200

Codice **€**

20x60	52/840N.C200P20
22x60	52/840N.C200P22
Fil 12M	52/840N.C200F12
Fil 14M	52/840N.C200F14
Fil 16M	52/840N.C200F16

Ø 250

Codice **€**

Fil 16M	52/840N.C250F16
Fil 18M	52/840N.C250F18
Fil 20M	52/840N.C250F20

620/A840N

Foto: Ø 200



Ø	H	D	L	W	W'	P
80	30	104	20x50	41	40	90
100	35	123	20x50	41	40	110
125	40	153	27x60	44	50	180
125	40	154	27x60	55	60	350
125*	45	154	27x60	55	60	400
125**	50	154	27x60	55	60	430
150	40	179	27x60	45	50	220
160	40	190	27x60	53	60	250
175	50	206	27x60	55	60	280
200	50	230	27x60	54	60	300

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.

CON RUOTA NERA: ART.
620/A840NN

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.

WITH BLACK WHEEL: ART.
620/A840NN

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.

AVEC ROUE NOIR: ART.
620/A840NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.

MIT RAD: ART. 620/A840NN

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.

CON RUEDA NEGRA: ART.
620/A840NN



620/A840N A RICHIESTA - ON REQUEST



RULLO

Ø 80

Ø 100

Ø 125

Ø 150

Ø 160

Ø 175

Codice	€
22x60	620A840NR080P22
27x60	620A840NR080P27
Fil 8M	620A840NR080F8
Fil 10M	620A840NR080F10
Fil 12M	620A840NR080F12
Fil 16M	620A840NR080F16

Codice	€
22x60	620A840NR100P22
27x60	620A840NR100P27
Fil 8M	620A840NR100F8
Fil 10M	620A840NR100F10
Fil 12M	620A840NR100F12
Fil 16M	620A840NR100F16

Codice	€
20x60	620A840NR125P20
22x60	620A840NR125P22
20X60	62A840NR125SP20
22X60	62A840NR125SP22
20X60	62A840NR125LP20
22X60	62A840NR125LP22
Fil 12M	620A840NR125F12
Fil 14M	620A840NR125F14
Fil 16M	620A840NR125F16
Fil 12M	62A840NR125SF12
Fil 14M	62A840NR125SF14
Fil 16M	62A840NR125SF16
Fil 12M	62A840NR125LF12
Fil 14M	62A840NR125LF14
Fil 16M	62A840NR125LF16

Codice	€
20x60	620A840NR150P20
22x60	620A840NR150P22
Fil 12M	620A840NR150F12
Fil 14M	620A840NR150F14
Fil 16M	620A840NR150F16

Codice	€
20x60	620A840NR160P20
22x60	620A840NR160P22
Fil 12M	620A840NR160F12
Fil 14M	620A840NR160F14
Fil 16M	620A840NR160F16

Codice	€
20x60	620A840NR175P20
22x60	620A840NR175P22
Fil 12M	620A840NR175F12
Fil 14M	620A840NR175F14
Fil 16M	620A840NR175F16

Ø 200

Codice €

20x60	620A840NR200P20
22x60	620A840NR200P22
Fil 12M	620A840NR200F12
Fil 14M	620A840NR200F14
Fil 16M	620A840NR200F16



∅ 80	
Codice	€
20x60 620A840NB80P22	
27x60 620A840NB80P27	
Fil 8M 620A840NB80F8	
Fil 10M 620A840NB80F10	
Fil 12M 620A840NB80F12	
Fil 16M 620A840NB80F16	

∅ 100	
Codice	€
22x60 620A840NB100P22	
27x60 620A840NB100P27	
Fil 8M 620A840NB100F8	
Fil 10M 620A840NB100F10	
Fil 12M 620A840NB100F12	
Fil 16M 620A840NB100F16	

∅ 125	
Codice	€
20x60 620A840NB125P20	
22x60 620A840NB125P22	
Fil 8M 620A840NB125SP20	
Fil 10M 620A840NB125SP22	
Fil 12M 620A840NB125LP20	
Fil 16M 620A840NB125LP22	
22x60 620A840NB125XP20	
22x60 620A840NB125XP22	
Fil 12M 620A840NB125F12	
Fil 14M 620A840NB125F14	
Fil 16M 620A840NB125F16	
Fil 12M 620A840NB125SF12	
Fil 14M 620A840NB125SF14	
Fil 16M 620A840NB125SF16	
Fil 12M 620A840NB125LF12	
Fil 14M 620A840NB125LF14	
Fil 16M 620A840NB125LF16	
Fil 12M 620A840NB125XF12	
Fil 14M 620A840NB125XF14	
Fil 16M 620A840NB125XF16	

∅ 150	
Codice	€
20x60 620A840NB150P20	
22x60 620A840NB150P22	
Fil 12M 620A840NB150F12	
Fil 14M 620A840NB150F14	
Fil 16M 620A840NB150F16	

∅ 160	
Codice	€
20x60 620A840NB160P20	
22x60 620A840NB160P22	
Fil 12M 620A840NB160F12	
Fil 14M 620A840NB160F14	
Fil 16MF 620A840NB160F16	

∅ 175	
Codice	€
20x60 620A840NB175P20	
22x60 620A840NB175P22	
Fil 12M 620A840NB175F12	
Fil 14M 620A840NB175F14	
Fil 16M 620A840NB175F16	

∅ 200

Codice €

20x60 620A840NB200P20
22x60 620A840NB200P22
Fil 12M 620A840NB200F12
Fil 14M 620A840NB200F14
Fil 16M 620A840NB200F16

620/A840N A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80

Ø 100

Ø 125

Ø 150

Ø 160

Ø 175

Codice

€

Codice

€

Codice

€

Codice

€

Codice

€

Codice

€

22x60 620A840NC080P22

27x60 620A840NC080P27

Fil 8M 620A840NC080F8

Fil 10M 620A840NC080F10

Fil 12M 620A840NC080F12

Fil 16M 620A840NC080F16

22x60 620A840NC100P22

27x60 620A840NC100P27

Fil 8M 620A840NC100F8

Fil 10M 620A840NC100F10

Fil 12M 620A840NC100F12

Fil 16M 620A840NC100F16

20x60 620A840NC125P20

22x60 620A840NC125P22

Fil 8M 620A840NC125SP20

Fil 10M 620A840NC125SP22

Fil 12M 620A840NC125LP20

Fil 16M 620A840NC125LP22

22x60 620A840NC125XP20

22x60 620A840NC125XP22

Fil 12M 620A840NC125F12

Fil 14M 620A840NC125F14

Fil 16M 620A840NC125F16

Fil 12M 62A840NC125SF12

Fil 14M 62A840NC125SF14

Fil 16M 62A840NC125SF16

Fil 12M 62A840NC125LF12

Fil 14M 62A840NC125LF14

Fil 16M 62A840NC125LF16

Fil 12M 62A840NC125XF12

Fil 14M 62A840NC125XF14

Fil 16M 62A840NC125XF16

20x60 620A840NC150P20

22x60 620A840NC150P22

Fil 12M 620A840NC150F12

Fil 14M 620A840NC150F14

Fil 16M 620A840NC150F16

20x60 620A840NC160P20

22x60 620A840NC160P22

Fil 12M 620A840NC160F12

Fil 14M 620A840NC160F14

Fil 16MF 620A840NC160F16

20x60 620A840NC175P20

22x60 620A840NC175P22

Fil 12M 620A840NC175F12

Fil 14M 620A840NC175F14

Fil 16M 620A840NC175F16

Ø 200

Codice

€

20x60 620A840NC200P20

22x60 620A840NC200P22

Fil 12M 620A840NC200F12

Fil 14M 620A840NC200F14

Fil 16M 620A840NC200F16

620/840N

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	90	620/840N.R080		620/840N.B080		620/840N.C080	
100	35	123	20x50	41	40	110	620/840N.R100		620/840N.B100		620/840N.C100	
125	40	153	27x60	44	50	180	620/840N.R125		620/840N.B125		620/840N.C125	
150	40	179	27x60	45	50	220	620/840N.R150		620/840N.B150		620/840N.C150	
160	40	190	27x60	53	60	250	620/840N.R160		620/840N.B160		620/840N.C160	
175	50	206	27x60	55	60	280	620/840N.R175		620/840N.B175		620/840N.C175	
200	50	230	27x60	54	60	300	620/840N.R200		620/840N.B200		620/840N.C200	
250	60	293	27x60	77	90	400	620/840N.R250		620/840N.B250		620/840N.C250	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.
CON RUOTA NERA: ART.
620/840NN

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.
WITH BLACK WHEEL: ART.
620/840NN

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.
AVEC ROUE NOIR: ART.
620/840NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.
MIT RAD: ART. 620/840NN

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.
CON RUEDA NEGRA: ART.
620/840NN



620/840N A RICHIESTA - ON REQUEST ■■■ RULLO

Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 175
Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60 620840N.R080P22		22x60 620840N.R100P22		20x60 620840N.R125P20	
27x60 620840N.R080P27		27x60 620840N.R100P27		22x60 620840N.R125P22	
Fil 8M 620840N.R080F8		Fil 8M 620840N.R100F8		Fil 12M 620840N.R125F12	
Fil 10M 620840N.R080F10		Fil 10M 620840N.R100F10		Fil 14M 620840N.R125F14	
Fil 12M 620840N.R080F12		Fil 12M 620840N.R100F12		Fil 16M 620840N.R125F16	
Fil 16M 620840N.R080F16		Fil 16M 620840N.R100F16			

Ø 200

Codice €

20x60 620840N.R200P20
22x60 620840N.R200P22
Fil 12M 620840N.R200F12
Fil 14M 620840N.R200F14
Fil 16M 620840N.R200F16

Ø 250

Codice €

Fil 16M 620840N.R250F16
Fil 18M 620840N.R250F18
Fil 20M 620840N.R250F20



620/840N A RICHIESTA - ON REQUEST ■■■ BOCCOLA

Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 175
Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60 620840N.B080P22		22x60 620840N.B100P22		20x60 620840N.B125P20	
27x60 620840N.B080P27		27x60 620840N.B100P27		22x60 620840N.B125P22	
Fil 8M 620840N.B080F8		Fil 8M 620840N.B100F8		Fil 12M 620840N.B125F12	
Fil 10M 620840N.B080F10		Fil 10M 620840N.B100F10		Fil 14M 620840N.B125F14	
Fil 12M 620840N.B080F12		Fil 12M 620840N.B100F12		Fil 16M 620840N.B125F16	
Fil 16M 620840N.B080F16		Fil 16M 620840N.B100F16			

Ø 200

Codice €

20x60 620840N.B200P20
22x60 620840N.B200P22
Fil 12M 620840N.B200F12
Fil 14M 620840N.B200F14
Fil 16M 620840N.B200F16

Ø 250

Codice €

Fil 16M 620840N.B250F16
Fil 18M 620840N.B250F18
Fil 20M 620840N.B250F20

620/840N A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80

Codice	€
22x60	620840N.C080P22
27x60	620840N.C080P27
Fil 8M	620840N.C080F8
Fil 10M	620840N.C080F10
Fil 12M	620840N.C080F12
Fil 16M	620840N.C080F16

Ø 100

Codice	€
22x60	620840N.C100P22
27x60	620840N.C100P27
Fil 8M	620840N.C100F8
Fil 10M	620840N.C100F10
Fil 12M	620840N.C100F12
Fil 16M	620840N.C100F16

Ø 125

Codice	€
20x60	620840N.C125P20
22x60	620840N.C125P22
Fil 12M	620840N.C125F12
Fil 14M	620840N.C125F14
Fil 16M	620840N.C125F16

Ø 150

Codice	€
20x60	620840N.C150P20
22x60	620840N.C150P22
Fil 12M	620840N.C150F12
Fil 14M	620840N.C150F14
Fil 16M	620840N.C150F16

Ø 160

Codice	€
20x60	620840N.C160P20
22x60	620840N.C160P22
Fil 12M	620840N.C160F12
Fil 14M	620840N.C160F14
Fil 16M	620840N.C160F16

Ø 175

Codice	€
20x60	620840N.C175P20
22x60	620840N.C175P22
Fil 12M	620840N.C175F12
Fil 14M	620840N.C175F14
Fil 16M	620840N.C175F16

Ø 200

Codice	€
20x60	620840N.C200P20
22x60	620840N.C200P22
Fil 12M	620840N.C200F12
Fil 14M	620840N.C200F14
Fil 16M	620840N.C200F16

Ø 250

Codice	€
Fil 16M	620840N.C250F16
Fil 18M	620840N.C250F18
Fil 20M	620840N.C250F20

SERIE PESANTE



700/N

Foto: Ø 200



								RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO	
								Codice	€	Codice	€
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150	700/N.R080	700/N.B080	700/N.C080
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	180	700/N.R100	700/N.B100	700/N.C100
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	700/N.R125	700/N.B125	700/N.C125
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	380	700/N.R150	700/N.B150	700/N.C150
160	40	207	110x140	80x105	11	53	60	480	700/N.R160	700/N.B160	700/N.C160
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	530	700/N.R175	700/N.B175	700/N.C175
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550	700/N.R200	700/N.B200	700/N.C200
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	1100	700/N.R250	700/N.B250	700/N.C250

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.
CON RUOTA NERA: ART. 700/NN

Zincate swivel castor, heavy duty. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6.
WITH BLACK WHEEL: ART. 700/NN

Support pivotant à platine, zingué, série lourde. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 700/NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 700/NN

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.
CON RUEDA NEGRA: ART. 700/NN

710/N

Foto: Ø 200



								RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO	
								Codice	€	Codice	€
80	30	112	85x100	60x80	9	40	150	710/N.R080	710/N.B080	710/N.C080	
100	35	132	85x100	60x80	9	40	180	710/N.R100	710/N.B100	710/N.C100	
125	40	159	95x110	60x80	9	50	350	710/N.R125	710/N.B125	710/N.C125	
150	40	187	110x145	80x105	11	50	380	710/N.R150	710/N.B150	710/N.C150	
160	40	207	110x145	80x105	11	60	480	710/N.R160	710/N.B160	710/N.C160	
175	50	214	110x145	80x105	11	60	530	710/N.R175	710/N.B175	710/N.C175	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	550	710/N.R200	710/N.B200	710/N.C200	
250	60	308	160x195	120x160	15	75	1100	710/N.R250	710/N.B250	710/N.C250	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.
CON RUOTA NERA: ART. 710/NN

Zincate fixed castor, heavy duty. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6.
WITH BLACK WHEEL: ART. 710/NN

Support fixe, zingué, série lourde. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 710/NN

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 710/NN

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.
CON RUEDA NEGRA: ART. 710/NN

700/NF

Foto: Ø 200



								RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO	
								Codice	€	Codice	€
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150	700/NF.R080	700/NF.B080	700/NF.C080
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	180	700/NF.R100	700/NF.B100	700/NF.C100
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	700/NF.R125	700/NF.B125	700/NF.C125
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	380	700/NF.R150	700/NF.B150	700/NF.C150
160	40	207	110x140	80x105	11	53	60	480	700/NF.R160	700/NF.B160	700/NF.C160
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	530	700/NF.R175	700/NF.B175	700/NF.C175
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550	700/NF.R200	700/NF.B200	700/NF.C200

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.
CON RUOTA NERA: ART. 700/NNF

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6.
WITH BLACK WHEEL: ART. 700/NNF

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 700/NNF

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 700/NNF

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.
CON RUEDA NEGRA: ART. 700/NNF

700/NFP

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150	700/NFP.R080	700/NFP.B080	700/NFP.C080	
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	180	700/NFP.R100	700/NFP.B100	700/NFP.C100	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	700/NFP.R125	700/NFP.B125	700/NFP.C125	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	380	700/NFP.R150	700/NFP.B150	700/NFP.C150	
160	40	207	110x140	80x105	11	53	60	480	700/NFP.R160	700/NFP.B160	700/NFP.C160	
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	530	700/NFP.R175	700/NFP.B175	700/NFP.C175	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550	700/NFP.R200	700/NFP.B200	700/NFP.C200	
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	1100	700/NFP.R250	700/NFP.B250	700/NFP.C250	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.
CON RUOTA NERA: ART. 700/NNFP

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6.
WITH BLACK WHEEL: ART. 700/NNFP

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 700/NNFP

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 700/NNFP

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.
CON RUEDA NEGRA: ART. 700/NNFP

720/N

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	109	22x60	39	40	150	720/N.R080	720/N.B080	720/N.C080			
100	35	129	22x60	39	40	180	720/N.R100	720/N.B100	720/N.C100			
125	40	156	27x60	42	50	350	720/N.R125	720/N.B125	720/N.C125			
150	40	182	27x60	38	50	380	720/N.R150	720/N.B150	720/N.C150			
160	40	202	27x60	53	60	480	720/N.R160	720/N.B160	720/N.C160			
175	50	209	27x60	53	60	530	720/N.R175	720/N.B175	720/N.C175			
200	50	242	27x60	57	60	550	720/N.R200	720/N.B200	720/N.C200			
250	60	308	27x60	63	75	1100	720/N.R250	720/N.B250	720/N.C250			

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.
CON RUOTA NERA: ART. 720/NN

Zincate swivel stem castor, heavy duty. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6.
WITH BLACK WHEEL: ART. 720/NN

Support pivotant à tige, zingué, série lourde. Roue en polyamide 6 renforcé de première blanc ou noir qualité.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 720/NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 720/NN

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.
CON RUEDA NEGRA: ART. 720/NN

720/N A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80

Codice €

20x60	720/N.B080P20
27x60	720/N.R080P27
Fil 12M	720/N.B080F12
Fil 14M	720/N.B080F14
Fil 16M	720/N.R080F16

Ø 100

Codice €

20x60	720/N.R100P20
27x60	720/N.R100P27
Fil 12M	720/N.B100F12
Fil 14M	720/N.B100F14
Fil 16M	720/N.R100F16

Ø 125

Codice €

20x60	720/N.R125P20
22x60	720/N.R125P22
Fil 12M	720/N.B125F12
Fil 14M	720/N.B125F14
Fil 16M	720/N.R125F16

720/N A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80

Codice €

20x60	720/N.B080P20
27x60	720/N.B080P27
Fil 12M	720/N.B080F12
Fil 14M	720/N.B080F14
Fil 16M	720/N.R080F16

Ø 100

Codice €

20x60	720/N.B100P20
27x60	720/N.B100P27
Fil 12M	720/N.B100F12
Fil 14M	720/N.B100F14
Fil 16M	720/N.B100F16

Ø 125

Codice €

20x60	720/N.B125P20
22x60	720/N.B125P22
Fil 12M	720/N.B125F12
Fil 14M	720/N.B125F14
Fil 16M	720/N.B125F16

| **720/N A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO**

Ø 80

Codice

€

20x60	720/N.C080P20
27x60	720/N.C080P27
Fil 12M	720/N.C080F12
Fil 14M	720/N.C080F14
Fil 16M	720/N.C080F16

Ø 100

Codice

€

20x60	720/N.C100P20
27x60	720/N.C100P27
Fil 12M	720/N.C100F12
Fil 14M	720/N.C100F14
Fil 16M	720/N.C100F16

Ø 125

Codice

€

20x60	720/N.C125P20
22x60	720/N.C125P22
Fil 12M	720/N.C125F12
Fil 14M	720/N.C125F14
Fil 16M	720/N.C125F16

720/NF

Foto: Ø 200



80	30	109	22x60	39	40	150
100	35	129	22x60	39	40	180
125	40	156	27x60	42	50	350
150	40	182	27x60	38	50	380
160	40	202	27x60	53	60	480
175	50	209	27x60	53	60	530
200	50	242	27x60	57	60	550

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.
CON RUOTA NERA: ART. 720>NNF

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6.
WITH BLACK WHEEL: ART. 720>NNF

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 720>NNF

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfester auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 720>NNF

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.
CON RUEDA NEGRA: ART. 720>NNF



720/NF A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80

Codice

€

20x60	720/NF.R080P20
27x60	720/NF.R080P27
Fil 12M	720/NF.R080F12
Fil 14M	720/NF.R080F14
Fil 16M	720/NF.R080F16

Ø 100

Codice

€

20x60	720/NF.R100P20
27x60	720/NF.R100P27
Fil 12M	720/NF.R100F12
Fil 14M	720/NF.R100F14
Fil 16M	720/NF.R100F16

Ø 125

Codice

€

20x60	720/NF.R125P20
22x60	720/NF.R125P22
Fil 12M	720/NF.R125F12
Fil 14M	720/NF.R125F14
Fil 16M	720/NF.R125F16



720/NF A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80

Codice

€

20x60	720/NF.B080P20
27x60	720/NF.B080P27
Fil 12M	720/NF.B080F12
Fil 14M	720/NF.B080F14
Fil 16M	720/NF.B080F16

Ø 100

Codice

€

20x60	720/NF.B100P20
27x60	720/NF.B100P27
Fil 12M	720/NF.B100F12
Fil 14M	720/NF.B100F14
Fil 16M	720/NF.B100F16

Ø 125

Codice

€

20x60	720/NF.B125P20
22x60	720/NF.B125P22
Fil 12M	720/NF.B125F12
Fil 14M	720/NF.B125F14
Fil 16M	720/NF.B125F16



720/NF A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80

Codice

€

20x60	720/NF.C080P20
27x60	720/NF.C080P27
Fil 12M	720/NF.C080F12
Fil 14M	720/NF.C080F14
Fil 16M	720/NF.C080F16

Ø 100

Codice

€

20x60	720/NF.C100P20
27x60	720/NF.C100P27
Fil 12M	720/NF.C100F12
Fil 14M	720/NF.C100F14
Fil 16M	720/NF.C100F16

Ø 125

Codice

€

20x60	720/NF.C125P20
22x60	720/NF.C125P22
Fil 12M	720/NF.C125F12
Fil 14M	720/NF.C125F14
Fil 16M	720/NF.C125F16

720/NFP

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	109	22x60	39	40	150	720/NFP.R080		720/NFP.B080		720/NFP.C080	
100	35	129	22x60	39	40	180	720/NFP.R100		720/NFP.B100		720/NFP.C100	
125	40	156	27x60	42	50	350	720/NFP.R125		720/NFP.B125		720/NFP.C125	
150	40	182	27x60	38	50	380	720/NFP.R150		720/NFP.B150		720/NFP.C150	
160	40	202	27x60	53	60	480	720/NFP.R160		720/NFP.B160		720/NFP.C160	
175	50	209	27x60	53	60	530	720/NFP.R175		720/NFP.B175		720/NFP.C175	
200	50	242	27x60	57	60	550	720/NFP.R200		720/NFP.B200		720/NFP.C200	
250	60	308	27x60	63	75	1100	720/NFP.R250		720/NFP.B250		720/NFP.C250	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.
CON RUOTA NERA: ART. 720/NNFP

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6.
WITH BLACK WHEEL: ART. 720/NNFP

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 720/NNFP

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 720/NNFP

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.
CON RUEDA NEGRA: ART. 720/NNFP

720/NFP A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	720/NFP.R080P20	20x60	720/NFP.R100P20	20x60	720/NFP.R125P20
27x60	720/NFP.R080P27	27x60	720/NFP.R100P27	22x60	720/NFP.R125P22
Fil 12M	720/NFP.R080F12	Fil 12M	720/NFP.R100F12	Fil 12M	720/NFP.R125F12
Fil 14M	720/NFP.R080F14	Fil 14M	720/NFP.R100F14	Fil 14M	720/NFP.R125F14
Fil 16M	720/NFP.R080F16	Fil 16M	720/NFP.R100F16	Fil 16M	720/NFP.R125F16


720/NFP A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	720/NFP.B080P20	20x60	720/NFP.B100P20	20x60	720/NFP.B125P20
27x60	720/NFP.B080P27	27x60	720/NFP.B100P27	22x60	720/NFP.B125P22
Fil 12M	720/NFP.B080F12	Fil 12M	720/NFP.B100F12	Fil 12M	720/NFP.B125F12
Fil 14M	720/NFP.B080F14	Fil 14M	720/NFP.B100F14	Fil 14M	720/NFP.B125F14
Fil 16M	720/NFP.B080F16	Fil 16M	720/NFP.B100F16	Fil 16M	720/NFP.B125F16

720/NFP A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	720/NFP.C080P20	20x60	720/NFP.C100P20	20x60	720/NFP.C125P20
27x60	720/NFP.C080P27	27x60	720/NFP.C100P27	22x60	720/NFP.C125P22
Fil 12M	720/NFP.C080F12	Fil 12M	720/NFP.C100F12	Fil 12M	720/NFP.C125F12
Fil 14M	720/NFP.C080F14	Fil 14M	720/NFP.C100F14	Fil 14M	720/NFP.C125F14
Fil 16M	720/NFP.C080F16	Fil 16M	720/NFP.C100F16	Fil 16M	720/NFP.C125F16

SERIE PESANTISSIMA



1505/N

Foto: Ø 200



∅	□	□	□	□	□	□	□	kg.	
100	40	147	85x105	60x80	9	42	50	350	1505/N.R100
125	45	159	85x105	60x80	9	42	50	350	1505/N.R125
150	50	210	140x175	105x140	15	50	75	600	-
160	50	215	140x175	105x140	15	50	75	700	-
200	55	262	140x175	105x140	15	45	75	1000	-

Supporto a piastra girevole,
serie pesantissima, zincato,
ruota in nylon 6 di prima
scelta, tipo pesante.

Zincate swivel castor,
range pesantissima. Heavy
range wheel of high quality
nylon 6.

Support pivotant à platine,
zingué, série pesantissima.
Roue en polyamide 6
renforcé de première qualité.

Verzinktes Lenkgehäuse mit
Platte, Serie pesantissima.
Verstärktes Rad aus
hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria,
serie pesantissima, zincado,
rueda de nylon 6 de primera
calidad, tipo pesada.

1515/N

Foto: Ø 200



∅	□	□	□	□	□	□	□	kg.	
100	40	147	95x110	60x80	9	50	350	1515/N.R100	1515/N.B100
125	45	159	95x110	60x80	9	50	350	1515/N.R125	1515/N.B125
150	50	210	145x170	105x140	15	85	600	-	-
160	50	215	145x170	105x140	15	85	700	-	-
200	55	262	145x170	105x140	15	85	1000	-	-

Supporto a piastra fissa
serie pesantissima, zincato,
ruota in nylon 6 di prima
scelta, tipo pesante.

Zincate fixed castor, range
pesantissima. Heavy range
wheel of high quality
nylon 6.

Support fixe, zingué, série
pesantissima. Roue en
polyamide 6 renforcé de
première qualité.

Verzinktes Bockgehäuse,
Serie pesantissima.
Verstärktes Rad aus
hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa fija, serie
pesantissima, zincado,
rueda de nylon 6 de primera
calidad, tipo pesada.

1505/NFP

Foto: Ø 200



∅	□	□	□	□	□	□	□	kg.	
100	40	147	85x105	60x80	9	42	50	350	1505/NFP.R100
125	45	159	85x105	60x80	9	42	50	350	1505/NFP.R125
150	50	210	140x175	105x140	15	50	75	600	-
160	50	215	140x175	105x140	15	50	75	700	-
200	55	262	140x175	105x140	15	45	75	1000	-

Supporto a piastra girevole,
serie pesantissima,
zincato, con dispositivo di
bloccaggio ruota e parte
rotante; ruota in nylon 6 di
prima scelta, tipo pesante.

Zincate swivel stem castor,
range pesantissima, with
locking device for wheel
and swivelling part. Heavy
range wheel of high quality
nylon 6.

Support pivotant à tige,
zingué, série pesantissima,
avec dispositif de blocage
de la roue et du pivotement.
Roue en polyamide 6
renforcé de première qualité.

Verzinktes Lenkgehäuse mit
Zapfen, Serie pesantissima,
Totalfeststeller auf Rad
und Gehäuse wirkend.
Verstärktes Rad aus
hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria,
serie pesantissima, zincado,
con dispositivo para
bloquear la rueda y la parte
giratoria; rueda de nylon 6 de primera
calidad, tipo pesada.

1520/N

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
100	40	144	27x60	42	50	350	1520/N.R100		1520/N.B100		1520/N.C100	
125	45	156	27x60	42	50	350	1520/N.R125		1520/N.B125		1520/N.C125	
150	50	210	27X60	50	75	600	-		-		1520/N.C150	
150	50	210	40X100	50	75	600	-		-		1520/N.C150P40	
160	50	215	27X60	50	75	700	-		-		1520/N.C160	
160	50	215	40X100	50	75	700	-		-		1520/N.C160P40	
200	55	262	27X60	45	75	1000	-		-		1520/N.C200	
200	55	262	40X100	45	75	1000	-		-		1520/N.C200P40	

Supporto a perno girevole, serie pesantissima, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zincate swivel stem castor, range pesantissima. Heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à tige, zingué, série pesantissima. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, Serie pesantissima. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de perno giratorio, serie muy pesada, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada.

1520/NFP

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
100	40	144	27x60	42	50	350	1520/NFP.R100		1520/NFP.B100		1520/NFP.C100	
125	45	156	27x60	42	50	350	1520/NFP.R125		1520/NFP.B125		1520/NFP.C125	
150	50	210	27X60	50	75	600	-		-		1520/NFP.C150	
150	50	210	40X100	50	75	600	-		-		1520/NFP.C150P4	
160	50	215	27X60	50	75	700	-		-		1520/NFP.C160	
160	50	215	40X100	50	75	700	-		-		1520/NFP.C160P4	
200	55	262	27X60	45	75	1000	-		-		1520/NFP.C200	
200	55	262	40X100	45	75	1000	-		-		1520/NFP.C200P4	

Supporto a perno girevole, serie pesantissima, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zincate swivel stem castor, range "Pesantissima", with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à tige, zingué, série "Pesantissima", avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, Serie pesantissima, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de perno giratorio, serie pesantissima, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA

1400X/840NL

Foto: Ø 200



									CUSCINETTO
									Codice
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	250	1400X/840NL.100
125	45	180	110x135	80x105	12,5	38	65	400	1400X/840NL.125
150	50	210	110x135	80x105	12,5	40	65	600	1400X/840NL.150
200	55	250	110x135	80x105	12,5	46	65	1000	1400X/840NL.200
250	60	300	160X200	120x160	17	90	92	1100	1400X/840NL.250

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici; zincato. Ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zinc plated welded castor with swivel plate on hardened steel ball race and one conic ball bearing. Heavy duty nylon 6 wheel.

Chape à platine pivotante, mécano soudé, zinguée avec platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux conique. Roue en polyamide 6. Serie lourde.

Geschweißtes Lenkgehäuse, Verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Rad aus Polyamid 6, schwere Ausführung.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre hileras de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Zincado. Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesado.

1410/840NL

Foto: Ø 200



									CUSCINETTO
									Codice
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	250	1410/840NL.100
125	45	180	110x135	80x105	12,5	38	65	400	1410/840NL.125
150	50	210	110x135	80x105	12,5	40	65	600	1410/840NL.150
200	55	250	110x135	80x105	12,5	46	65	1000	1410/840NL.200
250	60	300	160X200	120x160	17	90	92	1100	1410/840NL.250

Supporto elettrosaldato a piastra fissa. Ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zinc plated welded fixed castor. Heavy duty nylon 6 wheel.

Chape fixe, mécano soudé, zinguée. Roue en polyamide 6. Serie lourde.

Geschweißtes Bockgehäuse, Verzinkt. Rad aus Polyamid 6, schwere Ausführung.

Soporte electrosoldado de placa fija. Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesado.

1400XP/840NL

Foto: Ø 200



									CUSCINETTO
									Codice
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	250	1400XP840NL.100
125	45	180	110x135	80x105	12,5	38	65	400	1400XP840NL.125
150	50	210	110x135	80x105	12,5	40	65	600	1400XP840NL.150
200	55	250	110x135	80x105	12,5	46	65	1000	1400XP840NL.200
250	60	300	160X200	120x160	17	90	92	1100	1400XP840NL.250

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante. Disponibile anche con freno direzionale.

Zinc plated welded castor with brake. Swivel plate on hardened steel ball race and one conic ball bearing. Heavy duty nylon 6 wheel. Available also with 4 positions directional lock.

Chape à platine pivotante mécano soudé avec frein, zinguée. Platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux conique. Roue en polyamide 6. Serie lourde. Disponibile avec frein directionnel.

Geschweißtes Lenkgehäuse mit Totalfeststeller, Verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Rad aus Polyamid 6, schwere Ausführung. Lieferbar mit 4 Fachrichtungsfeststeller.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre hileras de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Zincado. Dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesado. También disponible con freno de dirección.

SERIE MAXI



1600/850N

Foto: Ø 200



								CUSCINETTO
								Codice
100	50	147	110x135	80x105	12,5	49	65	500
125	50	170	110x135	80x105	12,5	49	65	700
150	50	201	110x135	80x105	12,5	64	65	800
160	50	206	110x135	80x105	12,5	64	65	850
200	50	245	110x135	80x105	12,5	75	65	1000

Supporto eletrosaldato a piastra girevole, rotante su cuscinetti a sfera, serie maxi, zincato; ruota in nylon bianco di prima scelta, tipo extra-pesante, mozzo su cuscinetti a sfera.

Fabricated zincate swivel castor, on balls bearing, range "maxi", extra-heavy range wheel of high quality nylon 6, hub on ball bearing.

Chape pivotante à platine mecano-soudée, avec roulements a billes zingué, série "maxi"; roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, série extra-lourde, moyeu sur roulement à billes.

Verzinktes geschweißtes Lenkgehäuse mit Platte, Drehkranz auf Kugellager, Serie "maxi", Rad aus hochwertigem Polyamid 6, superschwere Ausführung, Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria, serie maxi, zincado; rueda de nylon blanco de primera calidad, tipo extra-pesado, eje con cojinete a bolas.

1610/850N

Foto: Ø 200



								CUSCINETTO
								Codice
100	50	147	110x135	80x105	12,5	65	500	1610/850N.100
125	50	170	110x135	80x105	12,5	65	700	1610/850N.125
150	50	201	110x135	80x105	12,5	65	800	1610/850N.150
160	50	206	110x135	80x105	12,5	65	850	1610/850N.160
200	50	245	110x135	80x105	12,5	65	1000	1610/850N.200

Supporto eletrosaldato a piastra fissa, serie maxi, zincato; ruota in nylon bianco di prima scelta, tipo extra-pesante, mozzo su cuscinetti a sfera.

Fabricated zincate fixed castor, range "maxi", Extra-heavy range wheel of high quality nylon 6, hub on ball bearing.

Chape fixe mecano-soudée zingué, série "maxi"; roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, série extra-lourde, moyeu sur roulement à billes.

Verzinktes geschweißtes Bockgehäuse, Serie "maxi", Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Superschwere Ausführung, Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa fija, serie maxi, zincado; rueda de nylon blanco de primera calidad, tipo extra-pesado, eje con cojinete a bolas.

1600/P850N

Foto: Ø 200



								CUSCINETTO
								Codice
100	50	147	110x135	80x105	12,5	49	65	500
125	50	170	110x135	80x105	12,5	49	65	700
150	50	201	110x135	80x105	12,5	64	65	800
160	50	206	110x135	80x105	12,5	64	65	850
200	50	245	110x135	80x105	12,5	75	65	1000

Supporto eletrosaldato a piastra girevole, rotante su cuscinetti a sfera, serie maxi, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco di prima scelta, tipo extra-pesante, mozzo su cuscinetti a sfera.

Fabricated zincate swivel castor, on balls bearing range "maxi", with locking device for wheel and swivelling part, extra-heavy range wheel of high quality nylon 6, hub on ball bearing.

Chape pivotante à platine mecano-soudée, avec roulements a billes, zingué, série "maxi", avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, série extra-lourde, moyeu sur roulement à billes.

Verzinktes geschweißtes Lenkgehäuse mit Platte, Drehkranz auf Kugellager, Serie "maxi", Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Superschwere Ausführung, Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria, serie maxi, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco de primera calidad, tipo extra-pesado, eje con cojinete a bolas.

Disponibile anche con freno direzionale a 4 posizioni 90°

Available also with 4 positions directional lock 90°

Disponible avec frein directionnel 4 positions 90°

Lieferbar auch mit 4 Fach 90° Richtungsfeststeller.

* también disponible con freno direccional de 4 posiciones de 90°

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



2505/GN

Foto: Ø 200



									CUSCINETTO
									Codice
100	50	168	140x175	105x140	13	35	130	900	2505/GN.C100L
125	50	185	140x175	105x140	13	65	120	1000	2505/GN.C125L
150	50	215	140x175	105x140	13	57	120	1300	2505/GN.C150L
160	50	233	140x175	105x140	13	64	130	1500	2505/GN.C160L
200	50	263	160x200	120x160	17,5	65	120	1800	2505/GN.C200L
250	50	330	200x250	160x210	17,5	91	150	2500	2505/GN.C250

Supporto a piastra girevole verniciato, serie extra-pesante elettrosaldata, gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingassatore, doppia ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo extra-pesante.

Electrosoldered and painted swivel castor, extra-pesante elettrosaldata range. Waterproof rolling motion, greased by grease nipple. Heavy range double wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni avec partie pivotante étanche lubrifiée par graisseur, série extra-pesante elettrosaldata. Roue jumellée en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldata, Wasserdichter Gabeldrehkranz mit Schmiernippel. Doppelverstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesante elettrosaldata, doble, electrosoldado y pintado, grupo giratorio hermético y lubricado mediante engrasador, rueda doble de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada.

2515/GN

Foto: Ø 200



									CUSCINETTO
									Codice
100	50	168	140x165	105x140	13	130	900	2515/GN.C100L	
125	50	185	140x175	105x140	13	120	1000	2515/GN.C125L	
150	50	215	140x175	105x140	13	120	1300	2515/GN.C150L	
160	50	233	140x175	105x140	13	130	1500	2515/GN.C160L	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	120	1800	2515/GN.C200L	
250	50	330	200x250	160x210	17,5	150	2500	2515/GN.C250	

Supporto a piastra fissa verniciato, serie extra-pesante elettrosaldata, doppia ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo extra-pesante.

Electrosoldered and painted fixed castor, extra-pesante elettrosaldata range. Heavy range double wheel of high quality nylon 6.

Support fixe, mécano soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Bockgehäuse, Serie extra-pesante elettrosaldata. Doppel-verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa fija pintado, serie extra-pesante electrosaldata, rueda doble de nylon 6 de primera calidad, tipo extra-pesada.

2505/GNFP

Foto: Ø 200



									CUSCINETTO
									Codice
100	50	168	140x175	105x140	13	35	130	900	2505/GNFP.C100L
125	50	185	140x175	105x140	13	65	120	1000	2505/GNFP.C125L
150	50	215	140x175	105x140	13	57	120	1300	2505/GNFP.C150L
160	50	233	140x175	105x140	13	64	130	1500	2505/GNFP.C160L
200	50	263	160x200	120x160	17,5	65	120	1800	2505/GNFP.C200L
250	50	330	200x250	160x210	17,5	91	150	2500	2505/GNFP.C250

Supporto a piastra girevole verniciato, serie extra-pesante elettrosaldata, gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingassatore, doppia ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo extra-pesante.

Electrosoldered and painted swivel castor, extra-pesante elettrosaldata range. Waterproof rolling motion, greased by grease nipple. Heavy range double wheel of high quality nylon 6.


Support pivotant à platine, mécano soudé, verni avec partie pivotante étanche lubrifiée par graisseur, série extra-pesante elettrosaldata. Roue jumellée en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldata, Wasserdichter Gabeldrehkranz mit Schmiernippel. Doppelverstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria pintado, serie extra-pesante electrosaldata, doble, electrosoldado y pintado, grupo giratorio hermético y lubricado mediante engrasador, rueda doble de nylon 6 de primera calidad, tipo extra-pesante.

1850/NDEC

Foto : Ø 200



								CUSCINETTO	
d	D	a	b	c				Codice	€
50	62	32	26	6	15	35x11	220	1850/NDEC.050	
75	100	40	30	13,5	20	47x14	380	1850/NDEC.075	
105	125	27	20	7	15	35x11	600	1850/NDEC.105	
130	150	45	35	10	20	47x14	750	1850/NDEC.130	
150	170	50	40	10	20	47x14	900	1850/NDEC.150	
200	227	50	40	10	20	47x14	1300	1850/NDEC.200	
250	286	60	45	15	25	52x15	2500	1850/NDEC.250	
300	330	60	45	15	30	62x16	2100	1850/NDEC.300	

Ruota 'DECAUVILLE' in nylon bianco di prima scelta adatta per binari tipo ferrovia.

High quality white nylon wheel "DECAUVILLE" for rails.

Roue en polyamide blanc de première qualité "DECAUVILLE" utilisée pour des rails.

Spurkranz-Radd aus hochwertigem gedrehtem Gusspolyamid.

Rueda de nylon blanco de primera calidad aptas para rieles tipo ferrocarril.

1850/NTR

Foto : Ø 200



		a	b	c				CUSCINETTO	
	Ø							Codice	€
50	18	10	12	22x6	50	1850/NTR.05018			
75	22	12	16	32x10	75	1850/NTR.07522			
100	24	15	18	35x11	150	1850/NTR.10024			
100	40	15	20	35x11	400	1850/NTR.10040			
120	33	20	25	47x14	200	1850/NTR.12033			
125	50	20	25	47x14	700	1850/NTR.12550			
150	33	20	25	47x14	900	1850/NTR.15033			
150	50	20	25	47x14	1200	1850/NTR.15050			
200	33	20	25	47x14	500	1850/NTR.20033			
200	50	20	25	47x14	1000	1850/NTR.20050			
245	50	25	25	62x17	2200	1850/NTR.24550			
245	50	30	25	62x17	2200	1850/NTR.24550F			

Ruote in nylon bianco a canale triangolare adatte per cancelli e portoni.

High quality white nylon wheel used on inverted angle iron track. Hub on ball bearing

Roue en polyamide blanc de première qualité à gorge triangulaire indiquée pour porte coulissantes. Moyeu avec roulement à billes.

Rad aus hochwertigem gedrehtem Gusspolyamid. Nabe auf Kugellager.

Rueda de nylon blanco de primera calidad con canal triangular aptas para puertas correderas y cierres.